

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Przedmiot zamówienia: Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Niebylec****1. Zamawiający:**Gmina Niebylec  
38-114 Niebylec 170**2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania Zamawiającego:**

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie oferowanego ciągnika rolniczego
1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: nie starszy niż 2024 r. Pojazd przystosowany do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. spełniający wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), Pojazd posiadający świadectwo homologacji oraz wszelkie inne wymagane zgodnie z przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
2	Moc silnika minimum 100 KM
3	Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, spełniający normę emisji spalin STAGE V
4	Pojemność/Ilość cylindrów/ilość zaworów na cylinder - Min 3600 cm <sup>3</sup> /4/2, max 4000 cm <sup>3</sup>
5	Skrzynia biegów mechaniczna, minimalna ilość przełożeń: 40 przód + 40 tył zbiegami pełzającymi prędkość nie większa niż 0,3 km/h
6	Zaczep rolniczy automatyczny plus zaczep transportowy plus końcówki hakowe
7	Prędkość maksymalna minimum 40km/h
8	Rewers sterowany elektrohydraulicznie z 5 stopniową skalą czułości ruszania z miejsca. Sprzęgło wielotarczowe w kąpeli olejowej
9	Przycisk do włączenia WOM na błotnikach
10	Napęd na 4 koła załączany elektronicznie
11	Hamulce przednie i tylne tarczowe w kąpeli olejowej
12	Błotnik kół przednich i tylnych
13	Układ kierowniczy ze wspomaganie z niezależną pompą
14	Tylny podnośnik sterowany mechanicznie lub elektronicznie o udźwigu minimum 4000 kg sterowany z zewnątrz
15	Przedni TUZ o udźwigu minimum 2700 kg z funkcją pływającą
16	Układ hamulców pneumatycznych do przyczep 1 i 2 obwodowych
17	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 50 l/min
18	Minimum 6 wyjść hydraulicznych z tyłu plus 2 wyjścia hydrauliczne przeprowadzone na przód
19	WOM tylny minimum 2 zakresowy 500/750 obr/min sterowany elektrohydraulicznie

20	Kabina oryginalna, czterostopkowa, montowana fabrycznie, wyposażona w siedzisko dla pasażera (ciągnik rejestrowany na 2 osoby). Wyłącznik prądu w kabinie
21	Amortyzacja mechaniczna kabiny
22	Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
23	Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
24	Zaczep tylny górny automatyczny szybkiej regulacji plus zaczep dolny
25	Rozstaw osi min. 2400mm, szerokość max 2050mm
26	Ogumienie minimum 380/70 R24 TA-110 przód, 420/70 R34 TA-110 tył, felga skręcana z regulacją
27	Lusterka zewnętrzne x2 oraz wsteczne
28	Wyłącznik akumulatora
29	Oświetlenie robocze przód i tył
30	Oświetlenie ostrzegawcze typu kogut 2 szt.
31	Zbiornik paliwa min. 130 litrów