

W1

Nazwa odcinka: droga pomiędzy ul. Kościuszki i Zieloną

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 29,163
PŁK1 0 + 21,193
ŚLK1 0 + 29,097
KŁK1 0 + 37,000

Kąt zwrotu gamma (grady) = 20,1270 Promień R = 50,000 Przechyłka = 2,000 % daszkowa
Szerokość jezdni = 6,250

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 15,800
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 7,871
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,623
Długość stycznej całkowitej To = 7,970
Długość strzałki Z = 0,631
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 50,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 20,127

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,125	3,125
0,930	0,009	3,125	3,125
1,859	0,035	3,125	3,125
2,788	0,078	3,125	3,125
3,716	0,138	3,125	3,125
4,643	0,216	3,125	3,125
5,568	0,311	3,125	3,125
6,491	0,423	3,125	3,125
7,412	0,552	3,125	3,125
8,330	0,699	3,125	3,125
9,245	0,862	3,125	3,125
10,157	1,043	3,125	3,125
11,066	1,240	3,125	3,125
11,971	1,454	3,125	3,125
12,872	1,685	3,125	3,125
13,768	1,933	3,125	3,125
14,659	2,197	3,125	3,125
15,546	2,478	3,125	3,125