

### Załącznik 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego i rozładunek do zbiorników do:
  - 1) Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Best Western Hotel Jurata z siedzibą w Juracie, ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata. Zamówienia składane będą z 2-dniowym wyprzedzeniem a wielkość jednorazowej dostawy wyniesie maximum 6 000 l. Okres wiosenno-letni 1 dostawa miesięcznie (kwiecień-wrzesień), okres jesienno-zimowy (październik - marzec) 2 dostawy miesięcznie,
  - 2) PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obiekt Halo Hel, z siedzibą w Helu, ul. Boczna 11, 84-150 Hel. Zamówienia składane będą z 2-dniowym wyprzedzeniem a wielkość jednorazowej dostawy wyniesie maximum 4 000 l. Styczeń, luty, marzec 3 500 l, kwiecień 2 500 l, maj 2 000 l, czerwiec 4 000 l, lipiec, sierpień 0 l (brak zapotrzebowania), wrzesień 2 500 l, październik 3 000 l, listopad 3 500 l, grudzień 4 000 l.
2. Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską Normę PN-C-96024 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008). Spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054) oraz posiadać następujące parametry techniczne:
  - 1) wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg,
  - 2) gęstość w temp. 15oC – max. 860 kg/m<sup>3</sup>,
  - 3) temperatura zapłonu- min. 560C,
  - 4) lepkość kinetyczna w temperaturze 200C, - max 6,00 mm<sup>2</sup>/s,
  - 5) skład frakcyjny: do 2500C destyluje – max. 65% (v/v), do 3500C destyluje – min. 85% (v/v),
  - 6) temperatura płynięcia – max. 200C,
  - 7) pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej- max. 0,3% (m/m)
  - 8) zawartość siarki – max. 0,10% (m/m),
  - 9) zawartość wody – max. 200 mg/kg,
  - 10) pozostałość po spopieleniu – max. 0,01(m/m),
  - 11) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg,
  - 12) barwa czerwona.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego na własny koszt i ryzyko, środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany układ do pomiaru ilości oleju opałowego z drukarką, oraz innych urządzeń niezbędnych do przepompowania oleju do zbiorników Zamawiającego oraz wąż gumowy o długości minimum 30 metrów.
4. Przedstawione ilości oleju opałowego są ilościami szacunkowymi na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do podanego w zapytaniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
5. Olej opałowy dostarczany będzie sukcesywnie przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 na podstawie zapotrzebowania częściowego przez Zamawiającego.
6. Dostawy będą realizowane nie później jak w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania częściowego przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane w godzinach od 7.00 do 16.00.
7. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

8. Odbiór oleju opałowego będzie się odbywał przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na pojazdach Wykonawcy.
9. Każda dostawa będzie potwierdzona protokołem odbioru. Protokół winien być potwierdzony przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, która dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego dostarczanego oleju opałowego. Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dostawę.
10. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy i aktualną legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poboru próbek z dostawy celem kontroli jakości dostarczanego oleju i przekazania do analizy zgodności z wymaganiami Polskiej Normy.
11. Zapłata w formie przelewu za dostarczony i przyjęty olej opałowy, będzie dokonana przez Zamawiającego od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12. Zamawiający jest nabywcą oleju opałowego do celów grzewczych, który zgłosił pięć zużywające olej opałowy do celów grzewczych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym i ma możliwość korzystania z obniżonej stawki akcyzy dla oleju przeznaczanego do celów grzewczych.
13. Oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich.
14. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty transportu i rozładunku.
15. Na potrzeby skalkulowania ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:
  - 1) cenę jednostkową 1 litra oleju opałowego należy obliczyć w oparciu o cenę hurtową oleju opałowego z dnia [\_\_\_\_\_] 2024 roku ogłoszoną na stronie internetowej producenta. W formularzu należy podać nazwę producenta. Cenę tę należy powiększyć o marżę lub zmniejszyć o upust zaoferowany przez Wykonawcę. Wartość marży lub upustu będzie stała w okresie obowiązywania umowy,
  - 2) w przypadku zaoferowania na okres 24 miesiące za pomocą skalkulowanej ceny jednostkowej należy podać całkowitą wartość dostawy 280 000 litrów przy temperaturze referencyjnej 15°C na dzień [\_\_\_\_\_] 2024 roku.
  - 3) w przypadku zaoferowania na okres 36 miesięcy za pomocą skalkulowanej ceny jednostkowej należy podać całkowitą wartość dostawy 420 000 litrów przy temperaturze referencyjnej 15°C na dzień [\_\_\_\_\_] 2024 roku.
16. W przypadku zmiany ceny przez producenta oleju opałowego w trakcie trwania umowy nowa cena jednostkowa obliczana będzie w następujący sposób, cena jednostkowa netto podana na stronie internetowej producenta z dnia dostawy w temperaturze referencyjnej 15°C minus upust/plus marża określony w formularzu ofertowym.