



- UWAGA:
- Ściany murowane zewnętrzne z betonu komórkowego odmiany 600 PP4/0,6 gr.24cm
  - Ściany wewnętrzne wg. projektu architektonicznego – w systemie suchej zabudowy na stelażu metalowym
  - Dźwigary dachowe – wg. odrębnego opracowania (Zakład prefabrykacji konstrukcji drewnianych)

DREWNO NA KONSTRUKCJĘ min. C24

Beton: C20/25;  
Stal główna: klasa "C" (B500SP-Epstal)  
Stal strzemiona: A-I  
Otulina : Cc min = 2 cm

TEMAT	BUDYNEK BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z NIEZBĘD NĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES	UL. MORSKA / NADBAŁ TYCKA DZ. NR 30/25 Z OBRĘBU ŁUKĘGIN 2, GM. DZIWNÓW			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2022	Nr K_3 NR RYSUNKU:	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SKALA 1:50		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A			
PROJEKTANT:	mgr inż. MARIUSZ STRÓŻYK	ZAP/0019/POOK/09		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ŁUKASZ ZIEMIŃIAK	ZAP/0009/POOK/13		