Uruchamianie spłuczki w toalecie dla osoby niepełnosprawnej za pomocą przycisku pneumatycznego zlokalizowanego na ścianie; lokalizacja przycisku zgodnie z częścią architektoniczną; należy zastosować spłuczkę z zaworem kompatybilnym z przyciskiem pneumatycznym.

18×1,0

podumywalkowy elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10l i mocy 1,5kW

podumywalkowy elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 4,4kW

18×1,0

18×1,0

Istniejące zasilanie w wodę zimną. W miejscu likwidowanej miski ustępowej włączyć zasilanie w wodę urządzeń w pomieszczeniu 0.6

Istniejące zasilanie w wodę zimną. W miejscu likwidowanej umywalki włączyć zasilanie w wodę urządzeń w projektowanym węźle sanitarnym

zabudowa z płyty g-k- istniejących pionów kan. sanitarnej

podłączenie myjki sit wykonać ściśle wg wytycznych i zaleceń producenta

Istniejące zasilanie w wodę zimną. W miejscu likwidowanej umywalki włączyć zasilanie w wodę urządzeń w pomieszczeniu 0.3

projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych

poręcze h=110 cm

lokalizacja peszla zaślepionego Ø41mm

LEGENDA - wyposażenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100
Pomieszczenie serigrafii [0.2]
ST-1 - Stół roboczy 110x80x90
ST-2 - Stół roboczy 140x100x90
USIT - urządzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka półkowa do sitodruku 120x90x150
Zmywalnia [0.3]
ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regał 150x45x165
MS - Myjka do sit 150x40x180
OS - Ociekanie sit
Naświetlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU			
nr pomieszczenia	rodzaj pomieszczenia	typ posadzki	powierzchnia [m^2]
0.1	komunikacja	posadzka przemysłowa niepyląca	5,55
0.2	pom. serigrafii	posadzka przemysłowa niepyląca	18,95
0.3	zmywalnia	posadzka przemysłowa niepyląca	9,05
0.4	naświetlarnia	posadzka przemysłowa niepyląca	4,10
0.5	komunikacja	lastryko	32,70
0.6	WC dla osób niepełno-sprawnych	gres	8,10
0.7	WC męskie	gres	5,55
RAZEM			84,00

LEGENDA:
instalacja wody - projektowana
- rury stalowe ocynkowane

UWAGA:
Każdą baterię czerpalną należy wyposażyć w ćwierćobrotowe zawory odcinające.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

adres inwestycji

ul. Dąbrowskiego 14, 42-202 Częstochowa
działka nr ew. 4, obręb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	

tytuł rysunku	skala
INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PARTERU	1:50
branża	nr rysunku
SANITARNA	S1
data opracowania	MARZEC 2024