
PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI : Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 2

ADRES INWESTYCJI : DS2 ul. Sucha 7a Sosnowiec

INWESTOR : UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12 Katowice


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Mróz

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2021r.

INSPEKTOR
Nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Maciej Mróz

nr uprawnień budowlanych
MAP/0494/OWOS/14



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienki z drzwiami do kabin natryskowych			
1 d.1	kalkulacja indywidualna Stale globalne:	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie - para pionów ZW i CWU D=12 D	obiekt. obiekt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
2 d.1	KNR-W 4-02 0141-03 Stale globalne:	Demontaż baterii natryskowej D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1	KNR-W 2-15 0137-09 Stale globalne:	Baterie natryskowe z montażem słuchawki jednopunktowym o śr. nominalnej 15 mm D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.1	KNR 4-02 0235-07 analogia Stale globalne:	Demontaż kabiny natryskowej wraz z brodzikiem D=12 D	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.1	KNR-W 4-02 0232-06 Stale globalne:	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1	KNR-W 2-15 0211-01 Stale globalne:	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - wykonanie nowego podejścia do brodzika. D=12 D	podej. podej.	 12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KNR-W 2-15 0218-01 Stale globalne:	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego D50mm z kratką ze stali nierdzewnej. D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR-W 2-15 0231-05 analogia Stale globalne:	Kabina natryskowa kwadratowa 80x80cm narożna z drzwiami przesuwными. Szkło hartowane, profile chromowane. Brodzik murowany wg branży budowlanej. D=12 D	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9 d.1	KNR-W 4-02 40213-01 Stale globalne:	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1	KNR-W 2-17 0201-01 Stale globalne:	Analogia - Wentylator ścienny załączany ze światłem z opóźnieniem wyłączenia 30minut (dostawa wraz z montażem) wydatek powietrza min 100m ³ /h. Ciśnienie akustyczne max. 26dB(A) 3m. Moc pobierana max 15W. Średnica 100mm. D=12 D	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000