

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górnich wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 i 587) zarządza się, co następuje:

§ 9 ust. 3

Kierownik ruchu zakładu górnich otworowego:

- 1) **wyznacza osobę kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górnich otworowego do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu tego zakładu** na danej zmianie albo nadzoruje osobiście ruch tego zakładu na danej zmianie;
- 2) ustala zasady zabezpieczenia zakładu górnich otworowego na zmianach, na których ruch nie jest prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w przypadku czasowego wstrzymania wydobywania kopaliny.

§ 46

Przed rozpoczęciem stawiania wież wiertniczych, masztów wiertniczych, czwórnogów i trójnogów **osoby dozoru ruchu** zakładu górnich otworowego nadzorujące te roboty kontrolują stan techniczny lin, wielokrążków, prawidłowość ich zamocowania i olinowania oraz sprawność zespołu napędowego i układu hamulcowego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn, urządzeń i sprzętu wiertniczego, w tym instrukcji eksploatacyjnej oraz instrukcji określonych w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla wyrobów podlegających ocenie zgodności.

§ 48

W przypadku **wykonywania otworów wiertniczych** i rekonstrukcji odwiertów dla zakładów górnich, **prace prowadzi kierownik ruchu zakładu, w porozumieniu z kierownikiem ruchu zakładu górnich.**

§ 51 ust. 1

Podczas robót wiertniczych wykonuje się bieżące pomiary parametrów płuczki. Zakres i częstotliwość pomiarów określa **kierownik ruchu zakładu albo upoważniona przez niego osoba dozoru ruchu zakładu.**