Przekrój typowy
KM 0+003,50 - 0+014,50



Przekrój typowy
KM 0+014,50 - 0+112,00

Przekrój typowy
KM 0+112,00 - 0+410,00, KM 0+445,00 - 0+820,00
KM +900,00 - 0+990,00, KM 1+025,00 - 1+260,00



Przekrój typowy
KM 0+410,00 - 0+445,00

Przekrój typowy
KM 0+825,00 - 0+900,00



Przekrój typowy
KM 1+260,00 - 1+295,00



Przekrój typowy
KM 1+260,00 - 1+310,00



A — Ścieki z dwóch rzędów kostki

1	Kostka brukowa betonowa	8 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa	3 cm
3	ława betonowa z oporem 0,15x0,25 = 0,03 m3/mb	25 cm

B — Obrzeże

1	Obrzeże bet. wibroprasowane 8x30cm	30 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa	5 cm
3	ława betonowa z oporem 0,15x0,10 + 0,02 m3/mb	10 cm

D2 — Krawężnik betonowy 20x30cm

1	krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm	30 cm
2	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	ława betonowa z oporem 0,15x0,35+0,20x0,15 = 0,1 m3/mb	15 cm

N1 — Nawierzchnia droga gminna - KR2

1	w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	4 cm
2	w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W	8 cm
3	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E_2 ≥ 80MPa	20 cm
4	w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25% podłoże E_2 ≥ 50 MPa	30 cm

C2 — Nawierzchnia chodnika

1	kostka brukowa betonowa - kolorowa	6 cm
2	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	25 cm
4	w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25% podłoże E_2 ≥ 50 MPa	30 cm

D — Krawężnik najazdowy

1	krawężnik betonowy wibroprasowany 20x22cm	22 cm
2	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	ława betonowa z oporem 0,15x0,30+0,20x0,15 = 0,1 m3/mb	15 cm

C — Nawierzchnia drogi gminnej - KR2 (kostka)

1	kostka brukowa betonowa - kolorowa	8 cm
2	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E_2 ≥ 80MPa	20 cm
4	w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25% podłoże E_2 ≥ 50 MPa	30 cm

Uwagi:
1) Szadzki poprzeczne jezdni i pobocza na łuku zgodnie z PZT
2) Ława betonowa pod krawężnikiem i obrzeży z betonu C16/20
3) Materiały według zgodnie z PN-S-02205 :1998 i BN-77/8931-12
3) W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słaboonośnych (plastycznych, miękkoplastycznych) należy dokonać wymiany gruntu na odpowiadający parametrami gruntowi zasypki zagęszczonej do wskaźnika 0,97 wg Proctor'a
4) Beton do wykonania muru żelbetowego oraz stużki żelbetowej kl. C30/37.
Stal AIIIN. Nominalna grubość otuliny c_{nom}=35 mm. Wysokość muru należy dostosować do panujących warunków terenowych
5) Hydroizolacja od strony zasypki 2x Abizol

Inwestor:
Wójt Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa
NIP: [illegible]

Przedsięwzięcie skrzyżowania drogą gminną nr 393006 z drogą powiatową nr 15266 w m. Frycowa

Jednostka ewid. Nawojowa (121512_2), obr. ewid. Frycowa [0010],
W całości na dz. nr: 81/31, 81/33, 81/35, 79/26, 79/34, 78/38, 78/36, 79/38, 79/30, 79/40, 79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1084/8, 1084/10, 764/2, 1084/12, 774/5, 837/49, 792/2, 793, 792/23, 791/5, 792/3, 792/12, 792/16, 792/22, 799/1, 792/20, 796/1, 792/18, 792/14, 791/9, 809/3, 809/5,
obcisk wynikający z obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy,
obcisk wynikający z obowiązku budowy lub przebudowy gazociągu na części dz. nr 770/5, 768/5, 769 oraz w całości na dz. nr 150/6
obcisk wynikający z obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu dz. nr 81/8, 97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/5,
Projekt wykonawczy/techniczny

Etap: 1 | Arkusz: 1/25 | Skala: 1:50 | Data: VIII 2018

PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Haraf
upr. proj.MAP/0038/POOD/14
upr. wyk.MAP/0016/OWOD/14

SPRAWDZAJĄCY
brak w papierach

mgr inż. Paweł Haraf
upr. proj.MAP/0007/PBD/16