
Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie
ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Oleśnie
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno ul. Pieloka 21
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-28

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-11-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		II PIĘTRO			
1.1		Pomieszczenie biurowe "206a"			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - sufit	m ²		
d.1.	0701-04				
1		(6.28*4.30)-(1.90*2.09)	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1		(6.28+4.30+4.19+1.90+2.09+2.40)*2.70	m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		1.00*2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
4	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogo- wych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
d.1.	0439-01				
1	analogia	23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
5	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1.	0439-02				
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.1.	0440-02				
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
7	KNR-W 4-01	Usunięcie z II piętra budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
1	analogia	(23.03*0.02)+(57.13*0.005)+(2.10*1.00*0.05)+(23.03*0.015)+(23.03*0.03)+ (23.03*0.05)	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
d.1.	0109-09				
1	0109-10	3.04	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV	m ²		
d.1.	1026-01				
1		0.98*2.06	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową	m ²		
d.1.	1026-03				
1		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
11	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
d.1.	2005-03				
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
12	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-05				
1		(6.28+4.30+4.19+1.90+2.09+2.40)*2.70	m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
13	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0103-07				
1	analogia	57.13	m ²	57.13	
				RAZEM	57.13
14	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	0305-01				
1		57.13	m ²	57.13	
				RAZEM	57.13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej.	m ²		
d.1.	0410-04	Współczynniki dla łat M=2,3			
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
16	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
d.1.	4007-03				
1	analogia	23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
17	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt	m ²		
d.1.	0501-04	- gruntowanie podłoża			
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
18	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt	m ²		
d.1.	0501-02	to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²			
1		23.03	m ²	23.03	
				RAZEM	23.03
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
d.1.	1123-02				
1		(6.28*4.30)-(1.90*2.09)+((6.28+4.30+4.19+1.90+2.09+2.40)*0.10)	m ²	25.15	
				RAZEM	25.15
20	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
1		25.15	m ²	25.15	
				RAZEM	25.15
21	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1.	0201-02				
1		57.13+23.03	m ²	80.16	
				RAZEM	80.16
1.2	Pomieszczenie biurowe "206"				
22	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
2		(6.10*5.33)-(2.47*1.30)+((5.33+6.10+4.90+2.47+1.30+3.65)*2.70)	m ²	93.43	
				RAZEM	93.43
23	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0353-05				
2		1.00*2.20	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
24	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
d.1.	0439-01				
2	analogia	(6.10*5.33)-(2.47*1.30)	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
25	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1.	0439-02				
2		29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
26	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.1.	0440-02				
2		29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
27	KNR-W 4-01	Usunięcie z II piętra budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
2	analogia	(93.43*0.005)+(2.20*1.00*0.05)+(29.30*0.015)+(29.30*0.03)+(29.30*0.05)	m ³	3.36	
				RAZEM	3.36
28	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
d.1.	0109-09				
2	0109-10	3.36	m ³	3.36	
				RAZEM	3.36
29	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
d.1.	1023-01				
2		1.00*2.20	m ²	2.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.20
30	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-05				
2		$(6.10*5.33)-(2.47*1.30)+((5.33+6.10+4.90+2.47+1.30+3.65)*2.70)$	m ²	93.43	
				RAZEM	93.43
31	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0103-07				
2	analogia	93.43	m ²	93.43	
				RAZEM	93.43
32	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	0305-01				
2		93.43	m ²	93.43	
				RAZEM	93.43
33	KNR-W 2-02	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
d.1.	0410-04				
2		$(6.10*5.33)-(2.47*1.30)$	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
34	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
d.1.	4007-03				
2	analogia	29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
35	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
d.1.	0501-04	- gruntowanie podłoża			
2		29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
36	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
d.1.	0501-02	to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²			
2		29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
37	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
d.1.	1123-02				
2		$(6.10*5.33)-(2.47*1.30)+((5.33+6.10+4.90+2.47+1.30+3.65)*0.10)$	m ²	31.68	
				RAZEM	31.68
38	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
2		31.68	m ²	31.68	
				RAZEM	31.68
39	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1.	0201-02				
2		93.43	m ²	93.43	
				RAZEM	93.43
1.3		Pomieszczenie biurowe "210"			
40	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
3		$(6.18*6.38*1.10)-(2.20*3.31*1.10)+((6.38+6.18+3.19+2.20+3.38)*2.70)$	m ²	92.95	
				RAZEM	92.95
41	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0353-05				
3		1.00*2.20	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
42	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
3		$(6.18*6.38)-(2.20*3.31)$	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
43	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1.	0439-02				
3		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
44	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.1.	0440-02				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
45	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04 3 analogia	Usunięcie z II piętra budynku gruzu	m ³		
		$(92.95 \cdot 0.005) + (2.20 \cdot 1.00 \cdot 0.05) + (32.15 \cdot 0.01) + (32.15 \cdot 0.03) + (32.15 \cdot 0.05)$	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
46	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		3.47	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
47	KNR-W 2-02 d.1. 1023-01 3	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.20	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
48	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		3.31*2.70	m ²	8.94	
				RAZEM	8.94
49	KNR K-04 d.1. 0101-05 3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		$(6.18 \cdot 6.38 \cdot 1.10) - (2.20 \cdot 3.31 \cdot 1.10) + ((6.38 + 6.18 + 3.19 + 2.20 + 3.38) \cdot 2.70)$	m ²	92.95	
				RAZEM	92.95
50	KNR K-04 d.1. 0103-07 3 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		92.95	m ²	92.95	
				RAZEM	92.95
51	KNR K-04 d.1. 0305-01 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		92.95	m ²	92.95	
				RAZEM	92.95
52	KNR-W 2-02 d.1. 0410-04 3	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		$(6.18 \cdot 6.38) - (2.20 \cdot 3.31)$	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
53	KNR 0-21 d.1. 4007-03 3 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
54	KNR K-04 d.1. 0501-04 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
55	KNR K-04 d.1. 0501-02 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
56	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		$(6.18 \cdot 6.38) - (2.20 \cdot 3.31) + ((6.38 + 6.18 + 3.19 + 2.20 + 3.38) \cdot 0.10)$	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
57	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
58	KNR K-04 d.1. 0201-02 3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		92.95+8.94	m ²	101.89	
				RAZEM	101.89
2		PARTER			
2.1		Pomieszczenie biurowe "8"			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 4-01 d.2. 0440-05 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych (5.26*5.05)-(2.52*2.04)	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
60	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.52+2.04+2.77+5.05+5.26+3.01)*2.70*30%	m ² m ²	 16.73	
				RAZEM	16.73
61	KNR-W 4-01 d.2. 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 4-01 d.2. 0346-01 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.20*2.10	m ² m ²	 0.42	
				RAZEM	0.42
63	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5.26*5.05)-(2.52*2.04)	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
64	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 1	Rozebranie podłóg drewnianych białych 21.42	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
65	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 21.42	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
66	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu (21.42*0.02)+(16.73*0.005)+(2.05*0.90*0.05)+(0.42*0.15)+(21.42*0.01)+(21.42*0.03)+(21.42*0.05)	m ³ m ³	 2.60	
				RAZEM	2.60
67	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 2.60	m ³ m ³	 2.60	
				RAZEM	2.60
68	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 1	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	 1.20	
				RAZEM	1.20
69	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 1	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV 0.98*2.06	m ² m ²	 2.02	
				RAZEM	2.02
70	KNR-W 2-02 d.2. 1026-03 1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
71	KNR-W 2-02 d.2. 0612-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (5.26*5.05)-(2.52*2.04)	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
72	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 21.42	m ² m ²	 21.42	
				RAZEM	21.42
73	KNR K-04 d.2. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (2.52+2.04+2.77+5.05+5.26+3.01)*2.70*30%	m ² m ²	 16.73	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.73
74	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.2.	0103-07				
1	analogia	16.73	m ²	16.73	
				RAZEM	16.73
75	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	0305-01				
1		16.73	m ²	16.73	
				RAZEM	16.73
76	KNR-W 2-02	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
d.2.	0410-04				
1		21.42	m ²	21.42	
				RAZEM	21.42
77	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
d.2.	4007-03				
1	analogia	21.42	m ²	21.42	
				RAZEM	21.42
78	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
d.2.	0501-04				
1		21.42	m ²	21.42	
				RAZEM	21.42
79	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2.	0501-02				
1		21.42	m ²	21.42	
				RAZEM	21.42
80	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
d.2.	1123-02				
1		$(5.26*5.05)-(2.52*2.04)+((2.52+2.04+2.77+5.05+5.26+3.01)*0.10)$	m ²	23.49	
				RAZEM	23.49
81	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2.	1123-04				
1		23.49	m ²	23.49	
				RAZEM	23.49
82	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.2.	0201-02				
1		$(5.26*5.05)-(2.52*2.04)+((2.52+2.04+2.77+5.05+5.26+3.01)*2.70)$	m ²	77.18	
				RAZEM	77.18
2.2		Pomieszczenie biurowe "7"			
83	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2.	0353-05				
2		1.00*2.25*2	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
84	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
d.2.	0439-01				
2	analogia	5.98*3.00	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
85	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.2.	0439-02				
2		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
86	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.2.	0440-02				
2		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
87	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.2.	0106-04				
2	analogia	$(2.25*1.00*0.05*2)+(17.94*0.015)+(17.94*0.03)+(17.94*0.05)$	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
88	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
d.2.	0109-09				
2	0109-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.93	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
89	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 2	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25*2	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
90	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 2	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
91	KNR 0-21 d.2. 4007-03 2 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
92	KNR K-04 d.2. 0501-04 2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
93	KNR K-04 d.2. 0501-02 2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17.94	m ²	17.94	
				RAZEM	17.94
94	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.98*3.30)+((5.98+3.30)*2*0.10)	m ²	21.59	
				RAZEM	21.59
95	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		21.59	m ²	21.59	
				RAZEM	21.59
96	KNR K-04 d.2. 0201-02 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		(5.98*3.30)+((5.98+3.30)*2*3.63)	m ²	87.11	
				RAZEM	87.11
2.3		Pomieszczenie biurowe "6"			
97	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5.98+3.38)*2*3.50	m ²	65.52	
				RAZEM	65.52
98	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
99	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.98*5.19	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
100	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 3	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		31.04	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
101	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		31.04	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
102	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 3 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(65.52*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(31.04*0.01)+(31.04*0.03)+(31.04*0.05)	m ³	3.23	
				RAZEM	3.23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		3.23	m ³	3.23	
				RAZEM	3.23
104	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 3	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
105	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		5.98*5.19	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
106	KNR K-04 d.2. 0101-05 3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(5.98+3.38)*2*3.50	m ²	65.52	
				RAZEM	65.52
107	KNR K-04 d.2. 0305-01 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		65.52	m ²	65.52	
				RAZEM	65.52
108	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 3	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.98*5.19	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
109	KNR 0-21 d.2. 4007-03 3 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		31.04	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
110	KNR K-04 d.2. 0501-04 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża	m ²		
		31.04	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
111	KNR K-04 d.2. 0501-02 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31.04	m ²	31.04	
				RAZEM	31.04
112	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.98*5.19)+((5.98+5.19)*2*0.10)	m ²	33.27	
				RAZEM	33.27
113	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		33.27	m ²	33.27	
				RAZEM	33.27
114	KNR K-04 d.2. 0201-02 3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		31.04+65.52	m ²	96.56	
				RAZEM	96.56
2.4		Pomieszczenie biurowe "9"			
115	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5.39*2.94)+((5.39+2.94)*2*3.63)	m ²	76.32	
				RAZEM	76.32
116	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
117	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.39*2.94	m ²	15.85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.85
118	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 4	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		15.85	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
119	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 4	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки	m ²		
		15.85	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
120	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 4 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		$(76.32 \cdot 0.005) + (2.25 \cdot 1.00 \cdot 0.05) + (15.85 \cdot 0.01) + (15.85 \cdot 0.03) + (15.85 \cdot 0.05)$	m ³	1.92	
				RAZEM	1.92
121	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		1.92	m ³	1.92	
				RAZEM	1.92
122	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 4	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
123	KNR K-04 d.2. 0101-05 4	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		$(5.39 \cdot 2.94) + ((5.39 + 2.94) \cdot 2 \cdot 3.63)$	m ²	76.32	
				RAZEM	76.32
124	KNR K-04 d.2. 0305-01 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		76.32	m ²	76.32	
				RAZEM	76.32
125	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 4	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.39*2.94	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
126	KNR 0-21 d.2. 4007-03 4 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		15.85	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
127	KNR K-04 d.2. 0501-04 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		15.85	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
128	KNR K-04 d.2. 0501-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		15.85	m ²	15.85	
				RAZEM	15.85
129	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		$(5.39 \cdot 2.94) + ((5.39 + 2.94) \cdot 2 \cdot 0.10)$	m ²	17.51	
				RAZEM	17.51
130	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17.51	m ²	17.51	
				RAZEM	17.51
131	KNR K-04 d.2. 0201-02 4	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		76.32	m ²	76.32	
				RAZEM	76.32
2.5		Pomieszczenie biurowe "9a"			
132	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5.39*2.83)+((5.39+2.83)*2*3.62)$	m ²	74.77	
				RAZEM	74.77
133	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
134	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.39*2.83	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
135	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 5	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		15.25	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
136	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 5	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		15.25	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
137	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 5 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		$(74.77*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(15.25*0.01)+(15.25*0.03)+(15.25*0.05)$	m ³	1.86	
				RAZEM	1.86
138	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 5 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		1.86	m ³	1.86	
				RAZEM	1.86
139	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 5	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
140	KNR K-04 d.2. 0101-05 5	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		$(5.39*2.83)+((5.39+2.83)*2*3.62)$	m ²	74.77	
				RAZEM	74.77
141	KNR K-04 d.2. 0305-01 5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		74.77	m ²	74.77	
				RAZEM	74.77
142	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 5	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.39*2.83	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
143	KNR 0-21 d.2. 4007-03 5 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		15.25	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
144	KNR K-04 d.2. 0501-04 5	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		- gruntowanie podłoża	m ²	15.25	
		15.25	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
145	KNR K-04 d.2. 0501-02 5	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		15.25	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
146	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		$(5.39*2.83)+((5.39+2.83)*2*0.10)$	m ²	16.90	
				RAZEM	16.90
147	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16.90	m ²	16.90	
				RAZEM	16.90
148	KNR K-04 d.2. 0201-02 5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		74.77	m ²	74.77	
				RAZEM	74.77
2.6		Pomieszczenie biurowe "10"			
149	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.39*3.11	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
150	KNR-W 4-01 d.2. 1205-01 6	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(5.39+3.11)*2*3.63	m ²	61.71	
				RAZEM	61.71
151	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
152	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.39*3.11	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
153	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 6	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		16.76	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
154	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 6	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		16.76	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
155	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 6 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(78.47*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(16.76*0.01)+(16.76*0.03)+(16.76*0.05)	m ³	2.01	
				RAZEM	2.01
156	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 6 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		2.01	m ³	2.01	
				RAZEM	2.01
157	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 6	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
158	KNR K-04 d.2. 0101-05 6	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(5.39*3.11)+((5.39+3.11)*2*3.63)	m ²	78.47	
				RAZEM	78.47
159	KNR K-04 d.2. 0305-01 6	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		78.47	m ²	78.47	
				RAZEM	78.47
160	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 6	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.39*3.11	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
161	KNR 0-21 d.2. 4007-03 6 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		16.76	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162	KNR K-04 d.2. 0501-04 6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		16.76	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
163	KNR K-04 d.2. 0501-02 6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		16.76	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
164	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warst- wy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.39*3.11)+((5.39+3.11)*2*0.10)	m ²	18.46	
				RAZEM	18.46
165	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		18.46	m ²	18.46	
				RAZEM	18.46
166	KNR K-04 d.2. 0201-02 6	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		16.76+61.71	m ²	78.47	
				RAZEM	78.47
2.7		Pomieszczenie biurowe "5"			
167	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(6.00*3.78)+((6.00+3.78)*2*3.63)	m ²	93.68	
				RAZEM	93.68
168	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
169	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.00*3.78	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
170	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 7	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		22.68	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
171	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 7	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		22.68	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
172	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 7 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(93.68*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(22.68*0.01)+(22.68*0.03)+(22.68*0.05)	m ³	2.62	
				RAZEM	2.62
173	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 7 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		2.62	m ³	2.62	
				RAZEM	2.62
174	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 7	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
175	KNR K-04 d.2. 0101-05 7	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(6.00*3.78)+((6.00+3.78)*2*3.63)	m ²	93.68	
				RAZEM	93.68
176	KNR K-04 d.2. 0305-01 7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		93.68	m ²	93.68	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	93.68
177	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 7	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3 6.00*3.78	m ² m ²	 22.68	
				RAZEM	22.68
178	KNR 0-21 d.2. 4007-03 7 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm 22.68	m ² m ²	 22.68	
				RAZEM	22.68
179	KNR K-04 d.2. 0501-04 7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- - gruntowanie podłoża 22.68	m ² m ²	 22.68	
				RAZEM	22.68
180	KNR K-04 d.2. 0501-02 7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 22.68	m ² m ²	 22.68	
				RAZEM	22.68
181	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 7	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warst- wy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm (6.00*3.78)+((6.00+3.78)*2*0.10)	m ² m ²	 24.64	
				RAZEM	24.64
182	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 7	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 24.64	m ² m ²	 24.64	
				RAZEM	24.64
183	KNR K-04 d.2. 0201-02 7	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 93.68	m ² m ²	 93.68	
				RAZEM	93.68
2.8		Pomieszczenie biurowe "4"			
184	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.00*4.37)+((6.00+4.37)*2*3.63)	m ² m ²	 101.51	
				RAZEM	101.51
185	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.25	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
186	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.00*4.37	m ² m ²	 26.22	
				RAZEM	26.22
187	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 8	Rozebranie podłóg drewnianych białych 26.22	m ² m ²	 26.22	
				RAZEM	26.22
188	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 8	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 26.22	m ² m ²	 26.22	
				RAZEM	26.22
189	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 8 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu (101.51*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(26.22*0.01)+(26.22*0.03)+(26.22*0.05)	m ³ m ³	 2.98	
				RAZEM	2.98
190	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 8 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 2.98	m ³ m ³	 2.98	
				RAZEM	2.98
191	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 8	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
192	KNR K-04 d.2. 0101-05 8	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(6.00*4.37)+((6.00+4.37)*2*3.63)	m ²	101.51	
				RAZEM	101.51
193	KNR K-04 d.2. 0305-01 8	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		101.51	m ²	101.51	
				RAZEM	101.51
194	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 8	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		6.00*4.37	m ²	26.22	
				RAZEM	26.22
195	KNR 0-21 d.2. 4007-03 8 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		26.22	m ²	26.22	
				RAZEM	26.22
196	KNR K-04 d.2. 0501-04 8	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		- gruntowanie podłoża	m ²	26.22	
		26.22	m ²	26.22	
				RAZEM	26.22
197	KNR K-04 d.2. 0501-02 8	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	26.22	
		26.22	m ²	26.22	
				RAZEM	26.22
198	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(6.00*4.37)+((6.00+4.37)*2*0.10)	m ²	28.29	
				RAZEM	28.29
199	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		29.29	m ²	29.29	
				RAZEM	29.29
200	KNR K-04 d.2. 0201-02 8	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		101.51	m ²	101.51	
				RAZEM	101.51
2.9		Pomieszczenie biurowe "18"			
201	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 9	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
202	KNR-W 4-01 d.2. 0439-01 9 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
		(5.97*4.00)+(5.97*3.07)	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
203	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 9	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
204	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 9	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
205	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 9 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(2.25*1.00*0.05)+(42.21*0.015)+(42.21*0.03)+(42.21*0.05)	m ³	4.12	
				RAZEM	4.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 9 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		4.12	m ³	4.12	
				RAZEM	4.12
207	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 9	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
208	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 9	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
209	KNR 0-21 d.2. 4007-03 9 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
210	KNR K-04 d.2. 0501-04 9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
211	KNR K-04 d.2. 0501-02 9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		42.21	m ²	42.21	
				RAZEM	42.21
212	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.97*4.00)+((5.97+4.00)*2*0.10)+(5.97*3.07)+((5.97+3.07)*2*0.10)	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
213	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		46.01	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
214	KNR K-04 d.2. 0201-02 9	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		(5.97*4.00)+((5.97+4.00)*2*3.66)+(5.97*3.07)+((5.97+3.07)*2*3.66)	m ²	181.36	
				RAZEM	181.36
2.10		Pomieszczenie biurowe "17"			
215	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
216	KNR-W 4-01 d.2. 0439-01 10 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
		(5.97*3.80)	m ²	22.69	
				RAZEM	22.69
217	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 10	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		22.69	m ²	22.69	
				RAZEM	22.69
218	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 10	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки	m ²		
		22.69	m ²	22.69	
				RAZEM	22.69
219	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 10 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(2.25*1.00*0.05)+(22.69*0.015)+(22.69*0.03)+(22.69*0.05)	m ³	2.27	
				RAZEM	2.27
220	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 10 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		2.27	m ³	2.27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.27
221	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 10	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi 1.00*2.25	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
222	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 10	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3 22.69	m ² m ²	 22.69	
				RAZEM	22.69
223	KNR 0-21 d.2. 4007-03 10 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm 22.69	m ² m ²	 22.69	
				RAZEM	22.69
224	KNR K-04 d.2. 0501-04 10	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża 22.69	m ² m ²	 22.69	
				RAZEM	22.69
225	KNR K-04 d.2. 0501-02 10	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 22.69	m ² m ²	 22.69	
				RAZEM	22.69
226	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm (5.97*3.80)+((5.97+3.80)*2*0.10)	m ² m ²	 24.64	
				RAZEM	24.64
227	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 24.64	m ² m ²	 24.64	
				RAZEM	24.64
228	KNR K-04 d.2. 0201-02 10	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (5.97*3.80)+((5.97+3.80)*2*3.66)	m ² m ²	 94.20	
				RAZEM	94.20
2.11		Pomieszczenie biurowe "16"			
229	KNR-W 4-01 d.2. 1205-01 11	Zerwanie starych tapet (5.97+5.97)*2*3.66	m ² m ²	 87.40	
				RAZEM	87.40
230	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.25*2	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
231	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 5.97*5.97	m ² m ²	 35.64	
				RAZEM	35.64
232	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 11	Rozebranie podłóg drewnianych białych 35.64	m ² m ²	 35.64	
				RAZEM	35.64
233	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 11	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 35.64	m ² m ²	 35.64	
				RAZEM	35.64
234	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 11 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu (87.40*0.005)+(2.25*1.00*0.05*2)+(35.64*0.02)+(35.64*0.03)+(35.64*0.05)	m ³ m ³	 4.23	
				RAZEM	4.23
235	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 11 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.23	m ³	4.23	
				RAZEM	4.23
236 d.2. 11	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
237 d.2. 11	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.00*2.25	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
238 d.2. 11	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		1.00*2.25*2	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
239 d.2. 11	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(5.97+5.97)*2*3.66	m ²	87.40	
				RAZEM	87.40
240 d.2. 11	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		87.40	m ²	87.40	
				RAZEM	87.40
241 d.2. 11	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.97*5.97	m ²	35.64	
				RAZEM	35.64
242 d.2. 11	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		35.64	m ²	35.64	
				RAZEM	35.64
243 d.2. 11	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		- gruntowanie podłoża	m ²	35.64	
		35.64		RAZEM	35.64
244 d.2. 11	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	35.64	
		35.64		RAZEM	35.64
245 d.2. 11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.97*5.97)+((5.97+5.97)*2*0.10)	m ²	38.03	
				RAZEM	38.03
246 d.2. 11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		38.03	m ²	38.03	
				RAZEM	38.03
247 d.2. 11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		87.40+35.64	m ²	123.04	
				RAZEM	123.04
2.12		Pomieszczenie biurowe "15"			
248 d.2. 12	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(3.76+6.00)*2*3.66	m ²	71.44	
				RAZEM	71.44
249 d.2. 12	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 12	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.00*3.76	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
251	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 12	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		22.56	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
252	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 12	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки	m ²		
		22.56	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
253	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 12 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(71.44*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(22.56*0.01)+(22.56*0.03)+(22.56*0.05)	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
254	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 12 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		2.50	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
255	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 12	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
256	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 12	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		6.00*3.76	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
257	KNR K-04 d.2. 0101-05 12	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(3.76+6.00)*2*3.50	m ²	68.32	
				RAZEM	68.32
258	KNR K-04 d.2. 0305-01 12	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		68.32	m ²	68.32	
				RAZEM	68.32
259	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 12	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		6.00*3.76	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
260	KNR 0-21 d.2. 4007-03 12 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		22.56	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
261	KNR K-04 d.2. 0501-04 12	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		22.56	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
262	KNR K-04 d.2. 0501-02 12	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		22.56	m ²	22.56	
				RAZEM	22.56
263	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(6.00*3.76)+((6.00+3.76)*2*0.10)	m ²	24.51	
				RAZEM	24.51
264	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		24.51	m ²	24.51	
				RAZEM	24.51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265	KNR K-04 d.2. 0201-02 12	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		68.32+22.56	m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
2.13		Pomieszczenie biurowe "11"			
266	KNR-W 4-01 d.2. 1205-01 13	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(6.02+4.97)*2*3.66	m ²	80.45	
				RAZEM	80.45
267	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
268	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.00*4.97	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
269	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 13	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		29.82	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
270	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 13	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		29.82	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
271	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 13 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(80.45*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(29.82*0.01)+(29.82*0.03)+(29.82*0.05)	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
272	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 13 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		3.20	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
273	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 13	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
274	KNR K-04 d.2. 0101-05 13	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(6.02+4.97)*2*3.66	m ²	80.45	
				RAZEM	80.45
275	KNR K-04 d.2. 0305-01 13	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		80.45	m ²	80.45	
				RAZEM	80.45
276	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 13	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		6.00*4.97	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
277	KNR 0-21 d.2. 4007-03 13 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		29.82	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
278	KNR K-04 d.2. 0501-04 13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		29.82	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
279	KNR K-04 d.2. 0501-02 13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		29.82	m ²	29.82	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29.82
280 d.2. 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm (6.00*4.97)+((6.00+4.97)*2*0.10)	m ² m ²	 32.01	
				RAZEM	32.01
281 d.2. 13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 32.01	m ² m ²	 32.01	
				RAZEM	32.01
282 d.2. 13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 80.45+29.82	m ² m ²	 110.27	
				RAZEM	110.27
2.14		Pomieszczenie biurowe "12"			
283 d.2. 14	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (6.08+4.50)*2*3.66	m ² m ²	 77.45	
				RAZEM	77.45
284 d.2. 14	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.25	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
285 d.2. 14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.00*4.50	m ² m ²	 27.00	
				RAZEM	27.00
286 d.2. 14	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 27.00	m ² m ²	 27.00	
				RAZEM	27.00
287 d.2. 14	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 27.00	m ² m ²	 27.00	
				RAZEM	27.00
288 d.2. 14	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu (77.45*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(27.00*0.01)+(27.00*0.03)+(27.00*0.05)	m ³ m ³	 2.93	
				RAZEM	2.93
289 d.2. 14	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 2.93	m ³ m ³	 2.93	
				RAZEM	2.93
290 d.2. 14	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi 1.00*2.25	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
291 d.2. 14	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 6.00*4.50	m ² m ²	 27.00	
				RAZEM	27.00
292 d.2. 14	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (6.00+4.50)*2*3.50	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
293 d.2. 14	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 73.50	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
294 d.2. 14	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.00*4.50	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
295	KNR 0-21 d.2. 4007-03 14 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		27.00	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
296	KNR K-04 d.2. 0501-04 14	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun	m ²		
		- gruntowanie podłoża	m ²	27.00	
		27.00	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
297	KNR K-04 d.2. 0501-02 14	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun- to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		27.00	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
298	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 14	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warst- wy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(6.00*4.50)+((6.00+4.50)*2*0.10)	m ²	29.10	
				RAZEM	29.10
299	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 14	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		29.10	m ²	29.10	
				RAZEM	29.10
300	KNR K-04 d.2. 0201-02 14	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		73.50+27.00	m ²	100.50	
				RAZEM	100.50
2.15		Pomieszczenie biurowe "14"			
301	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(6.00+4.16)*2*3.66	m ²	74.37	
				RAZEM	74.37
302	KNR-W 4-01 d.2. 0353-05 15	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
303	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 15	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.00*4.16	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
304	KNR-W 4-01 d.2. 0439-02 15	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		24.96	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
305	KNR-W 4-01 d.2. 0440-02 15	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		24.96	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
306	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 15 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(74.37*0.005)+(2.25*1.00*0.05)+(24.96*0.01)+(24.96*0.03)+(24.96*0.05)	m ³	2.73	
				RAZEM	2.73
307	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 15 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		2.73	m ³	2.73	
				RAZEM	2.73
308	KNR-W 2-02 d.2. 1023-01 15	Drzwi wewnętrzne wejściowe do biura drewniane pełne dwukrotnie malowane, wzór skrzydła i ościeżnicy w nawiązaniu do istniejących drzwi	m ²		
		1.00*2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309 d.2. 15	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		6.00*4.16	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
310 d.2. 15	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		(6.00+4.16)*2*3.50	m ²	71.12	
				RAZEM	71.12
311 d.2. 15	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		71.12	m ²	71.12	
				RAZEM	71.12
312 d.2. 15	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		6.00*4.16	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
313 d.2. 15	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		24.96	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
314 d.2. 15	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		24.96	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
315 d.2. 15	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		24.96	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
316 d.2. 15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(6.00*4.16)+((6.00+4.16)*2*0.10)	m ²	26.99	
				RAZEM	26.99
317 d.2. 15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		26.99	m ²	26.99	
				RAZEM	26.99
318 d.2. 15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		71.12+24.96	m ²	96.08	
				RAZEM	96.08
2.16		Pomieszczenie sekretariatu "13"			
319 d.2. 16	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(5.00+2.18+5.00)*3.66	m ²	44.58	
				RAZEM	44.58
320 d.2. 16	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		2.18*3.66	m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
321 d.2. 16	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m ²		
		5.00*2.18	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
322 d.2. 16	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		10.90	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
323 d.2. 16	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		10.90	m ²	10.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.90
324	KNR-W 4-01 d.2. 0106-04 16 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		$(44.58*0.005)+(7.98*0.05)+(10.90*0.02)+(10.90*0.03)+(10.90*0.05)$	m ³	1.71	
				RAZEM	1.71
325	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 16 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		1.71	m ³	1.71	
				RAZEM	1.71
326	KNR-W 2-02 d.2. 2003-02 16	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		$(2.18*3.66)-(0.98*2.06)$	m ²	5.96	
				RAZEM	5.96
327	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 16	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV	m ²		
		0.98*2.06	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
328	KNR-W 2-02 d.2. 1026-03 16	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
329	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 16	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		5.00*2.18	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
330	KNR K-04 d.2. 0101-05 16	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		$(5.00+2.18+5.00)*3.50$	m ²	42.63	
				RAZEM	42.63
331	KNR K-04 d.2. 0305-01 16	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		42.63	m ²	42.63	
				RAZEM	42.63
332	KNR-W 2-02 d.2. 0410-04 16	Ołaczenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m ²		
		5.00*2.18	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
333	KNR 0-21 d.2. 4007-03 16 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
		10.90	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
334	KNR K-04 d.2. 0501-04 16	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		10.90	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
335	KNR K-04 d.2. 0501-02 16	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		10.90	m ²	10.90	
				RAZEM	10.90
336	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 16	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		$(5.00*2.18)+((5.00+2.18)*2*0.10)$	m ²	12.34	
				RAZEM	12.34
337	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 16	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		12.34	m ²	12.34	
				RAZEM	12.34
338	KNR K-04 d.2. 0201-02 16	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		$((5.00+2.18)*2*3.50)+10.90$	m ²	61.16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	61.16
3		PIWNICA			
3.1		Pomieszczenie serwerowni			
339	KNR-W 2-02 d.3. 2702-01 1 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, współczynnik dla R=0.5, dla M i S =0 3.62*3.93	m ² m ²	 14.23	
				RAZEM	14.23
340	KNR-W 4-01 d.3. 0439-01 1 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami 3.62*3.93	m ² m ²	 14.23	
				RAZEM	14.23
341	KNR-W 4-01 d.3. 0438-05 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebranie obudowy z płyt wiórowych (3.62+3.93)*0.40	m ² m ²	 3.02	
				RAZEM	3.02
342	KNR-W 4-01 d.3. 0346-01 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.20*2.10	m ² m ²	 0.42	
				RAZEM	0.42
343	KNR-W 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.62*3.93	m ² m ²	 14.23	
				RAZEM	14.23
344	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
345	KNR-W 4-01 d.3. 0353-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30*4	m m	 5.20	
				RAZEM	5.20
346	KNR-W 4-01 d.3. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu (14.23*0.02)+(14.23*0.02)+(3.02*0.03)+(14.23*0.005)+(2.00*0.90*0.05)+(0.42*0.15)	m ³ m ³	 0.88	
				RAZEM	0.88
347	KNR-W 4-01 d.3. 0109-09 1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 0.88	m ³ m ³	 0.88	
				RAZEM	0.88
348	KNR 0-19 d.3. 1023-04 1	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV antywłamaniowe o klasie RC3 z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.30*1.20*2	m ² m ²	 3.12	
				RAZEM	3.12
349	KNR-W 4-01 d.3. 0323-01 1	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
350	KNR-W 2-02 d.3. 1204-03 1	Drzwi stalowe antywłamaniowe o klasie RC3, przeciwpożarowe EI30 jednos- tronne o powierzchni do 2 m2 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
351	KNR-W 4-01 d.3. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 3.02	m ² m ²	 3.02	
				RAZEM	3.02
352	KNR-W 4-03 d.3. 1003-25 1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 100 mm Krotność = 2 1.00	otw. otw.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
353	KNR K-04 d.3. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		14.23	m ²	14.23	
				RAZEM	14.23
354	KNR K-04 d.3. 0305-01 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		14.23	m ²	14.23	
				RAZEM	14.23
355	KNR K-04 d.3. 0501-04 1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża	m ²		
		3.62*3.93	m ²	14.23	
				RAZEM	14.23
356	KNR K-04 d.3. 0501-02 1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		14.23	m ²	14.23	
				RAZEM	14.23
357	KNR 5-08 d.3. 0608-01 1 analogia	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm ² - mocowanie taśmy miedzianej uziemiającej o szer. 15 mm pod wykładziną na klej przewodzący	m		
		3.93	m	3.93	
				RAZEM	3.93
358	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm - wykładzina o własnościach przewodzenia ładunków elektrostatycznych (3.62*3.93)+((3.62+3.93)*2*0.10)	m ²		
			m ²	15.74	
				RAZEM	15.74
359	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		15.74	m ²	15.74	
				RAZEM	15.74
360	KNR K-04 d.3. 0201-02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		(3.62*3.93)+((3.62+3.93)*2*2.65)	m ²	54.24	
				RAZEM	54.24
361	KNR-W 4-01 d.3. 0324-02 1	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Pomieszczenie biurowe "4a"			
362	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
363	KNR-W 4-01 d.3. 0346-01 2	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		0.20*2.10	m ²	0.42	
				RAZEM	0.42
364	KNR-W 4-01 d.3. 0106-04 2 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu	m ³		
		0.42*0.15	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
365	KNR-W 4-01 d.3. 0109-09 2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		0.06	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
366	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 2	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV	m ²		
		0.98*2.06	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
367	KNR-W 2-02 d.3. 1026-03 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.85
368	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.48*4.85	m ²	26.58	
				RAZEM	26.58
369	KNR K-04 d.3. 0201-02 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		(5.48*4.85)+((5.48+4.85)*2*2.65)	m ²	81.33	
				RAZEM	81.33
3.3		Pomieszczenie biurowe "2"			
370	KNR-W 4-01 d.3. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.88*3.66	m ²	21.52	
				RAZEM	21.52
371	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
372	KNR-W 4-01 d.3. 0348-01 3	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0.30*1.20*0.47	m ³	0.17	
				RAZEM	0.17
373	KNR-W 4-01 d.3. 0106-04 3 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu	m ³		
		(21.52*0.01)+(2.00*1.00*0.05)+0.17	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
374	KNR-W 4-01 d.3. 0109-09 3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		0.49	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
375	KNR-W 2-02 d.3. 0132-05 3	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.20*4	m	4.80	
				RAZEM	4.80
376	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 3	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV	m ²		
		0.98*2.06	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
377	KNR-W 2-02 d.3. 1026-03 3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
378	KNR-W 4-01 d.3. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		1.20*0.20*2	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
379	KNR K-04 d.3. 0501-04 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto - gruntowanie podłoża	m ²		
		5.88*3.66	m ²	21.52	
				RAZEM	21.52
380	KNR K-04 d.3. 0501-02 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		21.52	m ²	21.52	
				RAZEM	21.52
381	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		(5.88*3.66)+((5.88+3.66)*2*0.10)	m ²	23.43	
				RAZEM	23.43
382	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.43	m ²	23.43	
				RAZEM	23.43
383	KNR K-04 d.3. 0201-02 3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (5.88*3.66)+((5.88+3.66)*2*2.65)	m ² m ²	 72.08	
				RAZEM	72.08
3.4		Pomieszczenie biurowe "1"			
384	KNR-W 4-01 d.3. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.88*4.25	m ² m ²	 24.99	
				RAZEM	24.99
385	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
386	KNR-W 4-01 d.3. 0438-05 4 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebranie obudowy drewnianej (4.25*2.65)+(5.88*0.60)	m ² m ²	 14.79	
				RAZEM	14.79
387	KNR-W 4-01 d.3. 0106-04 4 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu (24.99*0.01)+(2.00*1.00*0.05)+(14.79*0.03)	m ³ m ³	 0.79	
				RAZEM	0.79
388	KNR-W 4-01 d.3. 0109-09 4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 0.79	m ³ m ³	 0.79	
				RAZEM	0.79
389	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 4	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV 0.98*2.06	m ² m ²	 2.02	
				RAZEM	2.02
390	KNR-W 2-02 d.3. 1026-03 4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
391	KNR-W 4-01 d.3. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 14.79	m ² m ²	 14.79	
				RAZEM	14.79
392	KNR K-04 d.3. 0501-04 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża 5.88*4.25	m ² m ²	 24.99	
				RAZEM	24.99
393	KNR K-04 d.3. 0501-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.99	m ² m ²	 24.99	
				RAZEM	24.99
394	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinieniem cokołu na ścianę o wys. 10 cm (5.88*4.25)+((5.88+4.25)*2*0.10)	m ² m ²	 27.02	
				RAZEM	27.02
395	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 27.02	m ² m ²	 27.02	
				RAZEM	27.02
396	KNR K-04 d.3. 0201-02 4	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (5.88*4.25)+((5.88+4.25)*2*2.65)	m ² m ²	 78.68	
				RAZEM	78.68
3.5		Pomieszczenie biurowe informatyków			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397 d.3. 5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
398 d.3. 5	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
399 d.3. 5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
400 d.3. 5	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		$((1.70+1.20)*2.65)+(0.20*2.10)$	m ²	8.11	
				RAZEM	8.11
401 d.3. 5	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$(1.20+1.90+0.65)*1.60$	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
402 d.3. 5	KNR-W 4-03 1001-29 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle - bruzdy pod skropliny z klimatyzatora	m		
		2.80	m	2.80	
				RAZEM	2.80
403 d.3. 5	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie cokołków z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		$((4.15+3.90)*2*0.10)+(0.60*2*0.10)$	m ²	1.73	
				RAZEM	1.73
404 d.3. 5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu	m ³		
		$(8.11*0.15)+(2.00*0.90*0.05)+(6.00*0.02)+(2.80*0.05*0.05)+(1.73*0.02)$	m ³	1.47	
				RAZEM	1.47
405 d.3. 5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		1.47	m ³	1.47	
				RAZEM	1.47
406 d.3. 5	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe antywłamaniowe o klasie RC3 jednostronne o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
407 d.3. 5	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		$(2.65*0.20)+6.00+1.73+(2.80*0.10)$	m ²	8.54	
				RAZEM	8.54
408 d.3. 5	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m ²		
		16.19	m ²	16.19	
				RAZEM	16.19
409 d.3. 5	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun-to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		16.19	m ²	16.19	
				RAZEM	16.19
410 d.3. 5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm	m ²		
		$(3.90*4.15)+((3.90+4.15)*2*0.10)$	m ²	17.80	
				RAZEM	17.80
411 d.3. 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17.80	m ²	17.80	
				RAZEM	17.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412	KNR K-04 d.3. 0201-02 5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (3.90*4.15)+((3.90+4.15)*2*2.65)	m ² m ²	 58.85	
				RAZEM	58.85
3.6		Pomieszczenie cichej obsługi			
413	KNR-W 4-01 d.3. 0353-04 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
414	KNR-W 4-01 d.3. 0438-05 6 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebranie obudowy drewnianej (3.43*0.40)	m ² m ²	 1.37	
				RAZEM	1.37
415	KNR-W 4-01 d.3. 0812-05 6	Rozebranie cokołków z płytek na zaprawie i kleju (4.06+3.43+4.06)*0.10	m ² m ²	 1.16	
				RAZEM	1.16
416	KNR-W 4-01 d.3. 0106-04 6 analogia	Usunięcie z piwnicy budynku gruzu (1.30*1.30*0.05)+(2.05*0.85*0.05)+(1.37*0.03)+(1.16*0.02)	m ³ m ³	 0.24	
				RAZEM	0.24
417	KNR-W 4-01 d.3. 0109-09 6 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 0.24	m ³ m ³	 0.24	
				RAZEM	0.24
418	KNR 0-27 d.3. 0165-02 6	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) (3.43*2.65)-(1.00*2.10)+(1.30*1.30)+(0.85*2.05)+(0.80*1.60)	m ² m ²	 11.70	
				RAZEM	11.70
419	KNR-W 2-02 d.3. 0132-05 6	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.25	m m	 1.25	
				RAZEM	1.25
420	KNR-W 4-01 d.3. 0711-03 6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (1.30*1.30*2)+(0.85*2.05*2)+(0.80*1.60)+1.16	m ² m ²	 9.31	
				RAZEM	9.31
421	KNR-W 2-02 d.3. 0803-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.43*2.65*2)-(1.00*2.10*2)	m ² m ²	 13.98	
				RAZEM	13.98
422	KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 6	Ościeżnice systemowe regulowane pokryte farbą akrylową UV 0.98*2.06	m ² m ²	 2.02	
				RAZEM	2.02
423	KNR-W 2-02 d.3. 1026-03 6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne pokryte farbą akrylową 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
424	KNR K-04 d.3. 0501-04 6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża 3.43*4.06	m ² m ²	 13.93	
				RAZEM	13.93
425	KNR K-04 d.3. 0501-02 6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - to gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13.93	m ² m ²	 13.93	
				RAZEM	13.93
426	KNR-W 2-02 d.3. 1124-01 6	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 3.43*4.06	m ² m ²	 13.93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.93
427	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.3.	1124-06				
6		$((3.43+4.06)*2)-0.90$	m	14.08	
				RAZEM	14.08
428	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt	m ²		
d.3.	0201-02	gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem			
6		$(3.43*4.06)+((3.43+4.06)*2*2.65)+(3.43*2.65)$	m ²	62.71	
				RAZEM	62.71