


OPIS MEBLI

W ramach zadania Wykonawca dostarczy następujące meble:

1. Fotel obrotowy z zagłówkiem – 1 sztuka – do pomieszczenia recepcji pom. 1.39
2. Sofę modułową wraz z oparciem – 1 sztuka – do komunikacji pom. 1.38
3. Sofę 1-osobową rozkładaną – 1 sztuka – do pomieszczenia recepcji pom. 1.39

Fotel obrotowy z zagłówkiem – 1 sztuka

Przykładowe rozwiązanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma być na bazie pięcioramiennej. Podstawa fotela ma być wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Średnica podstawy ma wynosić ok. 680 mm, wysokość podstawy ma wynosić ok. 124 mm.

Fotel ma posiadać następujące regulacje:

- regulacja wysokości siedziska w zakresie co najmniej 445 – 545 mm
- regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach
- regulacja podparcia lędźwiowego.

Fotel ma być wyposażony w mechanizm:

mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°, zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja siły nacisku oparcia na plecy, regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach.

Podłokietniki: konstrukcja ma być wykonana z poliamidu z miękką nakładką poliuretanową od strony użytkownika.

Regulacja podłokietników w zakresie szerokości, wysokości i głębokości.

Fotel ma być wyposażony w regulowany zagłówek.

Siedzisko fotela ma być wykonane z pianki odlewanej o gęstości 66 kg/m³ i grubości 55 mm.

Tapicerka siedziska ma posiadać następujące parametry:

Tkanina wykonana w 100% z włókien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych

Gramatura 310g/m²

Odporność na ścieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odporność na światło skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odporność na piling skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5

Odporność koloru na ścieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12

Tapicerka oparcia: siatka o składzie 100% poliester.

Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki tapicerki siedziska i oparcia z palety barw: kolory zbliżone do koloru wg NCS S 6020-R (5 próbek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertą należy przedstawić: dokument potwierdzający niepalność lub trudnopalność tkaniny tapicerki.

Sofa modułowa wraz z oparciem – 1 sztuka

Wymiary: 2840 x 770 x 750h mm

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 20 mm):



Wymagania minimalne:

Systemowe siedzisko do halli i przestrzeni wspólnych składające się z modułów które można komponować w układy.

- sofa ma składać się z dwóch modułów, siedziska wraz z oparciem
- segmenty siedzisk oraz moduły z oparciami mają być łączone metalowymi łącznikami z blokadą;
- oparcie i siedzisko ma być wykonane na stelażu z płyty wiórowej; wykonane z pianki ciętej, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane tkaniną materiałową;

Tkanina wykonana w 100% z włókien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych

Gramatura 310g/m²

Odporność na ścieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odporność na światło skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odporność na piling skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5

Odporność koloru na ścieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12

- moduły mają być posadowione na tworzywowych stopkach w kolorze czarnym, zapewniające poziomowanie mebla.

Sofa ma posiadać stolik w kolorze czarnym.


Blat stolika ma być wykonany z płyty MDF o grubości 16 mm, lakierowany - w kolorze stelaża. Stelaż ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo. Ma to być profil o grubości 18 mm, umieszczony pod modułem siedziska.

Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki tapicerki z palety barw: kolory zbliżone do koloru wg NCS S 6020-R (5 próbek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertą należy przedstawić: dokument potwierdzający niepalność lub trudnopalność tkaniny tapicerki.

Sofa 1-osobowa rozkładana - 1 sztuka

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów w zakresie +/- 20 mm):



Długość łóżka: 197 cm
Szerokość łóżka: 90 cm
Głębokość siedziska: 60 cm
Szerokość siedziska: 90 cm
Głębokość całkowita po rozłożeniu: 223 cm
Wysokość: 86 cm
Głębokość: 97 cm
Szerokość: 90 cm
Wysokość łóżka: 28 cm
Wysokość siedziska: 43 cm

Wymagania minimalne:

- sofa ma składać się z siedziska wraz z oparciem
- rama oparcia i siedziska wykonana z płyty wiórowej / litego drewna,
- oparcie i siedzisko ma być pokryte pianką o dużej sprężystości, gęstość 35 kg/m³,
- siedzisko z zastosowaniem sprężyn kieszeniowych,
- sofa tapicerowana tkaniną materiałową;
- oparcie i siedzisko używane do stworzenia łóżka,
- mechanizm łatwego rozkładania i składania sofy przez jedną osobę,

Wymagania odnośnie tkaniny:

Tkanina wykonana w 100% z włókien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych

Gramatura 310g/m²

Odporność na ścieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odporność na światło skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odporność na piling skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5

Odporność koloru na ścieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12

Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki tapicerki z palety barw: kolory czarne, grafitowe, ciemnoszare (5 próbek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertą należy przedstawić: dokument potwierdzający niepalność lub trudnopalność tkaniny tapicerki.