

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431200-9 Kładzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja strefy recepcji oraz toalet ogólnodostępnych
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Krakowska 24
INWESTOR : Filharmonia Opolska
ADRES INWESTORA : Opole, ul. Krakowska 24
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Skaluba
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosława Skaluba
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Pomieszczenia nr 1.38, 1.38a, 1.39			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	26.80+19.20	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
2	KNNR-W 3	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
d.1.1	0809-01	16.30+26.80	m ²	43.100	
				RAZEM	43.100
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	3.00+2.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05	1.26*2.10	m ²	2.646	
				RAZEM	2.646
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
d.1.1	0428-02	16.30	m ²	16.300	
	analogia			RAZEM	16.300
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.1	0354-11	1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów - sufit rastrowy	m ²		
d.1.1	0429-06	16.30	m ²	16.300	
	analogia			RAZEM	16.300
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0329-03	0.16*0.50*2.00	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0349-02	0.26*1.18*0.95+0.26*1.35*0.95	m ³	0.625	
				RAZEM	0.625
1.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
10	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1.2	0106-04	0.02*46.00+0.06*2.00*5+0.06*2.64+0.01*16.30+0.04*0.30*2.80+0.02*16.30+0.16*0.625	m ³	2.986	
				RAZEM	2.986
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.2	0108-11	2.986	m ³	2.986	
	0108-12			RAZEM	2.986
12		Oplata za wysypisko	t		
d.1.2	kalk. własna	2.986*1.80	t	5.375	
				RAZEM	5.375
1.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
13	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- D1, wejściowe do budynku, przeszklone, wyposażone w zamek antypaniczny	m ²		
d.1.3	1040-01	1.26*2.06	m ²	2.596	
				RAZEM	2.596
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane systemowe	m ²		
d.1.3	1026-01	<D2>1.00*2.06*1	m ²	2.060	
		<D3>1.00*2.06*2	m ²	4.120	
				RAZEM	6.180
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D2, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 6020-R, półmat	m ²		
d.1.3	1022-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D3, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat	m ²		
d.1.3	1022-01	0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1.3	0920-20	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł + dostawa podokienników o wym. 0,28x1,41 m	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych materiałowych	m ²		
		Przedmiar dodatkowy	szt.		2.000
		2	m ²	4.560	
		1.20*1.90*2		RAZEM	4.560
1.4	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
20 d.1.4	KNR-W 2-02 2005-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud	m ²		
		17.20	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
1.5	45410000-4	Tynkowanie			
21 d.1.5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0.95*4+1.18*2+1.22+1.35*2+1.22	m	11.300	
				RAZEM	11.300
22 d.1.5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.06*2+1.26	m	5.380	
				RAZEM	5.380
1.6	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
23 d.1.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		17.20+45.10	m ²	62.300	
				RAZEM	62.300
24 d.1.6	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10.00	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17.20+45.10	m ²	62.300	
				RAZEM	62.300
26 d.1.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		17.20+45.10	m ²	62.300	
				RAZEM	62.300
27 d.1.6	KNR AT-23 0201-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji	m ²		
		62.30	m ²	62.300	
				RAZEM	62.300
1.7	45442100-8	Roboty malarskie			
28 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		62.30	m ²	62.300	
				RAZEM	62.300
29 d.1.7	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		3.10*(0.47+2.20+0.50+1.34+2.01)	m ²	20.212	
		3.10*(1.20+1.47+1.69+1.00+0.98)-(1.47*2.00+1.00*2.00)	m ²	14.714	
		3.10*(0.66+1.00+2.62+1.00+0.68+1.75)-1.00*2.00*2	m ²	19.901	
				RAZEM	54.827
30 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		45.10+3.00*34.90-54.827	m ²	94.973	
				RAZEM	94.973
31 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farby ceramiczne	m ²		
		45.10	m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
32 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m ²		
		3.10*34.90-54.827	m ²	53.363	
				RAZEM	53.363
33 d.1.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne	m ²		
		17.20+54.827	m ²	72.027	
				RAZEM	72.027
34 d.1.7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.69*2+1.00+0.98*2+0.69*2+1.00+2.64*2+1.00+2.44*2+2.73-1.60+2.73-1.26+1.60+3.64+2.64+4.54	m	34.900	
				RAZEM	34.900
2	45453000-7	Pomieszczenie nr 1.40			
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
35 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.90*6.75	m ²	10.650	
				RAZEM	10.650
36 d.2.1	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
		3.90*6.75	m ²	10.650	
				RAZEM	10.650
37 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.21*0.15*3.30	m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
39 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.30*2.62-0.80*2.00*2	m ²	5.446	
		3.30*0.95	m ²	3.135	
				RAZEM	8.581
40 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
41 d.2.1	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych- zabudowa stelaży	m ²		
		1.20*1.24+1.20*1.20	m ²	2.928	
				RAZEM	2.928
42 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.20*2.42*2-(0.90*2.00+0.89*2.00)	m ²	7.068	
		2.20*1.61*2	m ²	7.084	
		2.20*2.78*2-0.89*2.00	m ²	10.452	
		2.20*2.62*2	m ²	11.528	
				RAZEM	36.132
43 d.2.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		36.132	m ²	36.132	
				RAZEM	36.132
2.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
44 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		0.02*10.65+0.06*2.00*3+0.104+0.12*8.58+0.04*0.28*1.40+0.10*2.928+0.03*36.132	m ³	3.099	
				RAZEM	3.099
45 d.2.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		3.099	m ³	3.099	
				RAZEM	3.099
46 d.2.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		3.099*1.80	t	5.578	
				RAZEM	5.578
2.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
47 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe	m ²		
		1.00*2.06	m ²	2.060	
				RAZEM	2.060
48 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D3, plynkowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
49 d.2.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł + dostawa podokienników o wym. 0,28x1,41 m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	45410000-4	Tynkowanie			
51 d.2.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 36.132	m ² m ²	 36.132	 36.132
				RAZEM	36.132
52 d.2.4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.30*3+3.30	m m	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
53 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
54 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
55 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0.20*7.20	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
2.5	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
56 d.2.5	KNR-VV 2-02 2005-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 2.62*2.78	m ² m ²	 7.284	 7.284
				RAZEM	7.284
2.6	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych			
57 d.2.6	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa stelaży płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- płyty GKBI 1.20*2.62+0.15*2.62	m ² m ²	 3.537	 3.537
				RAZEM	3.537
58 d.2.6	KNR 2-02 2006-07	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 1.20*2.62+0.15*2.62	m ² m ²	 3.537	 3.537
				RAZEM	3.537
2.7	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
59 d.2.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
60 d.2.7	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 5.00	miejsc. miejsc.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
61 d.2.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
62 d.2.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
63 d.2.7	KNR AT-23 0201-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 10.65	m ² m ²	 10.650	 10.650
				RAZEM	10.650
2.8	45431200-9	Kładzenie glazury			
64 d.2.8	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.40*(2.61+0.40*2+0.67+1.15+0.81+0.80) 2.40*2.61-0.90*2.00 2.40*(1.28+0.97+0.12)-1.00*2.00 2.40*(0.60*4+1.61+0.21+2.62)-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	 16.416 4.464 3.688 14.616	 39.184
				RAZEM	39.184
65 d.2.8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 39.184	m ² m ²	 39.184	 39.184
				RAZEM	39.184
66 d.2.8	KNR AT-22 0201-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm- płytki okładzinowe gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 39.184	m ² m ²	 39.184	 39.184

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39.184
67 d.2.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków + montaż pochwyty dla niepełnosprawnych 5.00	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
2.9	45442100-8	Roboty malarskie			
68 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.65	m ² m ²	10.650	10.650
				RAZEM	10.650
69 d.2.9	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 0.90*(2.42*2+1.61*2+2.62*2+2.78*2)	m ² m ²	16.974	16.974
				RAZEM	16.974
70 d.2.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne 16.974	m ² m ²	16.974	16.974
				RAZEM	16.974
71 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne 10.65	m ² m ²	10.650	10.650
				RAZEM	10.650
3	45453000-7	Pomieszczenie nr 1.41			
3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
72 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.02+1.67+7.93	m ² m ²	12.620	12.620
				RAZEM	12.620
73 d.3.1	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 3.02+1.67+7.93	m ² m ²	12.620	12.620
				RAZEM	12.620
74 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3.00	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
75 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.30*2.59-0.80*2.00*2 3.30*0.99	m ² m ² m ²	5.347 3.267	8.614
				RAZEM	8.614
76 d.3.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40	m m	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
77 d.3.1	KNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych- zabudowa stelaży 1.20*0.99+1.20*1.20	m ² m ²	2.628	2.628
				RAZEM	2.628
78 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.20*1.60*2-0.80*2.00 2.20*(0.56+0.99+0.34)*2-0.90*2.00*2 2.20*2.59*2 2.20*3.36*2-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ²	5.440 4.716 11.396 12.984	34.536
				RAZEM	34.536
79 d.3.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 34.536	m ² m ²	34.536	34.536
				RAZEM	34.536
3.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
80 d.3.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 0.02*12.62+0.06*2.00*3+0.12*8.614+0.04*0.28*1.40+0.12*2.62+0.03*34.536	m ³ m ³	3.012	3.012
				RAZEM	3.012
81 d.3.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 3.012	m ³ m ³	3.012	3.012
				RAZEM	3.012
82 d.3.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko 3.012*1.80	t t	5.422	5.422
				RAZEM	5.422
3.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.3.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe	m ²		
		1.00*2.06+0.90*2.06	m ²	3.914	
				RAZEM	3.914
84 d.3.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D3, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
85 d.3.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D7, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat, z podcięciem 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
86 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szylkami	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.3.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegiel + dostawa podokienników o wym. 0,28x1,42 m	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	45410000-4	Tynkowanie			
88 d.3.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		34.536	m ²	34.536	
				RAZEM	34.536
89 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.62	m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
90 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		12.62	m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
3.5	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych			
91 d.3.5	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- płyty GKB	m ²		
		3.30*(1.20+0.60+1.60)	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
92 d.3.5	KNR 2-02 2006-07	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
		11.22	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
3.6	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
93 d.3.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		12.62	m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
94 d.3.6	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		5.00	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
95 d.3.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		12.62	m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
96 d.3.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm na stelażu metalowym	m ²		
		2.60*0.65+0.30*2.60	m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
97 d.3.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		12.62+2.47	m ²	15.090	
				RAZEM	15.090
98 d.3.6	KNR AT-23 0201-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		12.62+2.47	m ²	15.090	
				RAZEM	15.090
99 d.3.6	KNR AT-23 0216-03	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		0.60*3+0.57+1.08+0.38+0.53+1.08+0.34+0.58	m	6.360	
				RAZEM	6.360
3.7	45431200-9	Kładzenie glazury			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża $0.83*1.20+0.89*1.20+2.40*1.20+(0.18+0.39+0.60)*1.20+0.83*1.20+1.60*1.20+2.59*1.20$	m ² m ²	12.372	
				RAZEM	12.372
101 d.3.7	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.37	m ² m ²	12.370	
				RAZEM	12.370
102 d.3.7	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 12.37	m ² m ²	12.370	
				RAZEM	12.370
3.8	45442100-8	Roboty malarskie			
103 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.62	m ² m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
104 d.3.8	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków $3.30*(1.60*2+1.74*2)-(1.00*2.00*2+0.90*2.00)$ $3.30*(2.59*2+3.20*2)-1.00*2.00$ -12.37	m ² m ² m ² m ²	16.244 36.214 -12.370	
				RAZEM	40.088
105 d.3.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne 40.088	m ² m ²	40.088	
				RAZEM	40.088
106 d.3.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne 12.62	m ² m ²	12.620	
				RAZEM	12.620
4	45453000-7	Pomieszczenie nr 3,27			
4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
107 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.17+7.53	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
108 d.4.1	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 4.17+7.53	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
109 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
110 d.4.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $3.30*2.73-0.80*2.00*2$	m ² m ²	5.809	
				RAZEM	5.809
111 d.4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $3.30*1.12$	m ² m ²	3.696	
				RAZEM	3.696
112 d.4.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
113 d.4.1	KNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych- zabudowa stelaży $1.20*1.12*2$	m ² m ²	2.688	
				RAZEM	2.688
114 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek $2.20*2.39*2-0.90*2.00$ $2.20*1.70*2$ $2.20*2.73*2$ $2.20*2.92*2-0.90*2.00$	m ² m ² m ² m ² m ²	8.716 7.480 12.012 11.048	
				RAZEM	39.256
115 d.4.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 39.256	m ² m ²	39.256	
				RAZEM	39.256
4.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
116 d.4.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.02*11.70+0.06*2.00*3+0.07*5.809+0.12*3.69+0.04*0.28*1.40+0.10*2.688+0.03*39.256	m³	2.906	
				RAZEM	2.906
117 d.4.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m³		
		2.906	m³	2.906	
				RAZEM	2.906
118 d.4.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		2.906*1.80	t	5.231	
				RAZEM	5.231
4.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
119 d.4.3	KNR-WV 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe	m²		
		1.00*2.06*2	m²	4.120	
				RAZEM	4.120
120 d.4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D4, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat 0.90*2.00	m²		
			m²	1.800	
				RAZEM	1.800
121 d.4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D5, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat, z podcięciem 0.90*2.00	m²		
			m²	1.800	
				RAZEM	1.800
122 d.4.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123 d.4.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł + dostawa podokienników o wym. 0,28x1,42 m	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	45410000-4	Tynkowanie			
124 d.4.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m²		
		39.256	m²	39.256	
				RAZEM	39.256
125 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m²		
		11.70	m²	11.700	
				RAZEM	11.700
126 d.4.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m²		
		11.70	m²	11.700	
				RAZEM	11.700
4.5	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych			
127 d.4.5	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa stelaży płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- płyty GKBI	m²		
		1.20*2.72+0.15*2.73	m²	3.674	
				RAZEM	3.674
128 d.4.5	KNR 2-02 2006-07	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m²		
		3.67	m²	3.670	
				RAZEM	3.670
4.6	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
129 d.4.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m²		
		11.70	m²	11.700	
				RAZEM	11.700
130 d.4.6	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		5.00	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
131 d.4.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m²		
		11.70	m²	11.700	
				RAZEM	11.700
132 d.4.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m²		
		11.70	m²	11.700	
				RAZEM	11.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.4.6	KNR AT-23 0201-07	Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 11.70	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
4.7	45431200-9	Kladzenie glazury			
134 d.4.7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podloza 2.92*2.40+2.62*2.40-1.00*2.00 (0.45+0.90+0.92+0.46)*2.40 (0.42+0.86+0.42)*2.40 2.92*2.40-1.00*2.00 2.36*2.40*1.00*2.00 1.70*2.40 2.73*2.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11.296 6.552 4.080 5.008 11.328 4.080 6.552	
				RAZEM	48.896
135 d.4.7	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podloza pod kleje cementowe 48.896	m ² m ²	 48.896	
				RAZEM	48.896
136 d.4.7	KNR AT-22 0201-07	Okladziny ścienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm- plytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 48.896	m ² m ²	 48.896	
				RAZEM	48.896
4.8	45442100-8	Roboty malarskie			
137 d.4.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11.70	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
138 d.4.8	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 0.71*(2.39*2+1.70*2+2.73*2+2.92*2)	m ² m ²	 13.831	
				RAZEM	13.831
139 d.4.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne 0.71*(2.39*2+1.70*2+2.73*2+2.92*2)	m ² m ²	 13.831	
				RAZEM	13.831
140 d.4.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne 11.70	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
5	45453000-7	Pomieszczenie nr 3,29 i 3.29a			
5.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
141 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej 3.65+9.72+3.82	m ² m ²	 17.190	
				RAZEM	17.190
142 d.5.1	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 3.65+9.72+3.82	m ² m ²	 17.190	
				RAZEM	17.190
143 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
144 d.5.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.30*2.42-0.80*2.00*3	m ² m ²	 3.186	
				RAZEM	3.186
145 d.5.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.30*(1.89+0.63)	m ² m ²	 8.316	
				RAZEM	8.316
146 d.5.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.47*0.10*2.00+0.47*0.15*2.00	m ³ m ³	 0.235	
				RAZEM	0.235
147 d.5.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
148 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z plytek 2.20*1.57*2 2.20*(1.03+0.10+1.00+0.33+0.20+1.00+0.13)*2-0.90*2.00*2 2.20*3.79*2-1.00*2.00	m ² m ² m ² m ²	 6.908 13.076 14.676	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.20*2.75*2	m ²	12.100	
				RAZEM	46.760
149 d.5.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 46.76	m ²		
			m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
5.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
150 d.5.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 0.02*17.19+0.06*2.00*5+0.07*3.186+0.12*8.316+0.235+0.04*0.28*1.40+0.03*46.76	m ³ m ³	 3.818	
				RAZEM	3.818
151 d.5.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 10 km 3.818	m ³ m ³	 3.818	
				RAZEM	3.818
152 d.5.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko 3.818*1.8	t t	 6.872	
				RAZEM	6.872
5.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
153 d.5.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 1.00*2.06*2	m ² m ²	 4.120	
				RAZEM	4.120
154 d.5.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone- D4, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
155 d.5.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone- D6, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat, z podcięciem 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
156 d.5.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
157 d.5.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł + dostawa podokienników o wym. 0,28x1,41 m 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
158 d.5.3	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł + dostawa podokienników o wym. 0,23x1,32 m 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.4	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
159 d.5.4	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 0.84*2.69+0.45*0.80	m ² m ²	 2.620	
				RAZEM	2.620
5.5	45410000-4	Tynkowanie			
160 d.5.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 46.76	m ² m ²	 46.760	
				RAZEM	46.760
161 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "....." - powierzchnie poziome 3.65+9.72+3.82-2.62	m ² m ²	 14.570	
				RAZEM	14.570
162 d.5.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.65+9.72+3.82-2.62	m ² m ²	 14.570	
				RAZEM	14.570
5.6	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych			
163 d.5.6	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-dynczych jednowarstwowo 55-01- płyty GKBI 3.30*(0.60+1.55+0.40+0.50)	m ² m ²	 10.065	
				RAZEM	10.065
164 d.5.6	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa stelaży płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-dynczych jednowarstwowo 55-01- płyty GKBI	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.20*1.83+1.20*1.57+0.15*(1.83+1.57)	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
165 d.5.6	KNR 2-02 2006-07	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 3.30*(0.60+1.55+0.40+0.50)	m ²		
			m ²	10.065	
				RAZEM	10.065
166 d.5.6	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- płyty GKI 3.30*(1.57+0.32+0.40+0.12+1.46)	m ²		
			m ²	12.771	
				RAZEM	12.771
5.7	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
167 d.5.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3.65+9.72+3.82	m ²		
			m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
168 d.5.7	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 5.00	miejsc.		
			miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
169 d.5.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 17.19	m ²		
			m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
170 d.5.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 17.19	m ²		
			m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
171 d.5.7	KNR AT-23 0201-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 17.19	m ²		
			m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
5.8	45431200-9	Kładzenie glazury			
172 d.5.8	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (0.45+0.94+0.44+1.96+0.85)*2.40 3.79*2.40-1.00*2.00 1.68*2.40+0.30*2.00+(0.50+0.90*2+0.45)*2.40 1.25*2.40+0.82*2.00+0.79*2.25 (0.80+0.32+0.40+0.80+0.37)*2.25-1.55*1.05 (0.18+1.00+0.29)*2.25+0.25*1.20-1.00*2.00 (1.89+0.80)*2.25	m ²		
			m ²	11.136	
			m ²	7.096	
			m ²	11.232	
			m ²	6.418	
			m ²	4.425	
			m ²	1.608	
			m ²	6.052	
				RAZEM	47.967
173 d.5.8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 47.967	m ²		
			m ²	47.967	
				RAZEM	47.967
174 d.5.8	KNR AT-22 0201-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm-płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 47.967	m ²		
			m ²	47.967	
				RAZEM	47.967
5.9	45442100-8	Roboty malarskie			
175 d.5.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.65+9.72+3.82	m ²		
			m ²	17.190	
				RAZEM	17.190
176 d.5.9	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 0.71*(1.99*2+1.86) 0.71*(1.99+3.57+1.83+2.75) 0.71*(1.57+0.32+1.46)*2	m ²		
			m ²	4.146	
			m ²	7.199	
			m ²	4.757	
				RAZEM	16.102
177 d.5.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne 16.102+2.62	m ²		
			m ²	18.722	
				RAZEM	18.722
178 d.5.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne 3.65+9.72+3.82-2.62	m ²		
			m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
6		Pomieszczenie 3,24			
6.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
179 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5.00	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
180 d.6.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		0.06*2.00	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
181 d.6.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
182 d.6.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		0.12*1.8	t	0.216	
				RAZEM	0.216
6.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
183 d.6.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe	m ²		
		1.00*2.06	m ²	2.060	
				RAZEM	2.060
184 d.6.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D4, płycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, półmat 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
185 d.6.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	45453000-7	Pomieszczenie nr 3,24a			
7.1	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
186 d.7.1	KNR-W 2-02 2005-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud 1.44*(0.22+1.20+3.91)-0.80*1.20	m ²		
			m ²	6.715	
				RAZEM	6.715
187 d.7.1	KNR AT-43 0310-03	Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00)	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188 d.7.1	KNR AT-43 0310-03 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych 60x60 ażurowych w suficie podwieszonym	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7.2	45410000-4	Tynkowanie			
189 d.7.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.04*(0.22+1.20+3.91+4.34)-6.715	m ²		
			m ²	13.012	
				RAZEM	13.012
190 d.7.2	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2.31*9.78-1.00*2.00*4	m ²		
			m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
191 d.7.2	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 40.00+53.36	m		
			m	93.360	
				RAZEM	93.360
7.3	45442100-8	Roboty malarskie			
192 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.04*(0.22+1.20+3.91+4.34)	m ²	19.727	
				RAZEM	19.727
193 d.7.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne 1.44*(0.22+1.20+3.91)-0.80*1.20 2.31*9.78-1.00*2.00*4	m ²		
			m ²	6.715	
			m ²	14.592	
				RAZEM	21.307
194 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne 13.012	m ²		
			m ²	13.012	
				RAZEM	13.012
8	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej- wyposażenie			
195 d.8	kalk. własna	Montaż luster, lustro 1, kształt owalny, 500x900 mm. Lustro klejone do płyty lakierowanej NCS S 1002-Y. Wymiary zewnętrzne lustra i „pleców” z płyty większe o 15 mm po obwodzie. Lustro montowane na hakach 5.00	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.8	kalk. własna	Montaż luster, lustro 2, kształt okrągły, d=800 mm. Lustro klejone do płyty lakierowanej NCS S 1002-Y. Wymiary zewnętrzne lustra i „pleców” z płyty większe o 15 mm po obwodzie. Lustro montowane na hakach 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
197 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż regalu narożnego. Wymiar (1,41+1,08)x 1,98 m. Głębokość regalu 0,25 i 0,48 m. Regał 5-cio półkowy i wierzch. Rama wykonana z profilu stalowego 30x30 mm lakierowanego proszkowo, kolor RAL 9004. Półki z płyty lakierowanej 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
198 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy recepcji zgodnie z rys. nr M_6, M_7, M_8, M_9, M_10, M_11, M_12, M_13, M_14 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
199 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek ażurowych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
200 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki do recepcji. Wymiar 1,60x 1,65x0,50 m. Czterodrzwiowa. Wyposażona w półki i drążki. Obudowa szafki i fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej w kolorze NCS S 6020-R. Korpus szafki, górny blat i półki z płyty lakierowanej 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
201 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki metalowej na 200 sztuk kluczy do recepcji. 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
202 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż półki do pomieszczenia pralni 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
203 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki do zabudowy bojlera 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
204 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż chłodziarki podblatowej 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
205 d.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków- dozownik do mydła w płynie 8.00	szt. szt.	 8.000	 8.000
206 d.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków- dozownik ręczników papierowych + kosz na odpady 7.00	szt. szt.	 7.000	 7.000
207 d.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków- podwójny dozownik papieru toaletowego 7.00	szt. szt.	 7.000	 7.000
208 d.8	KNR AT-22 0102-01	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 1 wkręta lub haka- haczyk pojedynczy 5.00	szt. szt.	 5.000	 5.000
209 d.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków- szczotka wc wisząca 7.00	szt. szt.	 7.000	 7.000
210 d.8	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków- półka prysznicowa koszyczek 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
9 45453000-7 Parter- przyziemie nr 1.35, 1.61 i 1.37					
9.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
211 d.9.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 65.07	m ² m ²	 65.070	 65.070
212 d.9.1	KNR W-3 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie 65.07	m ² m ²	 65.070	 65.070
9.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.9.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 0.02*65.07	m ³ m ³	 1.301	
				RAZEM	1.301
214 d.9.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1.301	m ³ m ³	 1.301	
				RAZEM	1.301
215 d.9.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko 1.301*2	t t	 2.602	
				RAZEM	2.602
9.3 45431000-7 Kładzenie płytek					
216 d.9.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 65.07	m ² m ²	 65.070	
				RAZEM	65.070
217 d.9.3	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 5.00	miejsc. miejsc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
218 d.9.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 65.07	m ² m ²	 65.070	
				RAZEM	65.070
219 d.9.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 65.07	m ² m ²	 65.070	
				RAZEM	65.070
220 d.9.3	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji 65.07	m ² m ²	 65.070	
				RAZEM	65.070
221 d.9.3	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 65.07*1.16	m m	 75.481	
				RAZEM	75.481
10 45453000-7 Pochylnia nr 1.61					
10.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
222 d.10. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
10.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu					
223 d.10. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
224 d.10. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
225 d.10. 2	kalk. własna	Oplata za wysypisko 0.80*2	t t	 1.600	
				RAZEM	1.600
10.3 45431000-7 Kładzenie płytek					
226 d.10. 3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3.08	m ² m ²	 3.080	
				RAZEM	3.080
227 d.10. 3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.20*1.40	m ² m ²	 3.080	
				RAZEM	3.080
228 d.10. 3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.20*1.40	m ² m ²	 3.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.080
229 d.10. 3	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji	m ²		
		3.08	m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
11	45453000-7	Schody z 1.61 do 2.14			
11.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
230 d.11. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		9.36+5.30	m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
231 d.11. 1	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²		
		9.36+5.30	m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
11.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
232 d.11. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		0.02*14.66	m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
233 d.11. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.293	m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
234 d.11. 2	kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		0.293*2	t	0.586	
				RAZEM	0.586
11.3	45431000-7	Kładzenie płytek			
235 d.11. 3	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejs.		
		5.00	miejs.	5.000	
				RAZEM	5.000
236 d.11. 3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		9.36+5.30	m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
237 d.11. 3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		9.36+5.30	m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
238 d.11. 3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm: płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji	m ²		
		9.36+5.30	m ²	14.660	
				RAZEM	14.660
239 d.11. 3	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		14.66*1.16	m	17.006	
				RAZEM	17.006
12	45453000-7	Spocznik schodów			
12.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
240 d.12. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
241 d.12. 1	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²		
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
12.2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
242 d.12. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		0.02*8.37	m ³	0.167	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.167
243	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
d.12.	0108-11				
2	0108-12				
		0.167	m ³	0.167	
				RAZEM	0.167
244	kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
d.12.					
2					
		0.167*2	t	0.334	
				RAZEM	0.334
12.3	45431000-7	Kładzenie płytek			
245	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.12.	0101-01				
3					
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
246	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.12.	0804-01				
3					
		5.00	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
247	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.12.	202 1130-02				
3					
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
248	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.12.	0101-02				
3					
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
249	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm : płytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji	m ²		
d.12.	0201-07				
3					
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
250	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.12.	0216-03				
3					
		8.37*1.16	m	9.709	
				RAZEM	9.709
12.4		Balustrady			
251	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych- istniejąca balustrada przy schodach	m		
d.12.	0804-01				
4					
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
252	KNR 2-02	Balustrady schodowe wypełnione szkłem przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane- balustrada z demontażu	m		
d.12.	1208-01				
4	analogia				
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
253	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane- balustrada przy pochylni	m		
d.12.	1208-01				
4					
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000