



($T_d = 100, 150, 200, 250$ [mm])

1. Kalota w kolorze wierzchu płyty wg RAL;
2. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
3. Płyta warstwowa dachowa
4. Pianka poliuretanowa (montażowa);
5. Styk płyt - zamek;
6. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie);
7. Konstrukcja stalowa wg projektu technicznego.

ADS PROJEKT
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR

Temat inwestycji:	"Budowa ujęcia wód podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 371/1, 370/2, obręb Dmenin jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb			
Inwestor i adres:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb	Nr rys. K- 8	Skala: 1:50	Data: XII 2021
Rysunek:	Mocowanie płyt dachowych	Branża: A	Etap: PB	Format: A3
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16		Podpis: