

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

Lp.	Nazwa:	Ilość:
1	Wiertarka stołowa Opis maszyny: Funkcja gwintowania Automat zmiana kierunku obrotów wrzeciona podczas gwintowania Parametry techniczne: Max. średnica wiercenia 16 mm Max. wysuw pinoli wrzeciona 100 mm Stożek wrzeciona MK2 Wymiary stołu 200x230 mm Moc silnika 750 W / 400V Waga 90 kg	1
2	Szlifierka magnetyczna do płaszczyzn 540x250 Dane techniczne: Wymiary stołu 500 x 250 mm Posuw poprzeczny/wzdłużny 260 x 560 mm Max. powierzchnia szlifowania 540 x 240 mm Max. odległość od stołu do linii środkowej Wrzeciona 490 mm Prowadnice stołu podwójna prowadnica Przesuw poprzeczny na 1 działkę skali noniusza 0,02 mm Przesuw poprzeczny na 1 obrót kółka 2,5 mm Przesuw pionowy na 1 działkę skali noniusza 0,01 mm Wielkość ręcznego przesuwu pionowego na obrót 1,25 mm Wymiary ściernicy 200 x 20 x 32 mm Obroty ściernicy 2850 obr./min Moc silnika głównego 1,5 kW Pojemność zbiornika oleju 80 l Moc silnika pompy hydraulicznej 1,5 kW Moc silnika pompy chłodziwa 40 W Wymiary 1800 x 1400 x 1800 mm Waga 900 kg	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

3	Stół krzyżowy 495x165 mm. Stół krzyżowy koordynacyjny z powierzchnią roboczą wykonaną z żeliwa precyzyjnie szlifowanego. Wyposażony w rowki teowe umożliwiające mocowanie obrabianego elementu. Przeznaczony do precyzyjnej obróbki, frezowania i wiercenia z zachowaniem wysokiej dokładności dzięki dokładnemu noniuszowi 0,02 mm Dane techniczne: rozmiar podstawy 260 x 280 mm rozmiar stołu 495 x 165 mm posuw poprzeczny 100 mm posuw wzdłużny 210 mm noniusz 0,02 mm szerokość rowka t 14 mm ilość rowków 3 waga 36 kg	1
4	Podajnik rolkowy prosta rolka Dane techniczne: szerokość robocza 350 mm wysokość 600-900 mm waga 20 kg	1
5	Przemysłowa szlifierka wielofunkcyjna taśmowa tarczowa z podstawą Opis maszyny: Przystosowana do szlifowania metali, tworzyw sztucznych i drewna, etc. Przystawka taśmowa umożliwia szlifowanie w pionie i poziomie Parametry techniczne rozmiar tarczy szlifierskiej 250 x 32 mm granulacja tarczy K40 rozmiar taśmy szlifierskiej 1020 x 72 mm granulacja taśmy p 80 liczba obrotów 2960 obr./min moc silnika s1 0,9 kW moc silnika s6 1,5 kW napięcie 400 v wymiary 570 x 310 x 1410 mm waga 32,5 kg	1
6	Przecinarka taśmowa do cięcia profili, rur, pełnych materiałów,	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Zakres cięcia na okrągło 90° 180 mm</p> <p>Zakres cięcia na płasko 90° 180 x 210 mm</p> <p>Zakres cięcia na okrągło 45° R 90 mm</p> <p>Zakres cięcia na płasko 45° R 140 x 80 mm</p> <p>Wysokość robocza 550 mm</p> <p>Prędkość cięcia 21 / 34 / 46 / 56 m/min.</p> <p>Moc pompy układu chłodzenia 0,025 kW</p> <p>Moc silnika 1,1 kW</p> <p>Moc silnika S1 100% 0,75 kW</p> <p>Napięcie 400 V</p> <p>Wymiary - szerokość 1250 mm</p> <p>Wymiary - głębokość 520 mm</p> <p>Wymiary - wysokość 1000 mm</p> <p>Waga ok. 130 kg</p>	
7	<p>Ostrzarka - szlifierka narzędziowa</p> <p>Charakterystyka maszyny + podstawa</p> <p>Szlifierka narzędziowa o uniwersalnym zastosowaniu do szlifowania wiertel, frezów, noży tokarskich</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Średnica zew. obrabianego detalu maks. 260 mm</p> <p>Wielkość stołu 640 x 130 mm</p> <p>Głowica szlifierska wychylna w pionie -45° do +45°</p> <p>Głowica szlifierska wychylna w poziomie -45° do +45°</p> <p>Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy 5000 obr./min</p> <p>Ruch wzdłużny stołu maks. 330 mm</p> <p>Ruch poprzeczny stołu 195 mm</p> <p>Moc silnika 0,55 kW</p> <p>Napięcie 400 V</p> <p>Wymiary - szerokość 870 mm</p> <p>Wymiary - głębokość 650 mm</p> <p>Wymiary - wysokość 800 mm</p> <p>Waga ok. 197 kg</p>	1
8	<p>Szlifierka dwutarczowa</p> <p>Dane techniczne Jednostka Wartość</p> <p>Prędkość obrotowa (bez obciążenia) [obr/min] 1440</p> <p>Wymiary ściernic [mm] 300</p> <p>Moc [W] 3000 Zasilanie [V] 400 Częstotliwość [Hz] 50 Waga netto [kg] 84</p>	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

9	Profesjonalny wózek narzędziowy 47 elementów 16 szuflad. Waga (kg) 115,00 Rozmiar 106 x 59.5 x 116 Liczba szuflad 16 Ilość narzędzi 447 Ilość kół 4 Rozmiar małej szuflady (dł. x wys. x szer.) 40 x 6 x 50 cm Rozmiar małej szuflady prawej (dł. x wys. x szer.) 40 x 6 x 26,5 cm Nośność małej szuflady (kg) 18 kg Rozmiar dużej szuflady (dł. x wys. x szer.) 40 x 20 x 50 cm Rozmiar dużej szuflady prawej (dł. x wys. x szer.) 40 x 20 x 26,5 cm Nośność dużej szuflady (kg) 25kg Hamulec	1
10	Standardowe kowadło jednorożne (waga: 50 kg) Staliwne kowadła jednorożne o wadze od 50 do 250kg przeznaczone są dla osób początkujących jak i tych którzy kowalstwem zajmują się zawodowo. Kowadła posiadają róg okrągły, dodatkową ukośną płaszczyznę roboczą z boku korpusu kowadła oraz otwór kwadratowy do mocowania podstawek z trzpieniem kwadratowym. Bitnia pozioma kowadła jest hartowana oraz szlifowana. Kowadła wykonane są z odlewanej stali.	1
11	Pień kowalski podstawa kwadratowa (pod kowadło: 25-50 kg) Pień pod kowadła o wadze 25- 50kg Waga [kg] 70 Wysokość pnia [mm] 500 Wymiar górnej płaszczyzny, na której spoczywa kowadło [mm] 420 x 420 Kształt podstawy kwadratowy	1
12	Kotwy do mocowania kowadła na pniu Uniwersalne kotwy do mocowania kowadła na pniu. W zestawie znajdują się cztery kotwy wykonane z kutej stali.	1
13	Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem 4 listwy dwumodułowe tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):4 tablice (814 mm x 480 mm) 2 tablice (406 mm x 480 mm) moduł oświetleniowy. Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 mm x 10 mm). Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

14	Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu Wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne możliwość regulacji wysokości elementy wyposażenia: lampa LED (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik wymiary lampy: [dług. x szer.] 2060 mm x 111 mm, musi gwarantować dobre oświetlenie w miejscu pracy	1
15	Ręczna nitownica do nitonakrętek Opis produktu: Do wykonywania otworu wpuszczanego poprzez nitowanie nakrętek (M5, M6, M8, M10, M12), np. do rur lub blach metalowych Grubość podkładki do nitowania: M5 odpowiedni do grubości 0,5 do 2,5 mm M6 odpowiedni do grubości 0,5 do 3,0 mm M8/M10/M12 odpowiedni do grubości 0,5 do 3,5 mm Zawartość 10 x M5 10 x M6 10 x M8 10 x M10 10 x M12 Materiał: stal węglowa, aluminium Wymiary: Nitownica: ok. dł. 33 cm trzpienie: ok. M5 L 45 mm / M6 L 48 mm / M8 L 51 mm / M10 L 54 mm / M12 L 55 mm nakrętki: ok. M5 L 13 mm / M6 L 15 mm / M8 L 18 mm / M10 L 21 mm / M12 L 22 mm	3

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

16	Zestaw nitonakrętek Nitonakrętki aluminiowe i stalowe ocynkowane do montażu gwintu w cienkich blachach. Pozwalają na mocowanie elementów do powierzchni za pomocą śrub bez gwintowania i spawania nakrętek. Idealne do profili zamkniętych oraz innych konstrukcji z ograniczonym dostępem z obu stron. Nitonakrętki stalowe i aluminiowe M3 - M10 Materiał: stal ocynkowana, aluminium Powierzchnia radełkowana z kołnierzem gładkim. Łączna ilość produktów w zestawie 300 sztuk W zestawie 6 popularnych rozmiarów nitonakrętek stalowych i aluminiowych Zestaw nitonakrętek stalowych i aluminiowych M3 - M10 zawiera M3 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych) M4 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych) M5 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych) M6 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych) M8 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych) M10 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)	3
17	Osprzęt Do Pras Hydraulicznych adaptery piny do pras hydraulicznych 8 szt. Dane techniczne: Średnice pinów: 10 / 50 mm 12 / 60 mm 16 / 60 mm 18 / 85 mm 20 / 85 mm 22 / 85 mm 25 / 110 mm 30 / 110 mm Średnica wypustu 25 mm	1
18	Szlifierka mimośrodowa z zestawem papieru ściernego do szlifowania drewna, metalu i lakierów (krążki papieru ściernego) Średnica talerza podporowego 150 mm Moc znamionowa 310 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4000 - 12000 /min Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym 8000 - 24000 /min Amplituda oscylacji 3 mm Ciężar bez kabla 1.6 kg Długość kabla 4 m	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

19	Lampa Lupa LED Lampa z lupą umożliwia oglądanie określonego obiektu w powiększeniu przy jednoczesnym jasnym oświetleniu. Konstrukcja lampy pozwala na jej ustawienie w każdym położeniu bez potrzeby blokowania ramion dodatkowymi pokrętłami. Wymaga zainstalowania w imadélku, statywie lub stoliku. Dzięki technologii LED, lampa nie nagrzewa się. Dane techniczne Lupa LED: średnica soczewki 127 mm- powiększenie 5 dioptrii (~2,5x) zasilanie 230V, 50 Hz pobór mocy 12 W- ilość diod LED 60szt. moc pojedynczej diody LED: 0,2W strumień świetlny 1200 lm barwa światła: 5600-6000K światło dzienne osłona soczewki przed kurzem waga 1,9 kg mocowanie: metalowy zacisk typu G do stołu lub blatu za pomocą uchwytu imadélka montowanego na jego brzegu grubość 0,5cm - 6cm	1
20	Szafka narzędziowa mocowana na listwach perforowanych, stojaku lub ścianie szafka warsztatowa stosowana jako opcjonalne wyposażenie stołów warsztatowych z nadbudową, można ją montować również na stojaku lub listwach perforowanych montowanych do ściany: tylna ścianka szafki perforowana perforacja po wewnętrznej stronie drzwi możliwość mocowania zawieszek na ścianie tylnej i drzwiach półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej z możliwością zawieszania na dwóch wysokościach 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie jednego klucza	8
21	Szafa zewnętrzna szafę można na stałe zamocować do podłoża. Maksymalne dopuszczalne obciążenia: półki: 30 kg dno szafy: 50 kg całkowite obciążenie szafy: 300 kg. Standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL) drzwi szaf obudowy szaf RAL 5005 RAL 9006 Właściwość Wartość JM szerokość 1000 mm wysokość 1800 mm głębokość 500 mm masa 84 kg max. obciążalność szafy 300 kg ilość półek 7 szt. max. obciążalność półki 30 kg	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

22	Imadło maszynowe Imadło maszynowe krzyżowe dwuosiowe 100 mm to element umożliwiający regulację w dwóch osiach. Dane techniczne, Charakterystyka, Parametry Techniczne Długość całkowita [mm]: 145 Szerokość szczęk [mm]: 100 Wykonanie: Stal, Żeliwo Wysokość szczęk [mm]:90 Waga [kg]:7.2 Sposób montażu: Otwory w podstawie	1
23	Palnik gazowy Informacje ogólne: Palnik: Palnik gazowy z zapłonem Zasilany gazem propan-butan z butli zewnętrznej ze złączem EN417 o mocy 1,0kW Maksymalna temperatura osiągnięta przez palnik to 1000° C Zużycie gazu wynosi 73g/h Posiada regulację mocy płomienia Dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na pracę pod kątem 360°. Dzięki temu można go stosować w każdej pozycji Gaz: Wymiary kartusza: 18x7cm Zawartość: 227g Posiada Certyfikat - APRAGAZ na całą UE. Stosowany m.in do: lutowania miękkiego i twardego rur miedzianych w instalacjach C.O. oraz wodnych cynowania wyżarzania opalania farb odmrażania luzowania śrub	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

24	Imadło Ślusarskie Obrotowe Dane techniczne imadła ślusarskiego 150 mm szerokość szczęk S - 150 mm, szerokość imadła A - 170 mm, wysokość całkowita z podstawą H - 200 mm, długość całkowita L - 380 mm, średnica otworu mocującego d - 13 mm, wysokość h - 75 mm,- szerokość max a - 180 mm, - waga - 28 Kg. Imadło ślusarskie obrotowe wraz z podstawą obrotową, dzięki której imadło to staje się jeszcze bardziej funkcjonalne. Korpus imadła oraz szczęka ruchoma wykonane są z wysokiej jakości żeliwnych odlewów o gwarantowanej wysokiej wytrzymałości. Zastosowanie jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.	2
25	Gaśnica proszkowa 6 kg GP6x ABC OGNIOPROTEKTYWY wieszak Dane techniczne: Skuteczność gaszenia: 55A 233B C Masa środka gaśniczego: 6 kg Czynnik roboczy: N2Czas działania: 15 s Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar Ciśnienie robocze: 15 bar Zakres temperatur stosowania: -30° C / +60° C Masa całkowita: ~9,3 kg Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V lub 245000 V Całkowita wysokość: 495 mm Średnica zbiornika: 160 mm	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

26	Wózki transportowe kompaktowe z kółkami poliamidowymi - szczegóły Wymiary zewnętrzne D x S x W 61,6 x 41,6 x 17,2 cm Wykonanie Kółka 4 kółka skrętne Materiał ABS Materiał Kółka PA Ciężar 3,7 kg Ø Kółka 10 cm Kolor niebieski średni podobne RAL 5015 Obciążenie stałe 250 kg Ciężar 3,7 kg Ø Kółka 10 cm Kolor niebieski średni podobne RAL 5015 Obciążenie stałe 250 kg	2
27	Odkurzacz przemysłowy Parametry techniczne: Zasilanie [V] 230 Moc silnika [W] 2000 Klasa ochrony [IP] 44 Klasa izolacji [I] I Podciśnienie [mbar] 210 Przepływ powietrza [l/min] 5200 Poziom głośności [dB(A)] 74 Średnica wlotu [mm] 50 Pojemność zbiornika [l] 37 Pojemność zbiornika na ciała stałe [l] 25 Pojemność zbiornika na ciecz [l] 8/10 Wymiary, Dł. x Szer. x Wys. [mm] 560 x 570 x 1027 Ciężar [kg] 38	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

28	Szafka na klucze Wykonane z metalu Przeznaczone do instalacji naściennej Zawierają wielokolorowe zawieszki do kluczyków Zamykane na kluczyk Wymiary: 250x180x180 Kolor: szaro-zielony Wymiary (mm):250x180x80 Materiał: metal Typ: na 48 kluczy Zamykana na kluczyk Rodzaj: z zawieszkami na klucze	1
29	Stół warsztatowy Stół warsztatowy roboczy z szafką z półką. Parametry stołu warsztatowego: wymiary gabarytowe bez nadbudowy (szer. x wys. x gł.):1500 x 900 x 740 [mm], konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych, malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, blat - sklejka liściasta o grubości 45 mm - lakierowany, nośność blatu do 1000 kg., szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, szafka S12: 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm], 1 półka z regulacją wysokości (szer. x gł.): 560 x 540 [mm],	1
30	Moduł z oświetleniem LED nadbudowy stołu szer. 1500 - Moduł oświetleniowy LED nadbudowy stołu z poz. 29. Zapewnia doskonałe oświetlenie miejsca pracy w warsztacie. Lampa do stołu warsztatowego: szerokość 1500 mm wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne możliwość regulacji wysokości elementy wyposażenia: lampa LED (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

31	Rękawice antyprzecięciowe Rękawice ochronne - mieszanka włókna szklanego i przędzy UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene- dzięki czemu jest wyjątkowo trwała i odporna), powlekane poliuretanem. Mieszanka ta tworzy rękawice bardzo odporną na zużycie i trwałą. Współczynnik odporności: przecięcia (5) ścieranie (4) rozdarcie (4) Rękawice te można stosować w ekstremalnych warunkach oraz przy pracy z ostrymi narzędziami, przy szkłe, ostrych blachach czy rur. Zgodne z normami: EN388 - odporność: 4 X 4 3 C EN420 Kat. II Rozm. 6 - 10	5
32	Otwornice do metalu 17-częściowy zestaw uniwersalny, piły otwornice HSS-Bimetal 11 pił otwornic, 1 adapter Q-Lock, 3 dodatkowe adaptory, 2 wiertła centrujące HSS. Dane techniczne: Średnica [mm]: 20 Średnica [mm]: 22 Średnica [mm]: 25 Średnica [mm]: 32 Średnica [mm]: 35 Średnica [mm]: 40 Średnica [mm]: 44 Średnica [mm]: 51 Średnica [mm]: 60 Średnica [mm]: 68 Średnica [mm]: 76	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

33	Przecinarki do metalu piła do cięcia metalu na sucho 1800W 203mm Silnik 1800W, 4000 obr/min. Dane techniczne: Moc wejściowa (W): 1800 Średnica tarczy tnącej (mm): 203 Średnica otworu tarczy (mm): 15.87 Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm): 66 Maksymalna zdolność cięcia: Blacha stalowa (mm): 6 Kątowniki (mm): 50 x 50 x 6 Rury metalowe (mm): O 66 Profile (mm): max. 66 Prędkość bez obciążenia (obr/min): 4000 ZESTAW ZAWIERA Piła do cięcia metalu Tarcza o 42 zębach z końcówkami ze spieku ceramiczno-metalowego Walizka	1
34	Kurtyna do szlifierni Kurtyna specjalistyczna wysokotemperaturowa. Parametry techniczne: Wymiary kurtyny/lameli szer. x wys.: 97 x 160 cm Grubość 1,6 mm Ciężar 1,9 kg Kolor Beżowy Ilość kurtyn/lameli 1 Właściwości PN-EN 366:1995, EN ISO 15025:2005, ISO 17493:2000 Zakres temperatury pracy +5 do +600 °C Uwagi Haczyki do montażu w zestawie	2
35	Rury ocynkowane Parametry: przekrój: 42,4mm, grubość ścianki: 2mm, długość odcinka: 2000mm, gatunek stali: DX51	2
36	Rury ocynkowane Rura ocynkowana 42,4x2,0x4000	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

37	Tarcza do metalu Opis Tarcza do metalu 203/15,87mm z zębami z węgla spiekanego Dane techniczne: Średnica tarczy: 203mm Średnica otworu tarczy: 15,87mm Grubość tarczy: 1,8mm Maksymalna prędkość obrotowa: 5000obr./min Ilość zębów: 50 sztuk Materiał zębów: Węgiel i spiek ceramiczno-metalowy Zastosowanie: Stal, Stal nierdzewna (INOX), materiały typu sandwich (stal, pianka panele) Szczeliny antywibracyjne Zawartość zestawu: Tarcza do cięcia metalu 203x15,6mm 50 zębów	2
38	Szafka BHP wyposażenie standardowe: wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe) otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza stała półka (światło półki - 250 mm) drążek z 2 haczykami na ubrania praktyczny wizytownik na drzwiach zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie jednego klucza, w komplecie 2 klucze standardowe Regulatory umożliwiające poziomowanie, oferowana wersja szafy bhp jest przystosowana zarówno do ustawienia na podłodze jak i montażu szafy na ławkę, szafka malowana proszkowo Grubość: 0,6 mm Rodzaj konstrukcji / materiał: stalowa blacha Szerokość: 600 mm Liczba komór: 2 Wysokość: 1800 mm Głębokość: 480 mm	1
39	Stół spawalniczy 2000mmx1000 mm Masywna i sztywna podbudowa blatu stołu gwarantuje najwyższą stabilność podczas użytkowania oraz zabezpieczenie przed odkształceniem. Tolerancja płaskości stołu na całym blacie wynosi $\pm 0,5$ mm, tolerancja wykonania otworów stołu spawalniczego wynosi $\pm 0,1$ mm. Opis	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

	grubość blatu 8mm nośność 250kg / noga tolerancja płaskości stołu (na całości blatu) $\pm 0,5$ mm tolerancja wykonania otworów $\pm 0,1$ mm	
40	Zestaw narzędzi do stołów spawalniczych Zestaw narzędzi do stołów zawiera 28 elementów - narzędzi, które montowane są za pomocą trzpieni montażowych regulowanych. Znajdują się w nim zaciski mocujące oraz narzędzia płaskie: stopery, krążek, winkle płaskie, a także 2 kątowniki 185x175, dzięki którym można budować konstrukcje przestrzenne.	1
41	Przedłużenie 1000x100mm Przedłużenie 1000x100 mm w wersji otworów $\phi 28$ mm w siatce 100x100mm Przedłużenie 1000x100mm – narzędzie, które przeznaczone jest do zwiększania powierzchni roboczej stołu spawalniczego, przy zachowaniu jego funkcjonalności - tak jak blat stołu posiada siatkę i otwory montażowe. Opis: waga 33kg wymiar narzędzia 1000x100mm grubość narzędzia 8mm, 11mm, 15mm średnica otworów montażowych $\phi 28$ lub $\phi 16$ typ narzędzia kostki i przedłużenia siatka 100x100mm	2
42	Przedłużenie 1000x200mm. Przedłużenie 1000x200 mm w wersji otworów $\phi 28$ mm w siatce 100x100mm Przedłużenie 1000x200mm – narzędzie, które przeznaczone jest do zwiększania powierzchni roboczej stołu spawalniczego, przy zachowaniu jego funkcjonalności - tak jak blat stołu posiada siatkę i otwory montażowe. Opis: waga 33kg wymiar narzędzia 1000x200mm grubość narzędzia 8mm, 11mm, 15mm średnica otworów montażowych $\phi 28$ lub $\phi 16$ typ narzędzia kostki i przedłużenia siatka 100x100mm	2

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

43	Mobilne urządzenie odciągowo-filtrujące Dane techniczne: Maks. wydajność wentylatora: 1600 m ³ /h Długość ramienia: 3 m Maks. ciśnienie: 1800 Pa Filtr wstępny: filtr zgrubny, filtr wstępny Filtr główny: filtr główny Separacja gazów: aktywny węgiel Moc silnika: 1,1 kW Napięcie zasilania: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Pobór prądu: 7 A Poziom hałasu: 72 dB (A) Masa: 80 kg Wysokość: 900 mm Głębokość: 580 mm Szerokość: 580 mm Stopień oczyszczania: ≥ 99 %	1
44	Wylapywacz iskier do odciągu Filtr wstępny z łapaczem iskier do urządzenia odciągowego. Filtr pozwala na wydłużenie żywotności pozostałych filtrów oraz niweluje ryzyko wystąpienia pożaru. Zastosowanie: Szlifowanie Spawanie Lutowanie Praca w innych trudnych warunkach Dane techniczne oraz zalety: Łatwy w montażu Możliwość podłączenia do nowej lub używanej maszyny Szuflada zbierająca pył Niwelowanie ryzyka pożaru przez wylapanie iskier Obniżenie kosztów eksploatacyjnych Wydłużenie żywotności pozostałych filtrów Waga: 5 kg Wymiaru: 580 x 580 x 900 mm	1
45	Mobilna zasłona ochronna Opis produktu:	1

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

	<p>Ochrona osób i urzędzeń przy pracach spawalniczych</p> <p>Wymiary ogółem: szer. x wys. (mm): 3700 x 1950, część środkowa: 2100 x 1950</p> <p>odchyłne skrzydło: 800 x 1950</p> <p>Kolor: przezroczysty</p> <p>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</p> <p>Materiał stal</p> <p>Kolor szklisty</p> <p>Nadaje się do Zasłony ochronne przewoźne</p> <p>Typ FSV 3</p> <p>Masa [kg] 35</p>	
46	<p>Butla Argon</p> <p>T50/200 bar /5.0/</p>	1
47	<p>Elektrody do żeliwa i staliwa</p> <p>2,5 Esab OK 92.18 NiCl. Drut rdzeniowy MIG/MAG – F-NiFe 60/40 do spawania żeliwa i łączenia stali z żeliwem. Dostępny również w postaci drutu litego.</p> <p>Zastosowanie:</p> <p>Żeliwo odlewane odśrodkowo, żeliwo GGG, żeliwo ciągliwe.</p> <p>Właściwości mechaniczne Twardość [HB] 160-190</p> <p>Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu =+</p>	41
48	<p>Ścisk do narożników</p> <p>Opis produktu:</p> <p>Ścisk do narożników Jednoręczne narzędzie ściskające do narożników.</p> <p>Idealne do szybkiego mocowania i zwalniania metalu, drewna i tworzyw sztucznych. ""Pomocna dłoń"", która mocno przytrzymuje element pod właściwym kątem podczas tworzenia lub naprawiania połączeń stałych. Zawiera jedną klamrę.</p> <p>Głębokość gardła A: 76mm</p> <p>Max zakres B: 32mm Długość C: 216mm</p>	2
49	<p>Kurtyna lamelowa</p> <p>paskowa do spawalni 6 m. Kurtyna lamelowa spawalnicza 57×180 cm kolor czerwony</p> <p>Wymiar kurtyny/lameli [szer. x wys.] 57 cm x 180 cm</p> <p>Kolor czerwony</p> <p>Grubość [mm] 1</p> <p>Właściwości Certyfikowana, Niepalna, Półprzezroczysta, Przeciwpromienna, Samogasnąca, Spawalnicza Nr normy PN-EN ISO 25980 Jednostka miary szt. Waga 1.4 kg</p>	12

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

50	Szczypce zaciskowe spawalnicze płaskie 250mm Opis produktu: Szczypce zaciskowe spawalnicze płaskie 250mm Szczypce zaciskowe spawalnicze płaskie. Dolna regulowana samozaciskowa szczęka umożliwia mocne zaciśnięcie szczęk na wybranym elemencie, zapobiegając jego ślizganiu i przemieszczaniu. Charakterystyka produktu śruba regulująca rozstaw szczęk mechanizm zwalniający umożliwia łatwe otwarcie szczęk wygodna ergonomiczna rękojeść Dane techniczne: Rozmiar szczypiec: 250mm / 10"" Typ: płaskie Materiał wykonania: stal stopowa chromowo-wanadowa CrV	2
51	Stolek warsztatowy Trwały i mocny taboret warsztatowy. Techniczny stółek - o mocnej, spawanej podstawie, który znajdzie zastosowanie w warsztatach mechanicznych, przy spawaniu i w wielu miejscach o wysokich wymaganiach. Taboret wykręcany z podstawą w kolorze czarnym, siedzisko jest wykonane z litego drewna. k. Stółek warsztatowy drewniany wysokość taboretu: od 470 mm do 650 mm średnica siedziska: 300 mm grubość siedziska: 30 mm szerokość podstawy: 540 mm waga: 6 kg rodzaj stelaża: metalowy, malowany proszkowo kolor stelaża: czarny rodzaj siedziska: lite drewno liściaste, lakierowane kolor siedziska: naturalny kolor drewna	3
52	Płaskownik stalowy 30x3 cięgniony 1000 mm (100cm) Opis przedmiotu: Nazwa: Płaskownik stalowy cięgniony Ilość: 1szt x 1000 mm (100 cm) Rozmiar: 30 x 3 x 1000 Materiał: Stal S235 Parametry techniczne: a = 30 mm t = 3 mm L = 1000 mm (100 cm)	10

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

53	Kątowniki kątownik stalowy z g 50x50x4 2000mm Opis przedmiotu: Nazwa: Kątownik stalowy zimnogięty Ilość: 1szt x 2000 mm (200 cm) Rozmiar: 50x50x4 Materiał: Stal S235 Parametry techniczne: a = 50 mm a = 50 mm g = 4 mm L = 2000 mm (200 cm)	5
54	Profil stalowy zamknięty 90x90x3 długość 1500mm Opis przedmiotu: Nazwa: Profil stalowy kwadratowy Ilość: 1szt x 1500mm (150cm) Rozmiar: 90 mm x 90 mm x 3 mm Materiał: Stal S235 Parametry techniczne: t = 3 mm a = 90 mm a = 90 mm L = 1500 mm (150 cm)	5
55	Pręt okrągły stalowy żebrowany fi 6mm 3000mm Opis przedmiotu: Nazwa: Pręt okrągły stalowy żebrowany Ilość: 1szt x 3000 mm (300 cm) Rozmiar: fi 6 mm Materiał: Stal Parametry techniczne: D = 6 mm L = 3000 mm (300 cm)	10
56	Kątownik aluminiowy 12x12x2 dł. 2500mm Opis przedmiotu: Nazwa: Kątownik aluminiowy Ilość: 1szt x 2500 mm (250cm) Rozmiar: 12x12x2 Materiał: aluminium Powierzchnia: gładka / surowa Parametry techniczne: a = 12 mm a = 12 mm g = 2 mm L = 2500 mm (250 cm)	10
57	Blacha 3 mm Długość: format 1000x2000 mm	4

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędów równoważnych).

58	Płyta z poliwęglanu litego z 2uv bezbarwna 5 mm bezbarwny 2050x4500 mm	1
59	Pleksa 5mm bezbarwna błyszcząca 200x300x5mm	1
60	Wkrętarka Dane techniczne: Akumulator 12V litowo jonowy 2 szt. Ładowarka Max śr. uchwytu 10mm Obroty 1 bieg-0-400 2 bieg 0-1500	2

UWAGA! Zamawiający **nie wymaga** załączenia do oferty wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń dotyczących wszelkich certyfikatów. Wybrany w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty.

A. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI ROZWIĄZAŃ

- równoważność** - rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w **załączniku nr 8B do SWZ** pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w **ww. załączniku** oraz będą zgodne pod względem:
 - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
 - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
 - parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - standardów emisyjnych;

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

3. rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
4. użycie w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań;
5. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne;
6. użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganą funkcjonalność, natomiast to Zamawiający czy użytkownik będzie miał wybór korzystania z tej funkcjonalności;
7. możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem „ewentualnie” albo w jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiającego;
8. wymagania przedstawione w dokumencie, jeśli nie wynikają z obowiązujących i uznawanych standardów (np. zasilanie 230V), są wymaganiami granicznymi;
9. **brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach;**
10. w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym;
11. przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całość systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
12. dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urzędzeń równoważnych).

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, poinstruować użytkowników, tak aby nabyli umiejętność posługiwania się systemami, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędne wsparcie pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

13. dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. W takiej sytuacji

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

B. WYMOGI WSPÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń/produktów/sprzętu/maszyn etc. o parametrach nie gorszych niż wskazanych.
2. Przez fabrycznie nowe **oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykowany, fabrycznie zapakowany.**
3. Dostarczone produkty/urządzenia/sprzęt/maszyny etc. muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4. Dostarczone produkty/urządzenia/sprzęt/maszyny etc. muszą być nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
5. Dostarczone produkty/urządzenia/sprzęt/maszyny etc. muszą być kompletne i sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej;
6. Do wszystkich produktów/urządzeń/sprzętu/maszyn etc. należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.);
7. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy;
8. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie;
9. Wykonawca wraz z produktami/urządzeniami/sprzętem/maszynami etc. dostarczy listę numerów seryjnych/licencji dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wpisanie ich do Protokołu Odbioru Jakościowego;
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu;
11. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu (dostarczenia) do miejsca odbioru, rozładunku i wniesienia;

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

12. Przedmiot zamówienia obejmuje również utrzymywanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie obiektu, zabezpieczenie ścian, podłóg i otworów drzwiowych przed porysowaniem lub zniszczeniem, rozpakowywanie elementów wyposażenia i po zakończeniu dostawy, nadto usunięcia zbędnych opakowań z obiektu oraz ich utylizacja na swój koszt. Zamawiający nie zapewnia miejsca utylizacji opakowań i odpadów;
13. Zamawiający wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia (produkty/urządzenia/sprzęt/maszyny etc.) posiadały minimalny okres gwarancji wskazany w **SWZ** dla poszczególnych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia. **Gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaofferowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli; Patrz kryterium oceny ofert w SWZ.**
 - 1) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model i/lub numer katalogowy oferowanych produktów i urządzeń oraz link do stron internetowych (adresy stron WWW oferowanych urządzeń/produktów/ oprogramowania w celu wyeliminowania wątpliwości zalecana jest strona producenta) oferowanych produktów i urządzeń zawierającej kartę techniczną/ konfigurację,
 - 2) w przypadku braku linku **do strony internetowej** oferowanego produktu/urządzenia np. w przypadku występowania pod numerem modelu różnych konfiguracji, Zamawiający zamiast linków żąda dołączenia do oferty innych przedmiotowych środków dowodowych (w szczególności: *karta katalogowa, specyfikacja techniczna, dokumentacja licencyjna, dokumentacja oprogramowania lub oświadczenie producenta urządzenia lub inne przedmiotowe środki dowodowe, z których wynika sposób spełnienia danego wymagania. Wymienione dokumenty muszą zawierać nazwę producenta i model*) zawierających szczegółową konfigurację oferowanych urządzeń. W takim przypadku w kol. 5 załącznika nr 9B do SWZ w miejscu „link do strony producenta oferowanego produktu” należy wpisać „zgodnie z załączoną kartą katalogową”. Powyższy wymóg ma na celu jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanych produktów /urządzeń,
 - 3) **Uwaga!** Jako karta katalogowa lub inny przedmiotowy środek dowodowy nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę,

ZSR.271.6.2024

Fundusze Europejskie
dla Warmii i MazurRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa elektronarzędzi i osprzętu do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych).

- 4) brak podania w **załączniku nr 9B do SWZ** nazwy producenta i/ lub modelu i/lub numer katalogowy i linku do strony internetowej producenta oferowanego produktu/urządzenia zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów po wezwaniu i nie uzupełnieniu ich spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
14. Zamawiający przez producenta, o którym mowa ppkt 13 rozumie podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U.2021.222) - dalej „uoBP”. W przypadku, gdy wykonawca (dostawca) jest jednocześnie producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b i c uoBP, wówczas w miejscu producent wpisuje producenta (zgodnie z art. 3 pkt 2 lit a uoBP oraz dane: przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela - importera produkt, lub przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem (art. 3 pkt 2 lit. b i c uoBP).