

STB.22. DŹWIG OSOBOWY**CPV 45313100-5****B.22.00.00****1. Wstęp.****1.1.Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują; wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż nowego dźwigu.

B. 22.02.00 Montaż dźwigu osobowego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

Należy zamontować dźwig osobowy wskazany w dokumentacji projektowej.

Zaprojektowano dźwig dla niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym wykonanym z blachy nierdzewnej z drzwiami otwieranymi automatycznie. Przyciski uwzględniające możliwość korzystania przez osoby niewidzące.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wskazanego przez producenta urządzenia.

4. Transport

Dostarczenie dźwigu na budowę powinno być zrealizowane przez producenta. Dźwig należy transportować w sposób uniemożliwiający zniszczenie elementów. Podział na elementy, sposób transportu, pakowanie zależy od wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

Roboty związane z przygotowaniem szybu windowego należy wykonać wg STB3 i STB4.

Wykonanie robót związanych z montażem dźwigu powinny wykonywać specjalistyczne ekipy z listy poleconej przez producenta. Montaż musi się odbywać przy udziale producenta.

6. Kontrola Jakości.

Oceny jakości robót dokona Inżynier przy współudziale producenta.

7. Obmiar robót.

Dźwig należy skalkulować jako jedno urządzenie nie wyodrębniając materiałów i urządzeń składowych.

8. Odbiór robot.

Przy udziale producenta. Urządzenie podlega odbiorowi przez UDT.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za zamontowane i sprawnie działające urządzenie nie zawierające wad i uszkodzeń.

Płatność jest możliwa po zakończeniu odbiorów jak w p.8.

10. Przepisy związane.

Wytyczne producenta

SPECYFIKACJA :

Udźwig	: 500 kg/4 osoby , winda dla niepełnosprawnych przelotowa
Prędkość	: Min 1m/s
Wysokość podnoszenia	: do 9 m
Wymiary szybu	: 2200x 1750
Zasilanie	: 400/230V, 3 fazowe
Szyb	: samonośny, pełny lub przeszklony
Konfiguracja drzwi	: nieprzelotowe lub przelotowe, wprost lub pod kątem kilka rodzajów drzwi
Podszybie	: 50 mm (w razie braku dodajemy metalowy najazd)
Opcja	: <ul style="list-style-type: none">• automatyczne otwieranie drzwi• płynny start i zatrzymanie• uruchamianie dźwigu przyciskiem na każdym piętrze ,sterowanie dodatkowo dla osób niewidzących