UWAGA:
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.

Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia kolidującego z kanałem deszczowym, wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych



Nazwa studni	S23	S22	S21	S20	ś19	S18	S17	S16
Rzędna terenu	114,88	114,84	113,73	113,58	113,55	113,54	113,52	113,48
Rzędna dna rury	111,24	111,20	111,27	111,13	111,07	111,02	111,00	111,03
Głębokość dna rury	3,64	3,64	2,46	2,45	2,48	2,52	2,52	2,45
Rzędna dna wykopu	111,14m	111,07m	111,01m	110,83m	110,87m	110,81m	110,80m	110,83m
Głębokość dna wykopu	1,74m	1,78m	1,72m	1,65m	1,43m	1,53m	1,72m	1,64m
Spadek	0,22‰	0,40‰	0,25‰	0,20‰	0,20‰	0,20‰	~0,20‰	
Średnica rury	315,00mm	400,00mm	400,00mm	500,00mm	500,00mm	630,00mm	630,00mm	
Materiał rury	PCV	PVC-U	PCV	PVC-U	PVC-U	PVC-U	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	41,1,00	6,46,00	6,47,17	6,48,00	6,41,00	6,41,00	6,38,00
Długość rury	8,72m	12,78m	30,51m	26,34m	14,87m	13,88m	10,63m	



Nazwa studni	S23	ś644
Rzędna terenu	114,88	113,85
Rzędna dna rury	111,24	111,42
Głębokość dna rury	3,64	2,43
Rzędna dna wykopu	111,14m	111,22m
Głębokość dna wykopu	1,74m	1,62m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,42,00
Długość rury	3,60m	



Nazwa studni	S23	W9
Rzędna terenu	114,88	113,85
Rzędna dna rury	111,24	111,49
Głębokość dna rury	3,64	2,36
Rzędna dna wykopu	111,14m	111,29m
Głębokość dna wykopu	1,74m	0,48m
Spadek	+22,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,41,00
Długość rury	2,37m	



Nazwa studni	ś643	S21
Rzędna terenu	113,79	113,73
Rzędna dna rury	111,28	111,27
Głębokość dna rury	2,51	2,46
Rzędna dna wykopu	111,28m	111,01m
Głębokość dna wykopu	1,64m	1,72m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,46,00
Długość rury	3,56m	



Nazwa studni	W8	S21
Rzędna terenu	113,79	113,73
Rzędna dna rury	110,41	111,74
Głębokość dna rury	3,38	2,01
Rzędna dna wykopu	110,27m	111,01m
Głębokość dna wykopu	3,52m	1,72m
Spadek	12,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,46,00
Długość rury	4,78m	



Nazwa studni	ś642	S20
Rzędna terenu	113,67	113,58
Rzędna dna rury	111,17	111,13
Głębokość dna rury	2,50	2,45
Rzędna dna wykopu	110,97m	110,83m
Głębokość dna wykopu	1,58m	1,65m
Spadek	8,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,47,17
Długość rury	3,64m	



Nazwa studni	W7	S20
Rzędna terenu	113,58	113,58
Rzędna dna rury	110,27	111,13
Głębokość dna rury	3,31	2,45
Rzędna dna wykopu	110,07m	110,83m
Głębokość dna wykopu	3,51m	1,65m
Spadek	8,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,47,17
Długość rury	3,64m	



Nazwa studni	ś641	ś19
Rzędna terenu	113,27	113,55
Rzędna dna rury	111,17	111,08
Głębokość dna rury	2,10	2,47
Rzędna dna wykopu	110,97m	110,87m
Głębokość dna wykopu	1,58m	1,43m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,48,00
Długość rury	0,43m	



Nazwa studni	ś640	ś19
Rzędna terenu	113,27	113,55
Rzędna dna rury	111,18	111,08
Głębokość dna rury	2,09	2,47
Rzędna dna wykopu	110,98m	110,87m
Głębokość dna wykopu	1,32m	1,43m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,48,00
Długość rury	3,33m	



Nazwa studni	ś639	S18
Rzędna terenu	113,21	113,54
Rzędna dna rury	111,12	111,02
Głębokość dna rury	2,09	2,52
Rzędna dna wykopu	110,92m	110,81m
Głębokość dna wykopu	1,28m	1,53m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PCV	
Odległość w osiach	6,40,00	6,41,00
Długość rury	3,52m	



Nazwa studni	ś638	S16
Rzędna terenu	113,21	113,54
Rzędna dna rury	111,12	111,01
Głębokość dna rury	2,09	2,53
Rzędna dna wykopu	110,92m	110,81m
Głębokość dna wykopu	1,28m	1,53m
Spadek	2,00‰	
Średnica rury	200,00mm	
Materiał rury	PCV	
Odległość w osiach	6,40,00	6,41,00
Długość rury	3,85m	



Nazwa studni	ś632	S16
Rzędna terenu	113,19	113,48
Rzędna dna rury	110,99	111,03
Głębokość dna rury	2,20	2,45
Rzędna dna wykopu	110,80m	110,83m
Głębokość dna wykopu	1,59m	1,64m
Spadek	10,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,38,00
Długość rury	0,87m	



Nazwa studni	W6	S16
Rzędna terenu	113,48	113,48
Rzędna dna rury	110,99	111,03
Głębokość dna rury	2,29	2,45
Rzędna dna wykopu	111,89m	110,83m
Głębokość dna wykopu	0,49m	1,64m
Spadek	10,00‰	
Średnica rury	160,00mm	
Materiał rury	PVC-U	
Odległość w osiach	6,40,00	6,38,00
Długość rury	2,74m	

Rozbudowa drogi
gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05-600 Grójec

Sanitarna | Projekt wykonawczy

mgr inż. ROMAN FURMANIAK | GP.7342/75/80/91

mgr inż. MAGDA DURAJ

Profil podłużny S23-S16

03.2020	1:100/1:500	1/1	RD.03.03