



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

p. g. Litwicki
przew. o zmowę
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji
Janusz J. ZIELIŃSKA

1886 - 2021
135 lat

PRO.DWP.669.1102.2021.088197.21.EB.EW

19 KWI. 2021

Warszawa, 2 kwietnia 2021 r.

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji

Wpł.
dn. **19-04-2021**

(02) Nr *2782/21* zał. *1*

p. w. Bajtchen
07.05.2021

Skarb Państwa – Komendant
Stołeczny Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z projektowanego obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. **Włochowskiej 25/33** na dz. nr ew. 9/2 z obrębu 2-03-01 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 09.03.2021 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 17.03.2021 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- Zaopatrzenie w wodę ww. obiektu w ilości 5,0 dm³/s na cele socjalno - bytowe oraz w maksymalnej ilości 5,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Włochowskiej (końcówka przewodu znajduje się w rejonie posesji przy ul. Włochowskiej 26) po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego do obiektu ze studzienką wodomierzową zlokalizowaną na terenie działki w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość.
- Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w łącznej ilości 20,0 dm³/s z hydrantów na następujących przewodach wodociągowych:
 - DN 100 w ul. Włochowskiej w ilości 5,0 dm³/s,
 - DN 200 w ul. Mszczonowskiej w ilości 20,0 dm³/s.

2. Sieci kanalizacyjnej

- W chwili obecnej nie ma możliwości odprowadzenia ścieków i wód opadowych z ww. obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- Odbiornikiem ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. obiektu może być istniejący kanał ogólnospławny Ø 0,60 m w ul. Mszczonowskiej (którego końcówka znajduje się na wysokości dz. nr ew. 29/5 z obrębu 2-03-01)

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwk.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

Wydział Administracyjny Gospodarczy
Komendy Stołecznej Policji

Wpł.
dn. **2021-04-15**

(06) Nr *3415* zał. *1/1*

**warszawska
kr. anówka**

Naturalnie TAK :)

Wpł.
dn. **2021-04-14**

(05) Dp. *2630/L* zał. *1*



po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej na dalszym odcinku ul. Mszczonowskiej, w ul. Włochowskiej oraz po ewentualnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie przedmiotowej inwestycji.

- c. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 3 dm³/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.
- d. Zwracamy uwagę, że na terenie projektowanej inwestycji znajduje się wewnętrzna instalacja kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Spółki. Kolidującą instalację należy przebudować na własny koszt na trasę bezkolizyjną lub zlikwidować w porozumieniu z jej właścicielem/użytkownikiem. Należy zapewnić ciągłość odbioru ścieków i wód opadowych z obiektów ewentualnie korzystających z powyższej instalacji kanalizacyjnej.

3. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych na najbliższe lata rozbudowy sieci kanalizacyjnej na dalszym odcinku ul. Mszczonowskiej i w ul. Włochowskiej.
- b. Spółka realizuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. st. Warszawy na podstawie planów inwestycyjnych tworzonych w oparciu o wnioski mieszkańców zgłaszane do właściwego Urzędu Dzielnicy, który przesyła je do Biura Infrastruktury. Po zatwierdzeniu przez Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy ww. zamierzenia inwestycyjne przekazywane są do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. w celu umieszczenia ich w planach inwestycyjnych Spółki na kolejne lata.

W związku z powyższym osoby zainteresowane budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny zgłaszać swoje potrzeby do właściwego Wydziału Infrastruktury dla danej Dzielnicy.

4. Warunki dodatkowe

- a. Na zaopatrzenie w wodę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
- d. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.

Załącznik:

- 1. Dane techniczne wodociągowe

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II (2585/4p)

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
PIONIER ROZWOJU
[Podpis]
J. Kozłowski

