



LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 1,25mm NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ Z PROFILU ZIMNOGIĘTYCH

SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY DREWNIANY W WERSJI FORNIROWANEJ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24; MODUŁ 60x60cm, PERFORACJA PŁYT PODŁUŻNA, KRAWĘDZ PŁYTY TYPU VECTOR (SYSTEM PODKONSTRUKCJI UKRYTY)

OŚ SYMETRII ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW WE WNIĘTRZU

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OPRAWY OŚWIELTENIOWE

L1

o

oprawa typu downlight wbudowana w sufit podwieszony, Ø90mm, 10W, 3000K, IP44

25 SZT

L2

o

oprawa typu downlight, nastropowa w formie walca Ø110mm, h=110mm, 10W, 3000K, IP44

10 SZT

L3

o

oprawa typu downlight, wbudowana w sufit podwieszony 10W, 3000K, IP65

10 SZT

L4

B

oprawa typu downlight, wbudowana w sufit podwieszony, prostokątne: 2x6.6W, 3000K, IP20

15 SZT

L5

—

oprawa nastropowa liniowa 75x50mm L=1140mm w systemie DALI; 25W, 3000K, IP20

21 SZT

L6

o

oprawa dekoracyjna z kloszem wisząca, Ø616mm, h=132mm; aluminium lakierowane w kolorze czerwonym 21.9W, 3000K, IP20

3 SZT

L7

—

kinkiet łazienkowy liniowy, montaż poziomy, L=600mm 7,5 W, 3000K, IP54

5 SZT

L8

B

kinkiet dekoracyjny: 5 szklanych kloszy w formie kuli Ø45mm, montaż pionowy; 5x 3.5W, 3000K, IP44

15 SZT

L9

o

oprawa typu downlight, wisząca, korpus w kształcie walca Ø45; L=300mm, W, 3000K, IP20

3 SZT

L10

—

oprawa dekoracyjna wisząca, liniowa, klosz z poliwęglanu obudowa z aluminium 36x76x1965mm; 22W, 3000K, IP20

4 SZT

L11

o

oprawa reflektorowa typu wallwash z regulowanym kątem nachylenia, Ø71mm, H=107mm; 17W, IP20

4 SZT

L12

o

oprawa wbudowana w sufit, soczewka owalna 93°-49°, Ø118mm; w systemie DALI; 15W, 3000K

37 SZT

L13

B

oprawa nastropowa, soczewka owalna 93°-49°, Ø118mm; w systemie DALI; 15W, 3000K

4 SZT

L14

o

oprawa dekoracyjna ścienna z kloszem w kształcie stożka Ø180mm i ruchomym ramieniem; 7,5W, IP20

5 SZT

L15

V

kinkiet ścienny w obudowie aluminiowej lakierowanej, emisja światła w dół, 98x68x50mm; 10W, IP20

49 SZT

2xL16

—

taśma LED w obudowie z aluminium 16x12mm z przestłą, L=2420mm, montaż ścienny; 2szt. w komplecie z lustrem, ściemnianie DALI, IP20

15 SZT (30)

L17

—

oprawa zwieszana liniowa 75x50mm L=1136mm 24W, 3000K, IP44

25 SZT

L18

—

oprawa dekoracyjna wisząca liniowa wyposażona w 28 niezależnych soczewek, 75x50mm L=1145mm; 23W, 3000K, IP40

4 SZT

L19

o

oprawa typu downlight nastropowa w formie sześcienu 100x100mm, H=110mm; 10W, 3000K, IP44

47 SZT

L20

B

oprawa typu reflektor w formie walca na podstawie, obracana w dwóch płaszczyznach, Ø48mm, H=90mm; 8W, IP20

4 SZT

L21

—

oprawa nastropowa techniczna, 1200x60mm; 36W, 4000K, IP65

5 SZT

UWAGA:

W pomieszczeniach będących w zakresie opracowania w których nie namierzono nowych opraw należy pozostawić istniejące oświetlenie.

rewizja nr	data	projektant	podpis
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMOWARSZĄT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY			
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRukiem I PODPiSEM			
INWESTOR			
TEATR WYBRZEŻE ul. Św. Ducha 2, 80-834 GDAŃSK			
PROJEKT			
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2 działka nr 236, obr. 89			
WAP A WARSZTAT ARCHITEKTURY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 81-844 SOPOŁ, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl			
GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI upr. nr 3894/GD/89			
PROJEKTANT mgr inż. arch. MARIA PUCHAŁSKA mgr inż. arch. MONIKA SZARLEJA mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ROMAN DURKIEWICZ upr. bud. nr 5800/GD/94			
NAZWA OPRACOWANIA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA	A2	PW	
RYSUNEK			
RZUT SUFITÓW II PIĘTRA			
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	2.9
DATA	06.03.2023		
NAZWA PLIKU			
PW_TEATR_ADM_SUFIITY_po uwagach.dwg			