

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### *Dostawa krzesel różnych*

#### **1. Krzesło biurowe na metalowej podstawie – twarde**

**640 sztuk**

Krzesło ma być wykonane wg następujących wymiarów:

- wysokość całkowita krzesła                    minimum 820 mm
  - wysokość siedziska od podłoża                470-500 mm
  - szerokość siedziska                                475 (+/-5 mm)
  - głębokość siedziska                                425 (+/-5 mm)
  - szerokość oparcia                                    475 (+/-5 mm)
  - wysokość oparcia (od siedziska)                minimum 350 mm
  - obciążenie dopuszczalne minimum 130 kg.
  - rodzaj oparcia - twarde
- siedzisko krzesła ma być pokryte lakierem bezbarwnym co najmniej trzykrotnie, wykonane ze sklejki bukowej, prasowanej o grubości 10 mm o kształcie profilowanym,
  - oparcie krzesła ma być pokryte lakierem bezbarwnym co najmniej trzykrotnie, wykonane ze sklejki bukowej, prasowanej o grubości 8 mm o kształcie profilowanym,
  - stelaż krzesła ma być pomalowany farbą proszkową w kolorze czarnym,
  - grubość powłoki lakierniczej (dwóch warstw lakieru) na elementach metalowych ma wynosić min.80  $\mu\text{m}^1$ ;
  - grubość ścianki profilu stelaża i wspornika ma wynosić min. 1,5 mm;
  - siedzisko i oparcie do stelaża ma być mocowane nitami lub śrubami zamkowymi w czterech punktach (tj. siedzisko w czterech punktach i oparcie w czterech punktach),
  - stelaż krzesła ma być wykonany z profili stalowych prostokątnych lub owalnych o wymiarach jego przekroju: 30x15 mm,
  - profil wspornika ma być kwadratowy lub okrągły i ma mieć wymiary:
    - 18 mm lub  $\varnothing$ 18 mm;
  - nogi krzesła mają być zakończone stopkami PCV,

- profile zamknąć zaślepkami z tworzywa sztucznego,
- łączenia elementów metalowych należy spawać na całym obwodzie ich przylegania,
- krzesło ma posiadać możliwość składowania w stosie – minimum po 10 szt.

Krzesło ma mieć estetyczny wygląd. Elementy spawane mają być ogradowane i oszlifowane oraz pozbawione ostrych krawędzi. Krawędzie oparcia oraz siedziska mają być zaokrąglone (ładnie wyprofilowane).

Krzesła należy oznakować symbolem **WP1-44-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze czarnym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm. do 2 cm.; szerokość od 0,5 cm. do 1 cm.

Wzór krzesła biurowego na metalowej podstawie - twardego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 1.

Zdjęcie poglądowe nr 1



Miejsca dostaw krzeseł biurowych na metalowej podstawie - twardych:

**Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:**

Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-32-16-15, 261-32-16-40, 261-32-16-47, 261-32-16-29.	<b>40 sztuk</b>
---	-----------------

**21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: łącznie 200 sztuk, w tym:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Braniewie, – budynek nr 14 (pomieszczenie na I piętrze - 27 schodów), 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 63, nr tel. w sprawie dostaw: 261-31-55-91.	<b>100 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bartoszycach – budynek nr 12 pom. 2 (wejście do magazynu bezpośrednio z placu) 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4, nr tel. w sprawie dostaw: 261-32-72-96, 727-041-141.	<b>50 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Morągu,– budynek nr 40 (wejście do magazynu bezpośrednio z placu), 14-300 Morąg, Al. Wojska Polskiego 16, nr tel. w sprawie dostaw: 727-013-667.	<b>50 sztuk</b>

**24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim,, budynek nr 55,(magazyn na parterze), 12-230 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, nr tel. W sprawie dostaw: 261-333-220,261-333-228 261-333-236, 663-489-292	<b>300 sztuk</b>
---	------------------

**25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku:**

Magazyn 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 120 ,(magazyn bez rampy, bez schodów, wejście do magazynku bezpośrednio z zewnątrz) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426, 727-040-663.	<b>100 sztuk</b>
--	------------------

**2. Krzesło biurowe na metalowej podstawie – wyściełane  
1650 sztuk**

**Wymiary krzesła (mm):**

- wysokość całkowita krzesła minimum 820 mm
- wysokość siedziska od podłoża 470-500 mm
- szerokość siedziska 475 (+/-5 mm)
- głębokość siedziska 425 (+/-5 mm)
- szerokość oparcia 475 (+/-5 mm)
- wysokość oparcia (od siedziska) minimum 350 mm

- obciążenie dopuszczalne minimum 130 kg.
- rodzaj oparcia: tapicerowane.

Krzesło biurowe na metalowej podstawie - wyściełane – rama wykonana z prostokątnego lub owalnego profilu stalowego 30 x 15 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym, grubość powłoki lakierniczej (dwóch warstw lakieru) na elementach metalowych ma wynosić min.80  $\mu\text{m}^1$ ;

Profile mają być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej profilowanej z zaokrąglonymi rogami (dopuszcza się wykonanie siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego wysokiej jakości). Konstrukcja siedziska – wyprofilowana sklejka o grubości minimum 10 mm, a konstrukcja oparcia – wyprofilowana sklejka o grubości minimum 8 mm.

- grubość ścianki profilu stelaża i wspornika ma wynosić min. 1,5 mm;
- profil wspornika ma być kwadratowy lub okrągły i ma mieć wymiary:
  - 18 mm lub  $\varnothing$ 18 mm;

Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35  $\text{kg}/\text{m}^3$  i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą).

Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30  $\text{kg}/\text{m}^3$  i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Oparcie mocowane do stelaża za pomocą

2 śrub, zabudowane od tyłu plastikową osłoną (maskownicą) mocowaną za pomocą 4 wkrętów.

Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% poliester - płaski splot, o gramaturze minimum 360  $\text{g}/\text{m}^2$ , odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale'a. Kolor tkaniny w kolorze szary grafitowy. Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń. Końcówki nóżek zabezpieczone plastikową osłonką. Krzesło ma mieć estetyczny wygląd. Elementy spawane mają być ogradowane i oszlifowane oraz pozbawione ostrych krawędzi.

Krzesła należy oznakować symbolem **WP1-37-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem

w kolorze białym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm do 2 cm; szerokość od 0,5 cm do 1 cm.

Wzór krzesła biurowego na metalowej podstawie – wyściełanego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 2.

Zdjęcie poglądowe nr 2



Miejsca dostaw krzeseł biurowych na metalowej podstawie - wyściełanych:

**Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:**

Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-32-16-15, 261-32-16-40, 261-32-16-47, 261-32-16-29.	<b>170 sztuk</b>
---	------------------

**21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: łącznie 300 sztuk, w tym:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Elblągu, – budynek nr 11 (pomieszczenie na I piętrze - 30 schodów), 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 169, nr tel. w sprawie dostaw: 727-040-647, 727-013-418,	<b>100 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Braniewie, – budynek nr 14 (pomieszczenie na I piętrze - 27 schodów), 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 63, nr tel. w sprawie dostaw: 261-31-55-91, 727-181-720.	<b>100 sztuk</b>

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bartoszycach – budynek nr 12 pom.2 (wejście do magazynu bezpośrednio z placu) 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4, nr tel. w sprawie dostaw: 261-32-72-96, 727-041-141.	<b>50 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Morągu, – budynek nr 40 (wejście do magazynu bezpośrednio z placu), 14-300 Morąg, Al. Wojska Polskiego 16, nr tel. w sprawie dostaw: 727-040-602.	<b>50 sztuk</b>

**24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku: łącznie 1000 sztuk, w tym:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim,, budynek nr 180 (3 piętra, 74 schody), 12-230 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-333-220, 663-489-292, 261-333-236, 727-040-532.	<b>660 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim,, budynek nr 55,(magazyn na parterze), 12-230 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, nr tel. W sprawie dostaw: 261-333-220,261-333-228 261-333-236, 663-489-292	<b>340 sztuk</b>

**25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku:**

Magazyn 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 120 ,(magazyn bez rampy, bez schodów, wejście do magazynku bezpośrednio z zewnątrz) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426, 727-040-663.	<b>180 sztuk</b>
--	------------------

**3. Krzesło na metalowej podstawie  
ze składanym pulpitem - wyściełane  
252 sztuki**

Krzesło biurowe na metalowej podstawie - wyściełane – rama wykonana z prostokątnego lub owalnego profilu stalowego 30 x 15 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym, grubość powłoki lakierniczej (dwóch warstw lakieru) na elementach metalowych ma wynosić min.80  $\mu\text{m}^1$ ;

Profile mają być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej profilowanej z zaokrąglonymi rogami (dopuszcza się wykonanie siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego wysokiej jakości). Konstrukcja siedziska – wyprofilowana sklejka o grubości minimum 10 mm, a konstrukcja oparcia – wyprofilowana sklejka o grubości minimum 8 mm.

- grubość ścianki profilu stelaża i wspornika ma wynosić min. 1,5 mm;

– profil wspornika ma być kwadratowy lub okrągły i ma mieć wymiary:

□ 18 mm lub ø18 mm;

Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą).

Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Oparcie mocowane do stelaża za pomocą

2 śrub, zabudowane od tyłu plastikową osłoną (maskownicą) mocowaną za pomocą 4 wkrętów.

Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% poliester-płaski splot, o gramaturze minimum 360 g/m<sup>2</sup>, odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale'a. Tkanina obiciowa ma być w kolorze szary (grafit). Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń. Pulpit ma być wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Końcówki nóżek zabezpieczone plastikową osłonką. Krzesło ma mieć estetyczny wygląd. Elementy spawane mają być ogradowane i oszlifowane oraz pozbawione ostrych krawędzi.

Krzesła mają mieć możliwość łączenia w szereg tworząc stabilne rzędy na sali konferencyjnej.

**Wymiary krzesła (mm):**

- wysokość całkowita krzesła                    minimum 820 mm
- wysokość siedziska od podłoża                470-500 mm
- szerokość siedziska                                475 (+/-5 mm)
- głębokość siedziska                                425 (+/-5 mm)
- szerokość oparcia                                    475 (+/-5 mm)
- wysokość oparcia (od siedziska)                minimum 350 mm
- wymiary pulpitu                                      335 (+/-20 mm) x 255 (+/-20 mm).

Krzeseła należy oznakować symbolem **WP1-37/1-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze białym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm do 2 cm.; szerokość od 0,5 cm. do 1 cm.

Wzór krzesła biurowego na metalowej podstawie z pulpitem - wyściełanego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 3.

Zdjęcie poglądowe nr 3



Miejsca dostaw krzeseł biurowych na metalowej podstawie  
z pulpitem – wyściełanych

**24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim,, budynek nr 180 (3 piętra, 74 schody), 12-230 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-333-220, 663-489-292, 261-333-236, 727-040-532.
---

<b>252 sztuk</b>
------------------

**4. Krzesło biurowe drewniane – wyściełane**

**250 sztuk**

Krzesło biurowe drewniane – wyściełane: stelaż krzesła ma być wykonany z litego drewna bukowego, o profilu prostokątnym wyprofilowanym



z zaokrąglonymi krawędziami. Profil wspornika krzesła ma być wykonany z drewna bukowego, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami. Wymiary przekroju stelaża minimum 20x45 mm., a wymiary przekroju wsporników mają być minimum 12x30 mm lakierowanego trzykrotnie.

Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki liściastej. Sklejka powinna składać się co najmniej z 4 warstw, przy czym sklejka siedziska musi być o grubości minimum 10 mm, a sklejka oparcia ma być o grubości nie mniej niż 8 mm. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie

mniejszej niż 25 mm. Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% poliester - płaski splot, o gramaturze minimum 360 g/m<sup>2</sup>, odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale'a. Kolor tkaniny w kolorze szary grafitowy. Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń. Tył oparcia krzesła obity tą samą tkaniną obiciową. Siedzisko mocować za pomocą wkrętów do stelaża.

Wykończenie stelaża i wsporników ma być wykonane poprzez trzykrotne malowanie z wybarwieniem drewna w kolorach:

- **jasny dąb - 160 sztuk**
- **orzech – 90 sztuk.**

Krzesła należy oznakować symbolem **WP1-14-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze białym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm do 2 cm; szerokość od 0,5 cm do 1 cm.

#### **Wymiary krzesła (mm):**

- wysokość całkowita krzesła 950 (+/-10 mm)
- szerokość oparcia 360 (+/-10 mm)
- szerokość siedziska 470 (+/-10 mm)
- głębokość siedziska 450 (+/-10 mm)
- wysokość siedziska od podłoża 440-480 mm
- wysokość oparcia (od siedziska) minimum 500 mm

Wzór krzesła biurowego drewnianego - wyściełanego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 4.

Zdjęcie poglądowe nr 4



Miejsca dostaw krzesel biurowych drewnianych - wyściełanych:

**Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:**

Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-32-16-15, 261-32-16-40, 261-32-16-47, 261-32-16-29.	razem 70 sztuk w tym: - 50 sztuk jasny dąb; 20 sztuk orzech
---	---

**21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: łącznie 80 sztuk, w tym:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Elblągu, – budynek nr 11 (pomieszczenie na I piętrze - 30 schodów), 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 169, nr tel. w sprawie dostaw: 727-040-647, 727-013-418,	razem 50 sztuk w tym: - 30 sztuk jasny dąb; 20 sztuk orzech
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Braniewie, – budynek nr 14 (pomieszczenie na I piętrze - 27 schodów), 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 63, nr tel. w sprawie dostaw: 261-31-55-91, 727-181-720.	razem 30 sztuk w tym: - 20 sztuk jasny dąb; 10 sztuk orzech

**25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku:**

Magazyn 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 120 ,(magazyn bez rampy, bez schodów, wejście do magazynku bezpośrednio z zewnątrz) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426, 727-040-663.	razem 100 sztuk w tym: - 60 sztuk jasny dąb; 40 sztuk orzech
--	--

## 5. Krzesło gabinetowe drewniane

### 50 sztuk

Krzesło biurowe drewniane, ma być wykonane z litego drewna bukowego. Wybarwienie drewna w kolorze wiśniowym, lakierowane trzykrotnie.

Wymiary przekroju stelaża minimum 20x45 mm., a wymiary przekroju wsporników mają być minimum 12x30 mm. Konstrukcja siedziska – wyprofilowana sklejka liściasta w kolorze naturalnym o grubości minimum 10 mm, a konstrukcja oparcia – wyprofilowana sklejka liściasta w kolorze naturalnym

o grubości minimum 8 mm. Sklejka powinna składać się co najmniej z 4 warstw. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm.. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% welur tapicerski o gramaturze minimum 360 g/m<sup>2</sup>, odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale'a. Kolor tkaniny: jasny brąz. Tył oparcia krzesła obity tą samą tkaniną obiciową. Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń.

Krzesła należy oznakować symbolem **WP8-8-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze czarnym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm. do 2 cm.; szerokość od 0,5 cm. do 1 cm.

#### **Wymiary krzesła (mm):**

- wysokość całkowita krzesła 940 (+/-10 mm)
- szerokość całkowita krzesła 460 (+/-10 mm)
- głębokość całkowita krzesła 540 (+/-10 mm)

Wzór krzesła gabinetowego drewnianego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 5.

Zdjęcie poglądowe nr 5



Miejsca dostaw krzeseł gabinetowych drewnianych - wyściełanych:

**21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: łącznie 26 sztuk, w tym:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Elblągu, – budynek nr 11 (pomieszczenie na I piętrze - 30 schodów), 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 169, nr tel. w sprawie dostaw: 727-040-647, 727-013-418,	<b>14 sztuk</b>
Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Braniewie, – budynek nr 14 (pomieszczenie na I piętrze - 27 schodów), 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 63, nr tel. w sprawie dostaw: 261-31-55-91, 727-181-720.	<b>12 sztuk</b>

**24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim,, budynek nr 180 (3 piętra, 74 schody), 12-230 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, nr tel. w sprawie dostaw: 261-333-220, 663-489-292, 261-333-236, 727-040-532.	<b>24 sztuki</b>
---	------------------

## 6. Krzesło gabinetowe drewniane

### 20 sztuk

Przedstawione w poniższym opisie krzesła gabinetowe drewniane stanowią dokompletowanie do mebli, które są już na wyposażeniu budynku. Zamawiający wskazuje, aby przed wykonaniem krzesel drewnianych, Wykonawca dokonał weryfikacji wymiarów podanych przez Zamawiającego z uwagi na technologię wykonania oraz istnienie już takich mebli w pomieszczeniach w miejscach ich dostawy (adres poniżej).

Krzesło biurowe drewniane, ma być wykonane z litego drewna bukowego. Wybarwienie drewna w kolorze wiśniowym, lakierowane trzykrotnie.

Wymiary przekroju stelaża minimum 20x45 mm., a wymiary przekroju wsporników mają być minimum 12x30 mm. Konstrukcja siedziska – wyprofilowana sklejka liściasta w kolorze naturalnym o grubości minimum 10 mm, a konstrukcja oparcia – wyprofilowana sklejka liściasta w kolorze naturalnym

o grubości minimum 8 mm. Sklejka powinna składać się co najmniej z 4 warstw. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm.. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% welur tapicerski o gramaturze minimum 360 g/m<sup>2</sup>, odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale'a. Kolor tkaniny: beżowy. Tył oparcia krzesła obity tą samą tkaniną obiciową. Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń.

Krzesła należy oznakować symbolem **WP8-8-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze czarnym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm do 2 cm; szerokość od 0,5 cm do 1 cm.

#### Wymiary krzesła (mm):


- wysokość całkowita krzesła 940 (+/-10 mm)
- szerokość całkowita krzesła 460 (+/-10 mm)
- głębokość całkowita krzesła 550 (+/-10 mm)

Wzór krzesła gabinetowego drewnianego wyściełanego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 6. Kolor tapicerki przedstawia zdjęcie poglądowe nr 7

Zdjęcie poglądowe nr 6



Zdjęcie poglądowe nr 7



Miejsce dostawy krzesel gabinetowych drewnianych:

**22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie:**

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Obiekt Omulew, 13-122 Jedwabno, budynek nr 22 (sprzęt będzie postawiony na parterze), nr tel. do kontaktu w sprawie dostaw: 605-490-544, 724-856-703.	<b>20 sztuk</b>
--	-----------------

## 7. Krzesło gabinetowe drewniane

### 12 sztuk

Przedstawione w poniższym opisie krzesła drewniane stanowią dokompletowanie do mebli, które są bądź będą na wyposażeniu budynku u Użytkownika (Parafia Wojskowa w Węgorzewie). Zamawiający wskazuje, aby przed wykonaniem krzesel drewnianych, Wykonawca dokonał weryfikacji wymiarów oraz kolorystyki wybarwienia drewna z przedstawionymi przez Zamawiającego z uwagi na technologię wykonania.

Krzesło biurowe drewniane – wyściełane: stelaż krzesła ma być wykonany z litego drewna bukowego, o profilu prostokątnym wyprofilowanym z zaokrąglonymi krawędziami. Profil wspornika krzesła ma być wykonany z drewna bukowego, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami. Wymiary przekroju stelaża minimum 20x45 mm., a wymiary przekroju wsporników mają być minimum 12x30 mm. lakierowanego trzykrotnie. Stelaż krzesła oraz wsporniki i wszystkie elementy zewnętrzne krzesła mają być w kolorze orzecha włoskiego.

Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki liściastej. Sklejka powinna składać się co najmniej z 4 warstw, przy czym sklejka siedziska musi być o grubości minimum 10 mm., a sklejka oparcia ma być o grubości nie mniej niż 8 mm. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25-35 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie mniejszej niż 25 mm. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 20-30 kg/m<sup>3</sup> i grubości nie

mniejszej niż 25 mm. Siedzisko i oparcie obite tkaniną obiciową wysokiej jakości – 100% poliester – typu „welur”, o gramaturze minimum 360 g/m<sup>2</sup>, odporną na ścieranie minimum 50.000 cykli w skali Martindale’a. Kolor tkaniny w kolorze ciemny brąz. Tkanina obiciowa ma być równomiernie naciągnięta pozbawiona marszczeń. Tył oparcia krzesła obity tą samą tkaniną obiciową. Siedzisko mocować za pomocą wkrętów do stelaża.

Krzesła należy oznakować symbolem **WP8-8-21** pod spodem, na środku siedziska. Oznakowanie wykonać niezmywalnym markerem w kolorze białym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm. do 2 cm.; szerokość od 0,5 cm. do 1 cm.

Wykończenie stelaża i wsporników ma być wykonane poprzez trzykrotne malowanie z wybarwieniem drewna w kolorze: **orzech włoski**.

**Wymiary krzesła (mm):**

- wysokość całkowita krzesła 960 (+/-10 mm)
- szerokość oparcia 360 (+/-10 mm)
- szerokość siedziska 440 (+/-10 mm)
- głębokość siedziska 430 (+/-10 mm)

Wzór krzesła gabinetowego drewnianego przedstawia zdjęcie poglądowe nr 8.

Zdjęcie poglądowe nr 8



Miejsce dostawy krzesel gabinetowych drewnianych:

**24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku:**

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie, budynek nr 53 (10 schodów), 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 16, nr tel. w sprawie dostaw: 261-337-259, 261-337-213, 727-040-561. Użytkownik: 504-287-896.	<b>12 sztuk</b>
--	-----------------



## **UWAGI DO OPISU:**

1. Wymagany termin realizacji dostawy w terminie minimum 45 dni maksimum 60 dni od daty podpisania umowy z bezpośrednią dostawą do wymienionych w opisie magazynów.
2. Produkty powinny być zmontowane w całości, zabezpieczone przed uszkodzeniem i dystrybuowane w indywidualnych opakowaniach.
3. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej do maksimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
4. Dostarczone krzesła biurowe na metalowej podstawie - twarde, krzesła biurowe na metalowej podstawie – wyściełane oraz krzesła biurowe drewniane – wyściełane, krzesła drewniane mają posiadać trwałe oznakowanie wojskowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Oznakowanie musi być trwałe, naniesione farbą lub pisakiem w kolorze białym lub czarnym. Wysokość i szerokość liter i cyfr ma mieć następujące wymiary: wysokość od 1,5 cm. do 2 cm.; szerokość od 0,5 cm. do 1 cm.
5. W przypadku niezgodności dostawy z SIWZ, dostawy towaru uszkodzonego lub z innych przyczyn niepełnowartościowego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia całej dostawy lub jej części, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zamienić go na towar wolny od wad.
6. W przypadku dostaw za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował dokumentów typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem towaru.
7. Wykonawca dostarczy towar na koszt własny wraz rozładunkiem we wskazanym miejscu w magazynach (wyłącznie w dni robocze) od poniedziałku do czwartku od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 13<sup>00</sup>, w piątki do godz. 11<sup>00</sup>. O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie minimum na 48 godz. przed planowanym przyjazdem.
8. **Przy każdej dostawie towaru do magazynów Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.**
9. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych

do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014 r. poz. 11) zwanej dalej „Decyzją nr 3/MON”, Zamawiający wymaga co następuje:

- a) Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;
- b) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
- c) Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014r. *w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej* (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014 r.). Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:
  - Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby.
- d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One).
- e) Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.
- f) W celu identyfikacji wyrobów, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego).

Karta wyrobu powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej (format EXCEL) po zatwierdzeniu pierwszych egzemplarzy na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem właściwej dostawy. Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – *Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu*.

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym ma przedstawić po jednym egzemplarzu zamawianego krzesła w celu zaakceptowania go przez Zamawiającego.
11. Do czasu złożenia oferty należy kontrolować aktualność SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego „[www.rziolsztyn.wp.mil.pl](http://www.rziolsztyn.wp.mil.pl) – dostawy – Nr postępowania – więcej informacji – pytania i odpowiedzi” ze względu na możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców.
12. **Przedstawione na zdjęciach wyroby należy traktować jako pogładowe. Wyroby te w połączeniu z opisem przedmiotu zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego.**

wykonała: Agnieszka TARTAS