

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------|---|----------------|----------|----------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w Gawłowicach - 432 m. | | | | | |
| 1 | | Roboty drogowe. | | | |
| 1.1 | | Prace pomiarowe i przygotowawcze. | | | |
| 1.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. | km | | |
| | | 0.432 | km | 0.432 | |
| | | | | RAZEM | 0.432 |
| 1.2 | | Roboty ziemne i podbudowy. | | | |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0232-02 | Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ samojezdnyymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - zebranie warstwy poboczy i ziemi urodzajnej. 432*1.5*0.4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 259.200 | |
| | | | | RAZEM | 259.200 |
| 1.2.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 432*5.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2246.400 | |
| | | | | RAZEM | 2246.400 |
| 1.2.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 432*5.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2246.400 | |
| | | | | RAZEM | 2246.400 |
| 1.3 | | Nawierzchnia. | | | |
| 1.3.1 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. | m ² | | |
| | | 1522 | m ² | 1522.000 | |
| | | | | RAZEM | 1522.000 |
| 1.3.2 | KNR 2-31 1002-02 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (jezdnie i zjazdy) 1522 | m ² | | |
| | | | m ² | 1522.000 | |
| | | | | RAZEM | 1522.000 |
| 1.3.3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1522 | m ² | | |
| | | | m ² | 1522.000 | |
| | | | | RAZEM | 1522.000 |
| 1.4 | | Pobocza, rowy. | | | |
| 1.4.1 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza. Krotność = 2 1077 | m ² | | |
| | | | m ² | 1077.000 | |
| | | | | RAZEM | 1077.000 |
| 1.4.2 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów. 280*1.2*0.5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 168.000 | |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 1.5 | | Inwentaryzacja geodezyjna. | | | |
| 1.5.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.432 | km | | |
| | | | km | 0.432 | |
| | | | | RAZEM | 0.432 |