

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy - Solec

Lp	Numer SSTWiOR	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto
1		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,200		
2		Roboty rozbiórkowe				
2	D.01.02.04	Rozbiórka słupków prowadzących U-1a	szt	23,00		
3	D.01.02.04	Rozbiórka słupków znaków drogowych	szt	8,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka tablic znaków drogowych	szt	7,00		
5	D.01.02.04	Rozbiórka barier stalowych ochronnych	m	60,00		
6	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm	m ²	6780,00		
7	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 13 cm (łączenie nawierzchni)	m ²	720,00		
8	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 10 cm	m ²	7006,00		
9	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm, na obiektach mostowych + połączenie z istn. nawierzchnią	m ²	455,00		
3		Odwodnienie dróg				
10	D.06.02.01a	Przepusty pod zjazdami z rur HDPE fi 400 mm, część przelotowa przepustu na ławie z pospółki o gr. 25 cm	m	10,00		
11	D.06.02.01a	Umocnienie wlotu i wylotu brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym zaprawą cementową	m ²	6,00		
4		Roboty ziemne i podbudowy				
12	D.04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gł. 20 cm	m ²	1356,00		
13	D.04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni gł. 20 cm	m ²	720,00		
14	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G3 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	m ²	7985,00		
15	D.04.10.01	Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z podbudowy, doziarnienia kruszywem łamanym (WYKONAWCY) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m ²	7505,00		
5		Nawierzchnie				
16	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m ² emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m ²	7325,00		
17	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 8 cm.	m ²	7325,00		
18	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m ² emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m ²	7145,00		
19	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) PMB 45/80-55-warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm,	m ²	7145,00		
20	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m ² emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m ²	455,00		
21	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm, (na obiektach mostowych + połączenie z istn. nawierzchnią)	m ²	455,00		
6		Roboty Wykończeniowe				
22		Uzupełnienie poboczy gruntem kat I-II wraz zagęszczeniem śr. gr. 20 cm, szer. 1,0 m	m ³	434,00		
23	D.06.03.01a.	Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm (szer. 0,75 m)	m ²	1627,00		
24	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	m	2050,00		
7		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
25	D.07.02.02	Słupki prowadzące U-1a	szt	23,00		
26	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych o śred.60 mm	szt	8,00		

Lp	Numer SSTWiOR	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto
27	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (A-1 - 1 szt., A-18b - 1 szt., E-17a - 1 szt., E-18a- 2 szt., F-3b - 2 szt.)	szt	7,00		
28	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, o strukturze regularnej, chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe (P-1a, P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-7d)	m2	432,00		
29	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W5 - SP 06/4	m	20,00		
30	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W5 - SP 06/4 (przestawienie barier - materiał z rozbiórki)	m	60,00		
8		Zjazdy				
31	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m2	309,00		
32	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	309,00		
33	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	618,00		
34	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (KR 2) warstwa wiążąca	m2	309,00		
35	D. 05.03.13a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (KR 2) warstwa ścieralna	m2	309,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA:						