

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin dofinansowane z**  
**Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Margonin
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791030
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Kościuszki 13
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Margonin
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-830
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@margonin.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.margonin.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00425244
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-07-23

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00406502
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)**

Przed zmianą:

CZĘŚĆ NR 3 BUDOWA, PRZEBUDOWA, DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN

a) Budowa drogi do nowej Sali wiejskiej w Próchnowie

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości ok. 162 m. Zakres robót budowlanych:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie pobocza drogi gminnej z jasnego kruszywa,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

b) Przebudowa drogi za jeziorem w Zbyszewicach

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm i długości 632,80 m.

c) Budowa drogi w Radwankach

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu „EKO-DOMINO” oraz kostki betonowej typu „behaton” o długości 51,80 m.

- budowę/przebudowę zjazdów z kostki betonowej
- regulacje wysokościową studni,

- wykonanie zieleni ( warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

d) Budowa drogi w Adolfowie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm, z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego i długości 772,69 m.

Zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
- wykonanie pobocza drogi z jasnego kruszywa
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wykonanie zieleni

e) Przebudowa ulicy Kuźniowej w Margoninie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy z betonu asfaltowego o długości ok. 55 m i szerokości 6,0 m ograniczona z jednej strony istniejącym krawężnikiem (który wykonany był pod-czas remontu chodnika wzdłuż ul. Kuźniowej), a z drugiej nowoprojektowanym opornikiem beto-nowym 12x25x100 cm.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie opornika betonowego ograniczającego jezdnię od strony pobocza
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

f) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Adolfowo i Lipiniec

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198036P w m. Adolfowo

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi o długości 35,00 m. Remont należy przeprowadzić po-przez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4,0 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4,0 cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198033P w m. Lipiniec. Zakres remontu podzielono na 12 odcinków o łącznej długości 381 m. Remont należy przeprowadzić poprzez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

Po zmianie:

**CZĘŚĆ NR 3 BUDOWA, PRZEBUDOWA, DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN**

a) Budowa drogi do nowej Sali wiejskiej w Próchnowie

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości ok. 162 m. Zakres robót budowlanych:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie pobocza drogi gminnej z jasnego kruszywa,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

b) Przebudowa drogi za jeziorem w Zbyszewicach

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm i długości 632,80 m.

c) Budowa drogi w Radwankach

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu „EKO-DOMINO” oraz kostki betonowej typu „behaton” o długości 51,80 m.

- budowę/przebudowę zjazdów z kostki betonowej
- regulację wysokościową studni,
- wykonanie zieleni ( warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

d) Budowa drogi w Adolfowie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm, z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego i długości 772,69 m.

Zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
- wykonanie pobocza drogi z jasnego kruszywa

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wykonanie zielenie

e) Przebudowa ulicy Kuźniowej w Margoninie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy z betonu asfaltowego o długości ok. 55 m i szerokości 6,0 m ograniczona z jednej strony istniejącym krawężnikiem (który wykonany był pod-czas remontu chodnika wzdłuż ul. Kuźniowej), a z drugiej nowoprojektowanym opornikiem beto-nowym 12x25x100 cm.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie opornika betonowego ograniczającego jezdnię od strony pobocza
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

f) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Adolfowo i Lipiniec

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198036P w m. Adolfowo

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi o długości 35,00 m. Remont należy przeprowadzić po-przez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4,0 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4,0 cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198033P w m. Lipiniec. Zakres remontu podzielono na 12 odcinków o łącznej długości 381 m. Remont należy przeprowadzić poprzez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:

- Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- Kompletny raport z badań wykonany przez niezależne akredytowane przez World Athletics (IAAF) laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF),
- Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione przez Zamawiającego parametry techniczne,
- Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzona przez producenta,
- Atest higieniczny PZH,
- Raport z badań na zawartość pierwiastków śladowych wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2021.
- Raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy (oferenta) dotycząca przedmiotowego zadania, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:

TAK

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:

- a) Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- b) Kompletny raport z badań wykonany przez niezależne akredytowane przez World Athletics (IAAF) laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF),
- c) Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione przez Zamawiającego parametry techniczne,
- d) Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzona przez producenta,
- e) Atest higieniczny PZH,
- f) Raport z badań na zawartość pierwiastków śladowych wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2021.
- g) Raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy (oferenta) dotycząca przedmiotowego zadania, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.