

OPZ dla Pakietu Kosmetycznego.			
Lp	Rodzaj wyposażenia	OPZ	ilość
1	Vacuum do ciała	Urządzenie, zestaw ssawek do ciała o różnej wielkości i kształcie Napięcie: 220V, Moc: 130W, Głowica do kawitacji (liposukcja) 40kHz, Zasilanie: 150V, Częstotliwość: 40kHz, Moc: 25W, Głowica Próżniowa + Bipolar RF: Wyjście zasilania: 66V; Częstotliwość: 1MHz; Moc: 95W; Vacuum próżnia: Intensywność: 70cmHg, Głowica do ciała RF: Wyjście zasilania: 66V;C zęstotliwość: 1MHz, Moc: 50W lub więcej.	1
2	Głowica ciepło – zimno- Zestaw (mikrodermabrazja, ultradźwięki)	Urządzenie kosmetyczne: Głowica Hot/Cold(młotek ciepło /zimno), Mikrodermabrazja Diamentowa + Ultradźwięki; Zestaw zawiera: urządzenie główne, głowica Hot/Cold, 3 pióra, 9 głowic do mikrodermabrazji diamentowej, 3 głowice do ultradźwięków, węże podłączeniowe, filtry, instrukcja obsługi w j. polskim,; W skład urządzenia wchodzi:- baza - diamentowe głowice do mikrodermabrazji 9 szt. o różnej wielkości i gradacji - dysze do głowic 3 szt.- wężyk do mikrodermabrazji- opakowanie filtrów siateczkowych- głowice do ultradźwięków 3 szt.- młotek ciepło - zimno- szpatuła do kawitacji- przewód zasilający- instrukcja- gwarancja. Dane techniczne (+/- 10%):- napięcie 220-240 V / 50-60 Hz- moc 100 W- głowica ciepło-zimno - temperatura minimalna 10-15 st.C, maksymalna 34-39 st.C- częstotliwość peelingu kawitacyjnego 25-28kHz- współczynnik wypełnienia sonoforezy 30-80%- częstotliwość ultradźwięków 1MHz- współczynnik wypełnienia ultradźwięków 80%- moc siły ssącej mikrodermabrazji 65cmHg - wymiary urządzenia dł. 48 x szer. 31 x wys. 13 cm.	1
3	Mezoterapia bezigłowa	Urządzenie do terapii tlenowej (mezoterapia bezigłowa, wtlaczanie w skórę substancji aktywnych np. za pomocą tlenu); Infuzja tlenowa ; Urządzenie - Pilot zdalnego sterowania; Kaniula nosowa 1szt.; Głowica do aplikowania tlenu i serum 1szt., Maska do tlenoterapii twarzy 1szt., Komplet węży, Instrukcję obsługi, Gwarancję 12 miesięcy, dane techniczne: Maksymalna koncentracja tlenu: 93+/-3%, Ciśnienie: 50- 106Kpa, Przepływ: 1-3LPM, Zasilanie: 220-230V, Częstotliwość pracy: 50-60Hz, Pobór: 210W, Waga: 8Kg	1
4	Aparat do podgrzewania parafiny na twarz	Podgrzewacz na wymienne wiaderko o pojemności 500 ml, przeznaczony do podgrzewania różnych rodzajów parafiny.	1
5	Mikrodermabrazja	Diamentowa, komplet głowic diamentowych, filtrów i uszczelk, korundowa (oba rodzaje mogą występować jako oddzielne aparaty lub połączone w jeden).Mikrodermabrazja Diamentowa + Mezoterapia 3w1; Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu, Mezoterapia bezigłowa, Skin Scrubber (peeling kawitacyjny), Dane techniczne: Moc pompy: 69cmHg, Częstotliwość mezoterapii: 3MHz, Ilość głowic mezoterapii: 3, Pięć różnych programów mezoterapii, Częstotliwość drgań peelingu: 32kHz, Zasilanie: 220V, Pobór prądu: 145W, Waga: 11kg.	1
6	Vapozon	Zawierający elektryczny pomiar czasu, funkcja ozonu, regulacja intensywności parowania, wskaźnik poziomu wody. Parametry: (moc: 750W, Zasilanie: 220V, Waga: 4.1kg, Wymiary urządzenia: 170x55x55cm).	1

7	Lampa sollux	Komplet filtrów, promiennik minimum filtr czerwony i niebieski.-promiennik podczerwieni wyposażony dodatkowo w światło niebieskie- bezpieczne żarówki z grubego szkła URZĄDZENIE DO UMOCOWANIA NA STOLIKU LUB W STATYWIE LUB W IMADLE Dane techniczne- zasilanie 230V, 50 Hz- moc 80W (światło niebieskie), 150W (światło czerwone)- ciężar 3,3 kg- zasięg ramion od 1000 mm, Żarówka ze szkła prasowanego, zapewniająca optymalną odporność na uszkodzenia mechaniczne i udary termiczne. Odporna na zachlapanie zimną wodą. Do montowania bezpośrednio w oprawce.	1
8	Maska do jonoforezy	Materiał – włóknina, komplet kabli z elektrodami. Służąca do wprowadzania jonów preparatu do tkanek za pomocą prądu galwanicznego.	1
9	Łyzeczka Unny	Stal chirurgiczna, dwustronna z pętelką z jednej strony i półkulą z dziurką z drugiej.	6
10	Maska termiczna	Zestaw zawierający maskę LED, -moduł sterujący, -zasilacz i przewód zasilający moduł sterujący,-elastyczną opaskę przypinaną do maski, - instrukcję obsługi w języku polskim, dane techniczne Moc jednej diody 40m W Napięcie 220-230V Częstotliwość 50-60Hz żywotność diod od 100000 godzin.	1
11	Pistolet do przekłuwania uszu	Automatyczny, przystosowany do jednorazowych, sterylnych kolczyków, zatrzymuje kolczyk przez skórę w 1/10 sekundy, automatycznie zaciska się z powrotem na kolczyk, pistolet winien mieć wyprofilowaną rączkę.	1
12	Woskownica na puszki i woskownica na aplikatory	Urządzenie wielofunkcyjne do podgrzewania wkładów woskowych i puszek z woskiem do depilacji. Podgrzewacz o krótkim czasie rozgrzewania wkładów. Jednocześnie może podgrzewać trzy wkłady standardowe (wkłady z rolką o pojemności 110g i z nacięciem o pojemności 100 ml) oraz wosk w puszcze o pojemnościach 400 ml. W skład zestawu wchodzi: - baza - kabel zasilający - instrukcja , Dane techniczne : napięcie 220-230V / 50-60 Hz; moc 270W ; posiada dwie regulacje temperatur: do 85° C - wkłady woskowe do 120° C - wosk w puszcze ilość opakowań 2.	1
13	Pędzle do nakładania masek	Komplet pędzli do masek o różnej wielkości i rodzaju włosów: wachlarz, płaski, do kwasów, włosie naturalne i syntetyczne.	3
14	Zestawy pędzli do makijażu	Zestaw 1:- do makijażu oczu i twarzy z naturalnego włosia wraz z etui, uchwyty plastikowe lub drewniane, w komplecie min 25 sztuk. Rozpiętość włosów w zależności od typu pędzla od 5 mm do 95 mm, długość od 1 mm do 50 mm.(komplet). Zestaw 2: do makijażu oczu i twarzy Pędzle syntetyczne – produkowane z włókien nylonowych, poliestrowych oraz taklonowych (komplet).	3
15	Frezarka do manicure	Moc 90 W, z płynną regulacją obrotów, z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów.	3
16	Lampa do manicure	Bezcieniowa o dużej mocy natężenia światła, z lupą 3 dioptrie, na łamanym ramieniu z wysięgnikiem, z możliwością zamontowania przy stoliku do manicure.	3
17	Podgrzewacz parafiny do dłoni	Moc 220 W, wielkość pojemnika do kąpeli umożliwiająca zanurzenie dłoni.	3
18	Komplet frezów do manicure	Frezy: diamentowe, kamienne, polerujące, nośnik nakładek ściernych z pojemnikiem do przechowywania	3
19	Cążki do skórek	Podwójna sprężyna, stal nierdzewna, chirurgiczna, ostrze długość 3-5 mm	6
20	Kopytko do odpychania skórek	Stal nierdzewna, długość 14 cm, zakończone 2 końcówkami do manicure i pedicure.	12

21	Miseczki do manicure na ciepło	Z tworzywa sztucznego, różne kolory.	6
22	Fotel do pedicure z podnóżkiem	Część dolna fotela dzielona na podnóżki, regulowana wysokość fotela oraz podnóżków, z podłokietnikami, podnóżek z regulowaną wysokością i kątem podparcia.	1
23	Lampa lupa	5 dioptrii, z żarówkami led, na pięciopięciennym statywie, do zainstalowania w imadełku, statywie lub na stoliku	3
24	Podgrzewacz parafiny do stóp	Moc 220 W, wielkość pojemnika do kąpeli umożliwiająca zanurzenie stopy.	3
25	Brodzik do kąpeli stóp	Płynna regulowana wysokość miski, można dopasować do każdej wysokości fotela.	3
26	Frezarka do pedicure	Moc 90 W-180W z płynną regulacją obrotów, z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów, ilość obrotów na minutę 5000 – 42000, z pochłaniaczem pyłu. Lub równoważny komplet: frezarka+pochłaniacz.	1
27	Komplet frezów do pedicure	Frezy, bory, szlifierki, nośniki gumowe, pojemnik do przechowywania. 10 szt. frezów do manicure i pedicure. Pasujące do OPZ pozycja 28.	3
28	Cęgi do paznokci czołowe	W całości wykonane ze stali nierdzewnej, chirurgicznej, długość powierzchni tnącej: 20 mm, podwójna sprężyna.	6
29	Cążki	Do paznokci kątowe, cążki boczne inaczej zwane cążkami kątowymi, stal nierdzewna, chirurgiczna.	6
30	Przyrząd omega	Materiał: Stal nierdzewna w komplecie z żyłkami jednorazowymi.	3
31	pehametr	Cyfrowy, zakres pomiarowy:0-14 pH, podziałka: 0,01	1
32	Homogenizery	Urządzenie z wymiennymi końcówkami i regulowaną prędkością obrotów 5000-20000/min, zasilanie 230 V.	2
33	Płaszcz grzejny	Do podgrzewania cieczy w obudowie metalowej z zamocowaną grzałką elektryczną i pokrętle do ustawiania temperatury. Zakres pracy płaszcz grzewczego + do 350°C. Napięcie znamionowe 220V AC 50 HZ. Lampka sygnalizująca temperaturę.	1
34	Mieszadła	Magnetyczne i mechaniczne, -310 W (250 W ogrzewanie i 60 W mieszanie). -Temp. od 5 do 100°C, -cyfrowy wyświetlacz.- miesza ciecz w sposób ciągły lub w ustawionym czasie (funkcja timer od 0 do 120 minut). Maksymalna prędkość obrotów wynosi 1600 na minutę. - kwadratowa platforma o wymiarach 161 x 161 mm, zapewniającą zastosowanie kolby o pojemności do 5 l. -antypoślizgowe nóżki z gumy zwiększają stabilność sprzętu. -i dwa mieszadła magnetyczne. Dopuszcza się mieszadła mechaniczne i magnetyczne jako odrębne urządzenia.	3
35	Statyw dp probówek	Statyw polipropylenowy z otworami na probówki. Na 40 probówek o średnicy probówek o średnicy 16 mm 1 szt., o średnicy 20 mm -1 szt, średnica 25 mm - 1 szt.	3
36	Stojak na pipety	Drewniany lub plastikowy z otworami na pipety. w rzędach 5 x 10 Otwory na górnym i dolnym poziomie mają średnicę 16 mm Wymiary : 213 x 114 x wys. 222 mm.	3