

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W RADLINIE

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych i powiatowych w Radlinie. W tym wymalowanie linii ciągłych i przerywanych, linii na skrzyżowaniach i przejściach, a także strzałek i innych symboli. Ponadto do wykonania jest oznakowanie 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (nowe lokalizacje) oraz usuwanie oznakowania cienkowarstwowego o powierzchni ok. 30 m² (nie dopuszcza się usuwania oznakowanie poprzez frezowanie). Rozliczenie będzie się odbywało powykonawczo, za faktycznie wymalowaną/ wyczyszczoną powierzchnią.

Zamawiający zastrzega, że usuwanie oznakowania przejścia dla pieszych przy parkingu kościelnym wraz z jego wymalowaniem w nowej lokalizacji uzależnione jest od wykonania doświetlenia ww. przejścia oraz wykonania robót towarzyszących związanych z przygotowaniem nawierzchni chodnika i obniżeniem krawężnika w tym w rejonie. Ponadto oznakowanie poziome w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy wykonać w uzgodnieniu z pracownikiem PSZOK. Nadmieniamy się, że zakres wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie.

Oznakowanie poziome Wykonawca powinien wykonać zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 26 listopada 2019 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 26 listopada 2019 r.). Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu na drodze, w miarę możliwości w nocy, przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego oraz chroniącego świeżo umieszczone znaki. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni sprzęt umożliwiający wykonanie oznakowania posiadającego właściwości odbłaskowe, a użyte materiały do znakowania powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań określających widzialność oznakowania w dzień i w nocy, szorstkość oraz grubość malowanych znaków.

2. Zakres zadania :

PRZEDMIAR OZNAKOWANIA POZIOMEGO DROGI GMINNE

ULICA	LINIE CIĄGŁE	LINIE PRZERYWANE	LINIE NA SKRZYŻ. I PRZEJŚCIACH	STRZAŁKI I INNE SYMBOLE
Oznakowanie poziome cienkowarstwowo białe				
Pocztowa	-	-	-	3,71
Sienkiewicza-Cmentarna	-	-	-	3,6
Wypanków	-	-	-	12,76
Młyńska	-	-	-	3,71
Irysowa	-	-	-	4,18
Matejki	-	-	-	1,86
Narutowicza boczna	-	-	-	3,71
Kominka (osiedle)	-	-	-	7,76
Makuszyńskiego	-	-	-	9,28
Wrzosowa	3,05	0,6	4,00	-
Wantuły	-	-	-	7,42
Spacerowa	-	-	-	6,96
Lompy	-	-	-	1,86
Odległa	-	-	-	13,92
Narutowicza	-	-	-	3,71
Wolności	-	-	-	1,86
Rybnicka boczna (letnia)	7,2	-	20,63	-

Rybnicka boczna (Baż.)	2,4	-	6,25	3,12
PSZOK	-	-	6,3	5,11
Rymera	-	-	14,25	-
ŁĄCZNIE białe cienkobarstwowe	12,65	0,6	63,43	92,67
Oznakowanie poziome cienkobarstwowe niebiesko-białe (miejsca postojowe dla niepełnosprawnych) Niebieskie tło + P-18 + P-24				
ul. Sienkiewicza 2 szt.	2 szt.			
Usuwanie oznakowania				
Rybnicka boczna (Baż.)	10 m2			
Rymera	20 m2			

PRZEDMIAR OZNAKOWANIA POZIOMEGO DROGI POWIATOWE

ULICA	LINIE CIĄGŁE	LINIE PRZERYWANE	LINIE NA SKRZYŻ. I PRZEJŚCIACH	STRZAŁKI I INNE SYMBOLE
Oznakowanie poziome cienkobarstwowe białe				
Rogozina	102,18	51,26	106,93	4,90
Domeyki	78,10	65,9	56,00	4,85
Korfantego	-	-	256,05	-
Hallera	-	-	31,75	-
Sokolska	-	-	12,00	-
Napierskiego	-	-	2,75	13,23
Głoczyńska	-	-	20,00	-
Kominka	100,00	20,00	-	-
ŁĄCZNIE białe cienkobarstwowe	280,28	137,16	485,48	22,98