

Urządzenia kasowe AB

Lp	Nazwa	Ilość szt/ kpl	Opis/ specyfikacja
1	Komputer	4 kpl	Komputer „All in one” z dotykowym wyświetlaczem, procesorem 6 rdzeniowym o taktowaniu min. 3.4 GHz, 8GB RAM DDR4, DYSK SSD o pojemności min. 240 GB, karta sieciowa WiFi, min 2x USB 3.0, system operacyjny Windows lub równoważny współpracujący z systemem sprzedażowym Comarch Optima i IKSORIS. Komplet urządzenia ma zawierać klawiaturę i myszkę bezprzewodową
2	Drukarka fiskalna	4	kopia elektroniczna, wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta, logo graficzne, obcinacz paragonów, ilość znaków nazwy towaru 60 lub 44 w zależności od szerokości papieru, baza towarowa 1 000 000, NIP nabywcy na paragonach, szerokość papieru 57 mm lub 80 mm, długość papieru 100 m; wyświetlacz klienta TFT, 4,3”, 480x272 px, kolorowy; współpraca z szufladą 6,12,18,24 V; interfejsy komunikacyjne USB typ B, LAN RJ45 Ethernet, RS232 RJ45 2 szt., Szuflada RJ12, Bluetooth (opcja)
3	Drukarka do biletów	1	Pamięć FLASH (wbudowana, do 28 MB), ręczne odrywanie biletu (bez użycia gilotyny) lub automatyczne cięcie (z użyciem gilotyny oraz podajnika na bilety), model wertykalny (do montażu w blacie z dodatkową płytą montażową), dodatkowe interfejsy(Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth), rozdzielczość druku 200, 300 lub 600 dpi, szerokość druku 4”, wristband setup - do wydruku opasek na rękę (1" do 2" adj.), top Opto (do czarnych znaczników umieszczonych na termicznej stronie biletu), see-thru Opto (do wydruku biletów z otworem), kodowanie RFID; HF ISO14443 i ISO15693; UHF ISO18000-6C (inne na zamówienie), cash draw - interfejs łączący drukarkę z kasą (otwieranie szuflady na pieniądze), paper low (Niski poziom papieru – interfejs), wersja kioskowa (do zabudowy), zasilanie 24VDC
4	Drukarka komputerowa A4	1	format A4, mono - tekst i grafika, jednofunkcyjne - tylko funkcja druku, koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) - <b>7,95</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%), laserowa monochromatyczna, szybkość procesora 1500 MHz, miesięczne obciążenie do 100000 stron, wydajność zasobnika startowego do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły), standardowa pamięć 256 MB, rozdzielczość druku mono do: 4800x600 dpi, automatyczny druk dwustronny, gramatura dla podajnika standardowego do <b>220</b> g/m <sup>2</sup> , 2 podajnik, standardowa pojemność podajników do <b>650</b> arkuszy - max 1200; <b>obsługiwane rodzaje nośników:</b> papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier bond, karton, papier kolorowy, papier firmowy, papier wstępnie zadrukowany, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier szorstki, koperty, etykiety, przezrocza; <b>obsługiwane formaty nośników:</b> A4, A5, A6,100 x 150 mm, koperty (B5, C5, DL), B5 (JIS), B5 (JIS), ethernet - druk w sieci LAN
5	Moduł kasowy	2	IKSORIS
6	Moduł kasowy	1	Optima handel
7	Moduł rezerwacja	2	IKSORIS