

Profilowanie dróg w gminie Trzcianka

Budowa : Trzcianka
Obiekt : Drogi gminne

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2023-03-28

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 2-31 0103-04 [ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie drug gruntowych,. Max odległość 25 km od Trzcianki	37 000,000	m2
2	KNR AT-06 0104-02 + [ATHENASOFT wyd.I 2000] Dowóz z wbudowaniem i zagęszczeniem walcem gruzu betonowego o frakcji 0-63mm z domieszką gruzu ceglanego nie przekraczającego 30%, na max odległość od Trzcianki 25km	30,000	t
	30 = 30,000		
	Razem = 30,000		t
3	KNR AT-06 0104-02 + [ATHENASOFT wyd.I 2000] Dowóz bez wbudowania i zagęszczenia walcem gruzu betonowego o frakcji 0-63mm z domieszką gruzu ceglanego nie przekraczającego 30%, na max odległość od Trzcianki 25km	30,000	t
	30 = 30,000		
	Razem = 30,000		t
4	KNR AT-06 0104-02 + [ATHENASOFT wyd.I 2000] Dowóz z wbudowaniem i zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-63mm z zaklinowaniem mieszanką optymalną i profilowaniem nawierzchni, max odległość od Trzcianki 25km	350,000	t
	350 = 350,000		
	Razem = 350,000		t

--- Koniec wydruku ---