



STOLARKA ZEWNĘTRZNA - ALUMINIOWA

MIEJSCE PRZEZNACZENIA	WEJŚCIE GŁÓWNE ŚWIETLICY	KOMUNIKACJA KUCHNIA	POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	KOTŁOWNIA	POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	WEJŚCIE GŁÓWNE REMIZY	POM. GOSPODARCZE	POM. GOSPODARCZE	SALA KONFERENCYJNA	BIURO
OZNACZENIE NA RYSUNKU	S0 Z-D1	S0 Z-D2	S0 Z-O1	R0 Z-D2	S0 Z-O2	R0 Z-D1	R0 Z-O2	R0 Z-O1	R1 Z-O2	R1 Z-O1
Uwagi! Wszelkie wymiary: prześrodk, otworów, słupów itp. realizy na bieżąco kontrolować na budowie, a rozbudownie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru oraz Jednostce Projektowej										
WYMIARY W ŚWIETLE MURU[cm]	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM
WYMIARY W ŚWIETLE PRZĘJŚCIA[cm]	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA
	1 szt. 1 prawe	1 szt. 1 prawe	5 szt. 5 lewe	1 szt. 1 prawe	2 szt. 2 lewe	1 szt. 1 prawe	1 szt. 1 lewe	1 szt. 1 lewe	8 szt. 1 lewe	5 szt. 5 lewe
RODZAJ STOLARKI	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	okno zewnętrzne, jednoskrzydłowe otwierane i rozwiernie do wewnątrz	drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz	okno zewnętrzne, jednoskrzydłowe otwierane i rozwiernie do wewnątrz	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	okno zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane i rozwiernie do wewnątrz	okno zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane i rozwiernie do wewnątrz	okno zewnętrzne polaciowe, dwuskrzydłowe otwierane w osi	okno zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane i rozwiernie do wewnątrz
SKRZYDŁA	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - NIE kolor: brązowy z zewnątrz jak w istniejących , biały wewnątrz	Skrzydło białe lakierowane o grubości 0,8 mm ocynk wypełnione wełną mineralną kolor szary odporność ognioowa - NIE	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: biały z zewnątrz, biały wewnątrz
OŚCIEŻNICA	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - NIE kolor: brązowy z zewnątrz jak w istniejących , biały wewnątrz	Ościeżnica metalowa kątowna o szerokości profilu 84 mm (EI 30) wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo o grubości 1,5 mm. Wypośażona w uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniejącą. kolor szary odporność ognioowa - NIE	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - NIE kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - brak kolor: grafitowy z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: brązowy z zewnątrz jak w istniejących , biały wewnątrz
AKCESORIA	kłamka systemowa aluminiowa biała 2x zamek z wkładem na klucz patentowy	kłamka metalowa patentowa, ramka okrągła Zamek pod wkładkę patentową, 3 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden sprężynowy Bolce antywłamaniowe – 1 szt.	kłamka systemowa aluminiowa biała	kłamka systemowa aluminiowa biała Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka	kłamka systemowa aluminiowa biała	kłamka systemowa aluminiowa biała 2x zamek z wkładem na klucz patentowy	kłamka systemowa aluminiowa biała Kratka stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x30mm, - pręty Ø7mm, w rozstawie 150mm	kłamka systemowa aluminiowa biała Kratka stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x30mm, - pręty Ø7mm, w rozstawie 150mm	kłamka systemowa aluminiowa biała	kłamka systemowa aluminiowa biała 2x zamek z wkładem na klucz patentowy
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=1,3 (W/m2K)	U=1,3 (W/m2K)	U=0,09 (W/m2K)	U=1,3 (W/m2K)	U=0,9 (W/m2K)	U=1,3 (W/m2K)	U=0,9 (W/m2K)	U=0,9 (W/m2K)	U=1,1 (W/m2K)	U=0,9 (W/m2K)

STOLARKA WEWNĘTRZNA - ALUMINIOWA

ŚWIETLICA	WEJŚCIE GŁÓWNE	KUCHNIA
S0 W-D1	S0 W-D2	S0 W-O1
EI-30	EI-30	EI-30
WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM
WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM	ZALÉŻNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA
1 szt. 1 prawe	1 szt. 1 prawe	2 szt. 1 lewe
drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	okno wewnętrzne, dwuskrzydłowe, przesłowne do góry - okno wydawcze
konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: biały z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: brązowy z zewnątrz jak w istniejących , biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: biały z zewnątrz, biały wewnątrz
konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: biały z zewnątrz, biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: brązowy z zewnątrz jak w istniejących , biały wewnątrz	konstrukcja aluminiowa odporność ognioowa - EI-30 kolor: biały z zewnątrz, biały wewnątrz
kłamka systemowa aluminiowa biała 2x zamek z wkładem na klucz patentowy	kłamka systemowa aluminiowa biała 2x zamek z wkładem na klucz patentowy	kłamka systemowa aluminiowa biała

SIGMA pracownia projektowa www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu		ul. Wrocławska 2a, 56-300 Milicz architekt Piotr Musielak 601305335	
Projektował: mgr inż. arch. Piotr Musielak	Data: 22 X 2022	Nr upraw.: 50/DSOKK/2013	Podpis:
Sprawdził:	Data:	Nr upraw.:	Podpis:
Opracował: arch. Radosław Mielnik	Data: 22 X 2022	Nr upraw.:	Podpis:
Objekt: Budynek Świetlicy Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach dz. nr 117, AM1 obręb Bartniki, Gmina Milicz		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor: GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz		Branża: Architektura	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - PARTER I PODDASZE		Skala: 1:100	Nr rys.: A-18
Copyright © by SIGMA Wszelkie prawa zastrzeżone		Reproduction without permission is prohibited	