



- Uwagi:
1. Wszystkie ostre krawędzie należy stępić.
 2. Grubość spoin czolowych powinna być co najmniej równa grubości cieńszego z łączonych elementów.
 3. Grubość spoin podwinkowych powinna się mieścić w zakresie 0,6–0,8 grubości grubszego z łączonych elementów.
 4. Spoiny należy wykonać według szczegółów W1–W4.

Rysunek główny zmontowy

Remon Janowski Rami
 05-252 Dąbrowki, ul. Kościelna 42
 NIP: 125-114-89-53, REGON 142856018, tel. 501680327

Stojak do koszykówki L=1200

Data		15.04.2015		Skala 1:20	
Arkusze		1/1			
Konstrukcja		R.L.		Nr rysunku SKJ 120	
Poz	Ilość [szt.]	Nazwa elementu	Materiał	Masa [kg]	Nr rysunku
1	1	Stup	Stal	SKJ 120.01	
2	2	Wspornik	Stal	SKJ 120.02	
3	2	Wspornik	Stal	SKJ 120.03	
4	1	Sruba M8x40	Stal	brak	
5	3	Podkładka zwykła 8	Stal	brak	
6	3	Podkładka sprężysta 8	Stal	brak	
7	3	Nakrętka M8	Stal	brak	
8	2	Sruba zamkowa M8x40	Stal	brak	
9	4	Sruba zamkowa M10x60	Stal	brak	
10	4	Podkładka zwykła 10	Stal	brak	
11	4	Podkładka sprężysta 10	Stal	brak	
12	4	Nakrętka M10	Stal	brak	
13	4	Sruba M12x30	Stal	brak	
14	1	Obręcz	Stal	SKJ 120.04	
15	1	Tabela	wg wykrycy	SKJ 120.05	

Słup do koszykówki montowany w tulei/na stałe Wysięgnik 120cm i 160cm

1. Montaż słupa do podłoża:

- a) W przypadku słupków mocowanych do podłoża za pomocą tulei, należy zabetonować tuleje na równi z powierzchnią boiska, zgodnie z załączonym rysunkiem;
- b) W przypadku montażu słupa na stałe (bez tulei), słup nr 1 betonujemy bezpośrednio w podłożu na głębokość 80cm. Zalecana wielkość fundamentu to 100x100x100cm.
- c) Zaleca się betonować słup/tuleje z odchyleniem $\sim 1^\circ$ od pionu, w kierunku przeciwnym do pola gry.

2. Gdy warstwa betonu stężeje i osiągnie swoją wytrzymałość możemy przystąpić do dalszego montażu słupa.

- a) W przypadku słupa montowanego do podłoża za pomocą tulei wkładamy w tuleję słup nr1;

3. Na słup nr1 nakładamy wysięgnik nr 2 w kierunku pola gry i opuszczamy go na sam dół;

4. Do wysięgnika przykręcamy kolejno tablicę a następnie obręcz do koszykówki śrubami nr 9,10,11,12;

5. Dwa wsporniki nr 3 montujemy od wysięgnika do tablicy

6. Wysięgnik wraz z tablicą i obręczą podnosimy do góry na odpowiednią wysokość i dokręcamy śrubami nr 13

7. Po montażu słupa należy sprawdzić ich stabilność, wszystkie połączenia śrubowe

Instrukcja użytkowania:

- Niniejszy słup jest przeznaczony do gry w koszykówkę i nie powinien być używany w żadnym innym celu;
- Przed użyciem słupa i okresowo później min. raz na pół roku sprawdzać czy wszystkie elementy są prawidłowo skręcone a słup stabilnie osadzony w podłożu.
- Zabrania się wspinania na kadłub i zawieszania na obręczy;

ROMI Roman Jankowski
ul. Kościelna 42; 05-252 Dąbrówka
NIP: 125-114-89-53, REGON: 142856018
tel. 501 680 327; e-mail: biuro@romisport.pl;
www.romisport.pl