



- drzwi zewnętrzne, drewniane, na wymiar,
- ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;
- wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna;
- trzypunktowy zamek listwowy na jedną wkładkę,
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy),
- próg termoizolacyjny,
- drzwi malowane laserunkowo, kolor uzgodnić z MKZ,
- okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi kławkami i wkładkami zamykanymi na klucz,
- system antywywężeniowy,
- regulowane zawiasy,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Naświetle górne- szklenie szybą zespoloną klasy P2A

- UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 3. Wymiary podano w cm.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: