



OZNACZENIA:

- zawór czerpalny ze złączką do węża
- kratka ściekowa
- wpust parkingowy
- symbol odwodnienienia liniowego
- rzędna elementu wykończonego
- rzędna elementu konstrukcyjnego
- HP 33 — hydrant ppoż Ø33, dł węża 30m, zasięg 40m
- zawór hydrantowy ZH52, szafka wnękowa 40cm
- SP — szafka pomiarowa
- elektryczna tablica mieszkaniowa oraz skrzynka telekomunikacyjna wg opracowania branżowego
- 2% — oznaczenie spadku warstwy wykończenia
- 2% — oznaczenie spadku konstrukcyjnego
- SCZ.4 — oznaczenie ścian
- P4 — oznaczenie posadzek
- OS P 110 dB 200 (n-0) — oznaczenie okien (wymiar w świetle otworu) L-lewe P-prawe hp - wysokość parapetu (w stanie surowym od wyk.pos.)
- DO 90 200 — oznaczenie drzwi (wymiar w świetle przejścia) L-lewe P-prawe
- W 110 200 — oznaczenie witryn
- Rel 7-1 — podciągi wg proj. konstrukcyjnego
- wentylacja wg proj. branżowego
- nawiewnik okienny
- otwór w stropie powyżej na przejścia instalacji wymiary wg proj. branżowych:
  - wod-kan
  - wentylacyjne
  - ele-teletechniczne]
- OSC - średnica/wymiar otworu w ścianie
- OO - oś otworu w odniesieniu do +/-0,00
- DKO - dolna krawędź otworu w odniesieniu do +/-0,00
- OSUF - średnica/wymiar otworu w stropie
- OPOD - średnica/wymiar otworu w stropie poniżej

UWAGI:

- nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku
- wymiary każdorazowo należy sprawdzić sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem
- rysunki należy rozpatrywać łącznie w opracowaniami branżowymi opisem
- opis zabezpieczeń pożarowych oraz opis techniczny są integralną częścią projektu
- wszystkie wymiary na rysunkach architektonicznych w "cm"
- otworowanie elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie sprawdzić z opracowaniem branży sanitarnej i elektrycznej
- opisy okien (na szpilach) podają gabaryty otworu w świetle muru
- opisy drzwi (na szpilach) podają wymiary otworu w świetle przejścia
- przejścia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć za pomocą klap pożarowych lub zaworów pożarowych wyposażonych w element topikowy o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności przegrody
- wszystkie materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania
- rozwiązania systemowe wykonywać ściśle wg wytycznych producenta
- powierzchnie użytkowe liczone zgodnie z normą PN-ISO 9836 oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18) i nie są równoznaczne z powierzchnią sprzedaży.

B1 Architekci S.C.; Al. Grunwaldzka 4/6
80-236 Gdańsk; www.b1architekci.com

INWESTOR:
ROBYG JABŁONIOWA 2 Sp. z o.o.
Aleja Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa

ZAKŁ PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH "MOMENT" - PROJEKT BUDYNKÓW BC; GDAŃSK, dz. nr 349/2, 349/1, 349/3, 206/19, 206/56, 206/57, 206/55, 206/51 obręb 0074 LOSTOWICE

NAZWA RYSUNKU	SKALA	DATA
RZUT GARAŻU POZIOM - 2	1 : 100	22.12.2022

PROJEKT	NR UPR.	ROZPIS.
mgr inż. arch. ŁUKASZ OCHOCIŃSKI	481/POOKK/2012	
OPRACOWANIE		
mgr inż. arch. IZABELA SZCZEPKOWSKA		
mgr inż. arch. PIOTR WITCZAK		
SPRAWDZONY		
mgr inż. arch. KAROL KRZEMPEK	PO/KK/401/2011	

A01

REWIZJA