

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja posadzek w halach budynku magazynowego nr 4

ADRES INWESTYCJI Niemce, 21-025 Niemce

INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ADRES INWESTORA 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

BRANŻA Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wróbel

DATA OPRACOWANIA : 09.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja posadzek w halach budynku magazynowego nr 4						
1	45262321-7		Wyrównywanie podłóg - Modernizacja posadzki w hali budynku magazynowego nr 4			
1	KNR 4-01	SST-01	Wycięcie, wykucie elementów istniejących dylatacji	m		
d.1	0212-01		79,60 * 3 + 24,97 * 12	m		538,44
					RAZEM	538,44
2	KNR 4-01	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m ³		
d.1	0108-11		(79,60 * 0,05 * 3 + 24,97 * 0,05 * 12) * 0.04	m ³		1,08
					RAZEM	1,08
3		SST-01	Frezowanie naprawianych dylatacji na szerokość 25 cm	m ²		
d.1	kalk. własna		(79,60 * 3 + 24,97 * 12) * 0,25	m ²		134,61
					RAZEM	134,61
4	kalk. własna	SST-01	Rozłożenie pasów laminatu z maty szklanej nasączonej żywicą epoks.	m ²		
d.1			(79,60 * 3 + 24,97 * 12) * 0,25	m ²		134,61
					RAZEM	134,61
5	KNRR-W 3	SST-01	Śrutowanie istniejącego podłoża w celu oczyszczenia powierzchni betonu	m ²		
d.1	0809-01		3,60 * 79,60	m ²		286,56
			4,00 * 79,60	m ²		318,40
			3,25 * 79,60	m ²		258,70
			10,50 * 26,40	m ²		277,20
			4,70 * 24,97	m ²		117,36
			2,60 * 24,97	m ²		64,92
					RAZEM	1323,14
6	KNR 7-11	SST-01	Gruntowanie podłoża betonowego specjalistycznym preparatem epoksydowym w celu wzmocnienia podłoża jako warstwa szczipna	m ²		
d.1	0101-01		1323,14	m ²		1323,14
					RAZEM	1323,14
7	KNR 7-11	SST-01	Wyrównanie podłoża betonowego po śrutowaniu, naprawy ubytków w podłożu betonem żywicznym,	m ³		
d.1	0602-02		1,50	m ³		1,50
					RAZEM	1,50
8	KNR W 2-02	SST-01	Wykonanie posadzki z żywic epoksydowych grub. ca 1,5 ÷ 2,0 mm antypoślizgowej	m ²		
d.1	1128-01		1323,14	m ²		1323,14
					RAZEM	1323,14
9		SST-01	Nacięcie nowych dylatacji	m		
d.1	kalk. własna		79,60 * 3 + 24,97 * 12	m		538,44
					RAZEM	538,44
10		SST-01	Wypełnienie nacięć sznurem dylatacyjnym oraz masą poliuretanową	m		
d.1	kalk. własna		79,60 * 3 + 24,97 * 12	m		538,44
					RAZEM	538,44
11	KNR 0-40	SST-01	Wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana, słupy posadzki). Wyoblenia o fi ca 5cm.	m		
d.1	0110-01		70,00	m		70,00
					RAZEM	70,00
12	KNR 2-31	SST-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym	m ²		
d.1	0706-01		Żywica epoksydowa			
			(79,60 * 6 + 24,97 * 4) * 0,10	m ²		57,75
			150,00 <pola odkładcze> * 0,10	m ²		15,00
					RAZEM	72,75