

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja posadzek w halach budynku magazynowego nr 2

ADRES INWESTYCJI Niemce, 21-025 Niemce

INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ADRES INWESTORA 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

BRANŻA Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wróbel

DATA OPRACOWANIA : 09.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja posadzek w halach budynku magazynowego nr 2						
1	45262321-7		<b>Wyrównywanie podłóg</b> - Modernizacja posadzki w hali budynku magazynowego nr 2			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	SST-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm  (78,70 * 24,60 – 6,00 * 24,60 – 5,40 * 24,60) * 0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		248,34
					RAZEM	248,34
2 d.1	KNR 4-01 0108-11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 248,34	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		248,34
					RAZEM	248,34
3 d.1	kalk. własna	SST-01	Warstwa wyrównawcza – chudy beton grubość 2,0 ÷ 4,0 cm  78,70 * 24,60 – 6,00 * 24,60 – 5,40 * 24,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
4 d.1	KNR 2-02 0607-01	SST-01	Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy Krotność = 2 (78,70 * 24,60 – 6,00 * 24,60 – 5,40 * 24,60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
5 d.1	KNR 2-02 1101-A 1101-02	SST-01	Układanie betonu B-25 za pomocą pompy na posadzce w halach średniej grubości 15 cm.  1655,58 * 0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		248,34
					RAZEM	248,34
6 d.1	kalk. własna	SST-01	Dopłata za ułożenie włókien stalowych  1655,58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
7 d.1	KNR 2-02 1106-07	SST-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 6 mm posadzki 1655,58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
8 d.1	kalk. własna	SST-01	Wykonanie warstwy trudnościeranej cementowo-korundowej wraz z zatarciem powierzchni posadzki  1655,58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
9 d.1	kalk. własna	SST-01	Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacięcie pól na głębokość 1/3 grubości posadzki 5 cm oraz wypełnienie sznurem dylatacyjnym i masą poliuretanową. 78,70 * 3 + 24,60 * 11	m  m		506,70
					RAZEM	506,70
10 d.1	kalk. własna	SST-01	Oplata wysypiska  248,34 * 1,9	t		471,85
					RAZEM	471,85
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	SST-01	Gruntowanie podłoża preparatami do pielęgnacji i powierzchniowego uszczelnienia - powierzchnie poziome 1655,58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		1655,58
					RAZEM	1655,58
12 d.1	KNR 0-40 0110-01	SST-01	Wykonanie cokołów przyściennych z żywicy epoksydowych (wyoblenie kąta prostego ściana, słupy posadzka). Wyoblenia o fi ca 5cm. (78,70*2 + 24,60*6 + 3,63*6 + 3,40*3 + 2,26*3) - 6*3,00 - 9*0,90	m  m		317,66
					RAZEM	317,66
13 d.1	KNR 2-31 0706-01	SST-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych z żywicy epoksydowej w kolorze żółtym Żywica epoksydowa (78,70 * 6 + 24,60 * 4) * 0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		57,06
					RAZEM	57,06