

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Zadanie Nr 8 - Endoproteza całkowita stawu biodrowego pierwotna**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/zł	Wartość netto/zł	VAT %	Cena jedn. brutto/zł	Wartość brutto/zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierkowej i bezkołnierkowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7 mm 135°, Coxa Vara +7 mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck - 5 mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm), posiadający na całej powierzchni wzdluzne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190 mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
2	Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja bezotworowa wraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących, dostępne w średnicach 48 - 66 mm co 2 mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46 mm co 2 mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72 mm co 2 mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
3	Zaślepka do panewki bezcementowej	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		

4	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22, 225 mm neutralna w rozmiarach 38 - 46 mm; 28 mm neutralna w rozmiarach 44-72 mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66 mm, lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76 mm; 32 mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76 mm, lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76 mm; 36 mm neutralna w rozmiarach 56-76 mm oraz lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76 mm; 40 mm lateralizowana 4 mm w rozmiarach 56-60 mm.	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
5	Głowa metalowa CoCr o średnicy 22, 225 mm o długości +4 i +7 mm oraz 28 mm o długości szyjki +1,5; +5; +8,5; +12 mm oraz 32 mm o długości szyjki +1; +5; +9; Stożek 12/14.	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
6	Głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm o długości szyjki -2; +1,5; +5; +8,5; +12. Stożek 12/14	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
7	Wkładka w całości ceramiczna (BioloX Delta) o średnicy wewnętrznej: 28 mm w rozmiarach 44 - 66 mm; 32 mm w rozmiarach 48 - 66 mm; 36 mm w rozmiarach 52 - 66 mm.	szt.	5	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
8	Głowa ceramiczna (BioloX Delta) o średnicy: 28 mm o długości szyjki +1,5; +5; +8,5 mm oraz 32 mm o długości szyjki +1; +5; +9 mm oraz 36 mm o długości szyjki +1,5; +5; +8,5; +12 mm. Stożek 12/14.	szt.	5	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
9	Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, w długościach 15 - 70 mm, co 5 mm.	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
10	Ostrza kompatybilne z użytym napędem	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
				Razem	0,00			0,00		

Wykonawca zobowiązuje się wypożyczyć na czas trwania umowy lub na czas trwania zabiegu instrumentarium, napęd z piłą i implanty.