

## Roboty rozbiórkowe

**Budowa Parkingu nr 1 przy ul. Dekerta w Żyrardowie, w ramach Projektu poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”**

Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Razem ilość
<b>Rozebranie oporników i krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.</b> 130,00+49,00+6,20+27,50+210,00	mb	422,70	<b>422,70</b>
<b>Rozebranie obrzeży betonowych.</b> 49,00*2,00+27,50*2,00	mb	153,00	<b>153,00</b>
<b>Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej.</b> 45,00+19,50*3,00+5,50*4,70+1,50*1,50*0,50+9,50*3,00+45,00*3,50+(5,00+12,00)/2,00*4,50*2,00+49,00*2,85+27,00*2,85+4,70*6,70	m <sup>2</sup>	641,07	<b>641,07</b>
<b>Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem</b> 5,00*220,00+38,00+42,00+(6,00+4,00)/2,00*4,50+(4,00+3,10)/2,00*4,50+(4,00+5,00)/2,00*4,50+(3,00+4,00)/2,00*4,00+(7,00+5,00)/2,00*3,00+(22,50+25,50)/2,00*1,50	m <sup>2</sup>	1306,73	<b>1 306,73</b>
<b>Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z betonowych płyt drogowych</b> 24,00*1,50+8,50*3,00+4,00*38,00+22,50*2,50+4,50*50,00+44,00*4,50+22,90*4,50	m <sup>2</sup>	795,80	<b>795,80</b>
<b>Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Jezdnia, chodnik i zjazd</b> 5,00*220,00+38,00+42,00+(6,00+4,00)/2,00*4,50+(4,00+3,10)/2,00*4,50+(4,00+5,00)/2,00*4,50+(3,00+4,00)/2,00*4,00+(7,00+5,00)/2,00*3,00+(22,50+25,50)/2,00*1,50+24,00*1,50+8,50*3,00+4,00*38,00+22,50*2,50+4,50*50,00+44,00*4,50+22,90*4,50+45,00+19,50*3,00+5,50*4,70+1,50*1,50*0,50+9,50*3,00+45,00*3,50+(5,00+12,00)/2,00*4,50*2,00+49,00*2,85+27,00*2,85+4,70*6,70	m <sup>2</sup>	2743,59	<b>2 743,59</b>