













Zestawienie Drzwi powierzchnia									
1	ID	D1	D1	D2	D2	D3	DP1	DPP	DPZ
Ilość		1	2	1	1	1	1	3	1
Rozmiar Szer. x Wys.		0,90x2,00	0,80x2,00	0,90x2,00	0,90x2,00	1,00x2,00	1,50x2,00	5,00x2,20	1,50x2,00
Wymiary otworu w ścianie		1,02x2,06	0,92x2,06	1,02x2,06	1,02x2,06	1,12x2,06	1,50x2,00	5,00x2,20	1,50x2,00
Widok od przodu w 3D									
Powierzchnia nominalna...		1,80	1,60	1,80	1,80	2,00	3,00	11,00	3,00
uwagi									
Orientacja		P	L	L	P	L	L		P
Kondygnacja		parter	parter	parter	parter	parter	parter	parter	parter



Zestawienie Drzwi powierzchnia

1:1

Zestawienie Okien powierzchnia					
1	ID	O1	O1	O2	O4
Ilość		1	2	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.		1,20x2,00	1,20x0,60	2,50x1,30	5,00x0,90
Widok 3D z przodu					
Powierzchnia nominalna otworu okna/drzwi		2,40	0,72	3,25	4,50

Zestawienie Okien powierzchnia

1:1

Zestawienie Okien powierzchnia połaciowe			
1	ID	FTS U2	FTS U3
Wymiary nominalne		0,94x1,40	0,78x1,40
Ilość		5	1
Widok 3D z przodu			
Kondygnacja		dach	dach

Zestawienie Okien powierzchnia połaciowe

1:1

Wymogi techniczne dla stolarki

1.drzwi zewnętrzne wejściowe przeszklone PVC, termoizolowane o profilu ciepłym, trzykomorowe, w kolorze białym, z atestem antywłamaniowym, drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą, szyba bezpieczna, wsp. U=1,5 W/m 2 K, ościeżnica w materiale jak drzwi.
Drzwi zewnętrzne tarasowe - składane lub przesuwane PVC, termoizolowane o profilu ciepłym, trzykomorowe, w kolorze białym, z atestem antywłamaniowym, , szyba bezpieczna, wsp. U=1,5 W/m 2 K

Okna PVC, termoizolowane o profilu ciepłym, trzykomorowe, w kolorze białym wsp. U=1,1 W/m 2 K

2.drzwi wewnętrzne przeszkole z PVC , szyba bezpieczna,

3.drzwi wewnętrzne płytowe - malowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa malowana w kolorze drzwi, konstrukcja ramiak z drewna sosnowego, wypełnienie plaster miodu, 3 zawiasy, z samozamykaczami

Okna połaciowe otwierane wsp. U=1,5 W/m 2 K

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE ŁĘBORK, GDANSKA 104-105/14 tel.8625-644	NR RYS. A- 7
ŚWIETLICA WIEJSKA DZ.NR 51/18 OBR ROSZCZYCE GMINA WICKO	12-2014
Zestawienie Stolarki	1:1
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH.PIOTR WYSTĘPEK UPR.NR.BK.IIF.7342/52/94	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH.DARIUSZ POBRUCKI UPR.NR.BK.IIF.7342/89/98
BRANŻA ARCHITEKTURA	