

FORMULARZ OPISOWO-CENOWY

Lp	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN*)	Wartość netto (PLN*)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN*)
1	019-0059-0068-0	PŁYTA ŻELBETOWA EPT 2/2 1990X830X140	szt	208				
2	019-0059-0069-0	PŁYTA ŻELBETOWA EPT 3/2 1990X460X140	szt.	356				
RAZEM							X	

1. Płyty winny posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Krajową Ocenę Techniczną (o ile wyrób musi taką posiadać) do stosowania jako nawierzchnia drogowa lub na przejazdach tramwajowych dla torów o szerokości rozstawu 1000 mm szyn 49E1, dla każdego typu przytwierdzenia

2. Materiałami do produkcji prefabrykowanych płyt żelbetowych są beton według PN-EN 206 oraz stal zbrojeniowa według PN-ISO 6935-2

3. Płyty do układania na brzegach toru, muszą posiadać wnęki na przytwierdzenia szyn dostosowane do rozstawu przytwierdzeń 0,67 m

4. Parametry płyt: beton klasy min. C40/50, stopień mrozoodporności minimum F=150, nasiąkliwość < 5%

.....

pieczęćka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)