



Szczelinę 2 mm w uszczelce wykonać w dolnej części po przyklejeniu do okularu przed montażem na wagonie

12	Wkręt stożkowy M6 x 30		3	005-0182-0020-0	
11	Podkładka okrągła 8,4		2	005-0111-0037-0	
10	Śruba z łbem walc. i gn. 6-kt. M8 x 20		4	020-0007-0038-0	
9					
8					
7	NF6D_192703-03 Uszczelka	Guma 32-36 °Sh			
6	NF6D_192703-04 Blacha zatrzasku	S235JR	1		
5	Nf6D_192703-05 Nakrętka wysoka	C45	2		
4	NF6D_192703-08 Wzmocnienie	S235JR	1		
3	NF6D_192704-00 Zawias okularu kpl.	wg zest.	1		
2	NF6D_192706-02 Szyba okularu nominalna	wg rys.	1		
1	NF6D_192706-01 Korpus okukaru 2	wg rys.	1		
L.p.	Numer rys. i nazwa		Materiał	Ilość	Uwagi
a wagonie		Data	Nazwisko i imię	Podpis	wg tabeli
	Projektował	5.03.2020	Kaczmarek Piotr		
	Kreślił	5.03.2020	Kaczmarek Piotr		
	Sprawdził		Kwiatkowski Krzysztof		
	Zatwierdził		Kwiatkowski Krzysztof		
	Skala	Format	Nazwa części		Nr rysunku
		A2	Okular kpl. nominalny		NF6D_192703-00wer3
	Ilość sztuk	Waga	Zastępuje rys. nr		
	1				



NF6D_192703-00wer3