



URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1, tel. (32) 32 48 000, fax (32) 32 48 006

www.laziska.pl e-mail: um@laziska.pl

Czynny podatnik VAT: Gmina Miejska Łaziska Górne; NIP 6351834018 Regon 276257601
Konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 37 8454 1066 2004 0010 0117 0003

Łaziska Górne, dnia 20.09.2016r.

WK.7021.11.8.2016

Pełnomocnik: Pracownia Instalacyjna
Jarosław Tabor
ul. Żwirki i Wigury 1/3
43-600 Jaworzno

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

dot.: zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej w/p projektowanej na os. Kościuszki w Łaziskach Górnych

Urząd Miejski Łaziska Górne po rozpatrzeniu pisma L.dz. JT/20/2016 z dnia 12.09.2016r. (data wpływu do UM: 15.09.2016r.) **wyraża zgodę** na proponowany przebieg przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym. **Wyrażamy zgodę na wejście w teren działek nr 5091/204, 3265/205 i 3269/200, stanowiących pas drogowy drogi gminnej ul. Kościuszki, będącej w zarządzie Gminy Łaziska Górne, zgodnie z poniższymi warunkami.**

Przejęcie sieci ciepłowniczej pod jezdnią asfaltową należy wykonać **metodą przewiertu, bez naruszania nawierzchni jezdni**. Prace w poboczu lub chodniku można prowadzić metodą rozkopu.

W myśl art. 40 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych – j.t. Dz. U. 2015.460 z późn. zm., po wykonaniu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków należy:

- w przypadku prowadzenia prac rozkopowych w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej lub płytek, należy odtworzyć wszystkie warstwy podbudowy oraz odtworzyć nawierzchnię chodnika na całej szerokości chodnika wzdłuż prowadzonych robót. Kostkę ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej;
- pobocze zielone należy przywrócić do stanu poprzedniego poprzez uzupełnienie warstwy humusu wraz z jej zagęszczeniem, wygrabienie kamieni i posianie traw;
- wszystkie uszkodzone w trakcie robót elementy jezdni (krawężniki, kostkę betonową, obrzeża itp.) należy wymienić na nowe identyczne jak istniejące, krawężniki zabudować na ławie betonowej;
- w przypadku prowadzenia prac rozkopowych w nawierzchni asfaltowej parkingu, należy odtworzyć w wykopie na całej długości prowadzonych robót wszystkie warstwy podbudowy drogowej gr. 30cm oraz dolnej warstwy asfaltu gr. 4cm. Następnie odtworzyć ścieralną nawierzchnię asfaltową gr. 4cm na całej długości prowadzonych robót i szerokości powiększonej o min. 1m względem krawędzi wykopu. Przed wykonaniem nowej nawierzchni ścieralnej należy uprzednio sfrezować istniejącą warstwę ścieralną na głębokość 4cm. Podbudowę i nawierzchnię asfaltową wiążącą należy skropić emulsją asfaltową. Powstałe łączenia asfaltu należy zaspoinować mieszkanką bitumiczną. Odtworzyć oznakowanie poziome;
- podczas prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym należy nie dopuścić do wymieszania się kolejnych warstw podbudowy drogowej. W przypadku wymieszania podbudowy z ziemią należy wykonać podbudowę z nowego kruszywa. W miejscu prowadzonych robót ziemnych należy przewidzieć możliwość występowania infrastruktury podziemnej, a także przewidzieć konieczność przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

W projekcie należy ponadto przewidzieć demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie gminnym i przywrócenie tego terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z ww. technologią.

W przypadku konieczności usunięcia zieleni kolidującej z projektowaną trasą rurociągów ciepłowniczych, należy się zwrócić z właściwym wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych, przed przystąpieniem do robót Inwestor winien złożyć **wniosek** w tutejszym Urzędzie Miejskim i **uzyskać zgodę w formie decyzji administracyjnej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami**

HA

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz złożyć **odrębny wniosek i uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego** na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej. Prace nie mogą zostać rozpoczęte bez uzyskania ww. prawomocnych decyzji administracyjnych.

Jednocześnie informujemy, że przed wykonaniem ww. obiektu budowlanego, należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać stosownego zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, w zależności od obowiązujących na dany moment przepisów Ustawy Prawa Budowlanego.

Załączniki:

1 x podkład mapowy 1 egz.

Otrzymują:

1 x adresat (Pełnomocnik);

1 x a/a WK.

z up. BURMISTRZA MIASTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Elżbieta Riecha