

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - pcv, dywanowe, panele

Wymagania odnośnie oferowanych Materiałów:

- muszą być fabrycznie nowe;
- okres gwarancji jakości wynosi co najmniej 12 miesięcy;
- termin wymiany wadliwych Materiałów maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenie reklamacji.

L.p.	Wymagane minimalne parametry materiału	Jednostka miary	Szacunkowa Ilość
1	2	3	4
1	Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 8mm, wymiary: 1380 x 193 mm +/- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru	m ²	200
2	Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 193 mm +/- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru	m ²	200
3	Panel podłogowy klasa ścieralności : AC6 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 242 mm +/- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru	m ²	50
4	Panel podłogowy klasa ścieralności : AC5 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 190 mm +/- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru	m ²	50
5	Podkład pod panele 3mm	m ²	600
6	Listwa pcv. Wys. 55mm,szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm dł.2,5 m (typ 1)	szt.	300
7	Narożnik wewnętrzny do listwy typ 1 określonej w Lp.6	szt.	200
8	Narożnik zewnętrzny do listwy typ 1 określonej w Lp.6	szt.	200
9	Zakończenia listew do listwy typ 1 określonejw Lp.6	szt.	200
10	Łącznik listew do listwy typ 1 określonej w Lp.6	szt.	200
11	Listwa wys 60mm, szerokość podstawy (dylatacja): 26mm dł. 2,5 m (typ 2)	szt.	300
12	Narożnik wewnętrzny do listwy typ 2 określonej w Lp. 11	szt.	200
13	Narożnik zewnętrzny do listwy typ 2 określonej w Lp. 11	szt.	200
14	Łącznik listew do listwy typ 2 określonej w Lp. 11	szt.	200
15	Zakończenia listew do listwy typ 2 określonej w Lp. 11	szt.	200
16	"Listwa pcv Wysokość: 7 cm szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm,długość 2,5 m (typ 3)"	szt.	300

17	Narożnik wewnętrzny do listwy typ 3 określonej w Lp.16	szt.	200
18	Narożnik zewnętrzny do listwy typ 3 określonej w Lp. 16	szt.	200
19	Łącznik listew do listwy typ 3 określonej w Lp. 16	szt.	200
20	Zakończenia listew do listwy typ 3 określonej w Lp. 16	szt.	200
21	Listwa Progowa na posadzki o równej powierzchni szer. 5 cm dł: 90cm	szt.	100
22	Listwa Progowa na posadzki o równej powierzchni szer. 4 cm dł: 90cm	szt.	100
23	Listwa Progowa na posadzki z różnicą poziomów szer. 4,8 dł: 90cm	szt.	100
24	Kątownik 2,5x1 cm; dł:90	szt.	100
25	Wykładzina PCV ACCENT TOPAZ 70 lub równoważne o parametrach: typ wykładziny: - heterogeniczna grubość całkowita: - 2,50 mm grubość warstwy użytkowej: - 0,70 mm waga całkowita: - 2900 gr/m2 reakcja na ogień: Cfl-s1 antypoślizgowość: R10	m ²	72
26	Wykładzina PCV Meteor55 lub równoważne o parametrach: typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,55mm waga całkowita: 2300g/m2 reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowość: R10	m2	100
27	Wykładzina PCV Orion lub równoważne o parametrach: typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,20mm grubość warstwy użytkowej: 0,50mm waga całkowita: 1950g/m2 reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowość: nie posiada	m2	100
28	Wykładziny PCV Meteor70 lub równoważne o parametrach: typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,70mm waga całkowita: 2650g/m2 reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowość: R10	m2	100

29	Wykładzina dywanowa SUPER STAR lub równoważne o parametrach: skład runa: - polipropylen waga runa: - 500 gr/m2 waga całkowita: - 1375 gr/m2 wysokość runa: - 4,0 mm wysokość całkowita: - 5,0 mm ilość punktów: - 100.800 / m2 reakcja na ogień: Cfl-s1	m ²	120
30	Wykładzina dywanowa Zen lub równoważne o parametrach: Skład runa: Poliamid Waga całkowita: 2160 Reakcja na ogień BFL-S1 Rodzaj tkaniny: Saxony Wysokość runa: 6mm Wysokość całkowita: 8,5mm	m2	100
31	Wykładzina dywanowa Evolve lub równoważne o parametrach : Skład runa: Poliamid Waga całkowita: 2027 Reakcja na ogień Cfl-S1 Wysokość runa: 5,6mm Wysokość całkowita: 7,7mm	m2	50
32	Wykładzina dywanowa QARTZ lub równoważne o parametrach: skład runa: - 100 % PA poliamid waga runa: - 540 gr/m2 waga całkowita: - 1540 gr/m2 wysokość runa: - 3,0 mm wysokość całkowita: - 6,0 mm ilość punktów: - 220 000/ m2 reakcja na ogień: - Cfl-s1	m ²	80

33	mata ochronna bez kolców pod fotel 90x120 cm	szt.	20
34	taśma dwustronna wzmocniona 25 m	szt.	20
35	Listwa progowa na posadzki z różnicą poziomów szer. 4,1 cm dł: 180	szt.	30
36	Folia paroizolacyjna gr 2 mm, szer. 1 m	m.b.	200
37	podkład pod panele z folią 3 mm	m2	100
38	podkład pod panele z folią 5 mm	m2	50
39	kołki szybkiego montażu 60x40 - paczka 200 szt.	opakowanie	8