
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Wyzwolenia w Połomii w ramach zadania " Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Wyzwolenia w Połomii"
ADRES INWESTYCJI : Połomia ul. Wyzwolenia
INWESTOR : Gmina Tworóg
ADRES INWESTORA : Ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Mazurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa ul. Wyzwolenia w Połomii w ramach zadania " Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Wyzwolenia w Połomii"			
1.1		Remont drogi i poboczy			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.613	km	0.613	
				RAZEM	0.613
2	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		3136.19	m ²	3136.190	
				RAZEM	3136.190
3	KNR 2-31 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -5 poz.2	m ²		
			m ²	3136.190	
				RAZEM	3136.190
4	kalk. własna d.1. 1	Wywóz i utylizacja ziemi z korytowania	m ³		
		poz.2*0.15	m ³	470.429	
				RAZEM	470.429
5	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		3136.19	m ²	3136.190	
				RAZEM	3136.190
6	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe 31,5- 63 mm	m ²		
		poz.5	m ²	3136.190	
				RAZEM	3136.190
7	KNR 2-31 d.1. 0204-05 1 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.6	m ²	3136.190	
				RAZEM	3136.190
8	KNR 2-01 d.1. 0505-05 1 analogia	Ścięcie i profilowanie poboczy z wyprofilowaniem z dowiezionego gruntu gr 10 cm	m ²		
		(613*0.75)*2	m ²	919.500	
				RAZEM	919.500