

SUE.271.5.2023

16	<b>Dostawa serwerów (Typ 2) – 1 sztuka</b> <b>Opis wymagań minimalnych</b>	
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość max. 2U; -Wypożosażona w szyny umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack.
2	Płyta główna	Dwuprocessorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwudziestoczteroprocessorowych.
3	Procesory	- Zainstalowany jeden procesor w architekturze x86 osiągający wynik w testach wydajności SPECrate®2017 CPU2017 Floating Point Speed base result. min 145 pkt dla dowolnej platformy dwuprocessorowej producenta serwera który jest oferowany w postępowaniu przez oferenta.
4	Pamięć RAM	-Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR4 Registered typu 3200Mhz w kościach o pojemności 64 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC.
5	Kontrolery dyskowe, I/O	-Zainstalowany kontroler SAS/SATA 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 8GB pamięci podręcznej cache, -Wypożosażony w nieulotną pamięć cache.
6	Dyski twarde	-Zainstalowane 1 dysk SATA SSD RI o pojemności min 480 GB oraz 2 dyski SAS o pojemności min 1 TB , dyski Hotplug; -Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5.
7	Kontrolery LAN	-Wbudowana w płytę główną karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu PCI Express.
8	System Operacyjny	Brak
9	Porty	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - min. 4x USB łącznie: w tym min. 1x USB 3.0 oraz min. 1 x USB na panelu przednim.
10	Zasilanie, chłodzenie	-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 600W; -Redundantne wentylatory.
11	Zarządzanie	-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;</li> <li>• Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;</li> <li>• Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)</li> <li>• Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii</li> <li>• Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)</li> <li>• Możliwość przejęcia konsoli tekstowej</li> <li>• Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)</li> <li>• -Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania;</li> <li>• -Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń).</li> </ul>
12	Inne	- BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.

**Lista dystrybucyjna – miejsca dostaw sprzętu:**

Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice.