

Zestawienie urządzeń sanitarnych

Lp.	Urządzenie	Ilość	Standard
1	Umywalka	37	Umywalka podwieszana na stelażu systemowym, o wymiarach: Długość niecki: 584mm, szerokość 600mm, głębokość niecki: 109mm pojemność niecki: 11,85l, z otworem na armaturę, z przelewem z powłoką zwiększającą higienę i czystość. W formie prostokąta. Przystosowana do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. Kolor biały. Wyposażona w syfon oraz korek przelewowy chromowany, niezawierający elementów plastikowych.
2	Umywalka w PdOZ	2	Umywalka typu antywandal, podwieszana na stelażu systemowym, wykonana ze stali nierdzewnej o gr. min. 1,5mm, o wymiarach zewnętrznych: 600x480x150mm oraz wymiarach komory: 540x340x146mm, bez otworu na baterię, z otworem przelewowym. Wyposażona w syfon oraz korek przelewowy chromowany, niezawierający elementów plastikowych.
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych	3	Umywalka podwieszana na stelażu systemowym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych o wymiarach zewnętrznych: 600x465x155mm z otworem na armaturę, z przelewem z powłoką zwiększającą higienę i czystość. W formie prostokąta z wycięciem frontowym. Przystosowana do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. Kolor biały. Wyposażona w syfon oraz korek przelewowy chromowany, niezawierający elementów plastikowych.
4	Miska ustępowa	21	Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym ze zbiornikiem umożliwiającym spuszczenie wody w systemie 3,0/4,5l oraz 3,0/6,0l o wymiarach stelaża: 54,7x112,5-132,5cm. Głębokość stelaża 150-200mm. Stelaż wyposażony w przycisk ze stali nierdzewnej. Miska o wymiarach 340x355x540mm z tej samej kolekcji co umywalka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Z deską twardą wolnopadającą.
5	Miska ustępowa w PdOZ	2	Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym ze zbiornikiem umożliwiającym spuszczenie wody w systemie 3,0/4,5l oraz 3,0/6,0l o wymiarach stelaża: 54,7x112,5-132,5cm. Głębokość stelaża 150-200mm. Stelaż wyposażony w przycisk ze stali nierdzewnej. Miska o wymiarach 380x355x550mm z tej samej kolekcji co umywalka wykonana ze stali nierdzewnej 340 szcztokowanej gr. 2mm z wykończeniem matowym. Bez możliwości montażu klapy.
6	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych	3	Miska ustępowa podwieszana na stelażu systemowym wzmocnionym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ze zbiornikiem umożliwiającym spuszczenie wody w systemie 3,0/4,5l oraz 3,0/6,0l o wymiarach stelaża: 88x112,5-132,5cm. Głębokość stelaża 150-200mm. Stelaż wyposażony w przycisk ze stali nierdzewnej oraz uchwyty umożliwiające montaż. Miska o wymiarach 370x700x540mm z tej samej kolekcji co umywalka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Z deską twardą wolnopadającą dla osób

			niepełnosprawnych.
7	Zlew wiszący	11	Zlew podwieszany na stelażu systemowym, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. min. 1,5mm, o wymiarach zewnętrznych: 457x408x140mm z otworem na baterię, z otworem przelewowym. Wyposażona w syfon oraz korek przelewowy chromowany, niezawierający elementów plastikowych.
	Zlewozmywak na szafkowy	7	Zlew wbudowany o wymiarach: 620x435mm, w kolorze Onyx, z opiekaczem, otworem na baterię, przelewowym oraz syfon. Wyposażona w syfon oraz korek przelewowy chromowany, niezawierający elementów plastikowych.
8	Pisuar	8	Pisuar podwieszany na stelażu systemowym, wyposażony w spłuczkę uruchamianą fotokomórką zasilaną bateryjnie. Pisuar w kolorze białym z syfonem metalowym ukrytym.

Wykaz armatury czerpalnej:

Lp.	Urządzenie	Ilość	Standard
1	Bateria umywalkowa	37	Bezdotykowa bateria umywalkowa na wodę zimną lub zmieszaną. Zasilanie bateryjne 6 V. Rozmiar XS (139 mm). Bateria jest wyposażona w aerator, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Połączenie bluetooth umożliwia łatwe monitorowanie i regulację baterii. Przepływ wody 1,5 l/min, kolor chrom matowy
2	Bateria umywalkowa w PdOZ	2	Podtynkowa bezdotykowa bateria umywalkowa posiadająca mieszacz termostatyczny z ogranicznikiem w uchwycie. Zasilanie elektryczne 12 V z zasilaniem baterijnym. Bateria jest wyposażona w aerator, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Parametry można zmieniać za pomocą klucza magnetycznego, dostarczonego w zestawie. Przepływ wody 6,0 l/min, kolor chrom matowy
3	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych	3	bateria umywalkowa na wodę zimną lub zmieszaną z dźwignią dla osób niepełnosprawnych. Bateria jest wyposażona w aerator, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Przepływ wody 6,0 l/min, kolor chrom matowy
4	Bateria prysznicowa	14	Termostatyczna bateria natryskowa, montaż ścienny, z zestawem natryskowym, przyłącze - wąż 1/2", pokrętło temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne, przepływ wody dla 300 kPa: 0.27 l/s, woda ciepła zasilająca: max. 80°C, nienagrzewający się korpus Thermocool, kolor chrom matowy
5	Bateria zlewozmywakowa	18	Bateria zlewowa z wyciąganą wylewką. Obrótowa, wyciągana wylewka z aeratorem napowietrzającym strumień wody. Możliwość ustawienia długości wysuwu wylewki. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 100° . Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody. Przepływ wody 6,0 l/min, kolor chrom matowy