




UWAGI!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGI!
Przegrody w izolacji akustycznej zgodnej z PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacji akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".
Ściany sztywno-wentylacyjne 2-krotnie malowane farbą emulsyjną na kolor biały.
Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	wersja wykończona - tynk silikowy izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS301 / wełna mineralna - 15cm posłaki wapno - płaskowe - 24 cm wersja wykończona - tynk cem.-asp.
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADZIEBIE WINDY	wersja wykończona - tynk silikowy izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS301 / wełna mineralna - 15cm ściana żelbetowa - 20 cm
SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA	wersja wykończona - tynk cem.-asp. posłaki wapno - płaskowe - 24 cm o zwiększonej izolacyjności termicznej ($\lambda_{max}=1,0$ W/mK) wersja wykończona - tynk cem.-asp.
SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA	wersja wykończona - tynk cem.-asp. posłaki wapno - płaskowe - 24 cm wersja wykończona - tynk cem.-asp.
SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA	żelbet monolityczny 20 cm wersja wykończona - tynk cem.-asp.
SW4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAZ	wersja wykończona - tynk cem.-asp. posłaki wapno - płaskowe - 24,25 cm ocieplenie - wełna mineralna twarda - 5 cm tynk na kleju wersja wykończona - tynk cem.-asp.
SW5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - KORYTORZA	ściana ażurowa systemowa metalowa grubość - max 6 cm.



		WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152 ŁÓDŹ WWW.WTBS.PL	
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ GARAZOWĄ W PARTERZE	
ADRES		UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 O: G-4	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Katarzyna Kulakowska	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Bartosz Krzemiński	
TYTUŁ RYS.		RZUT 3. PIĘTRA	
NR RYS.		A-4	
SKALA:		1:100	
DATA:		7.2022	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
ETAP:		PB	