


**UWAGA!**  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.  
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.  
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem konstrukcji oraz projektami instalacji.  
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

**UWAGA!**  
Przełoty w izolacji akustycznej zgodnej z PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacji akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".  
Ściany sztywno-wentylacyjne 2-krotnie malowane farbą emulsyjną na kolor biały.  
Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	wersja wykonawcza - tryk silikowy izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS31 / wełna mineralna - 15cm pustaki wapno - piasek - 24 cm wersja wykonawcza - tryk cem.-asp.
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADZIEBIE WINDY	wersja wykonawcza - tryk silikowy izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS31 / wełna mineralna - 15cm ściana żelbetowa - 20 cm
SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA	wersja wykonawcza - tryk cem.-asp. pustaki wapno - piasek - 24 cm o zwiększonej izolacyjności termicznej ( $\alpha_{w,1}$ =[W/m <sup>2</sup> K]) wersja wykonawcza - tryk cem.-asp.
SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA	wersja wykonawcza - tryk cem.-asp. pustaki wapno - piasek - 24 cm wersja wykonawcza - tryk cem.-asp.
SW3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA	żelbet monolityczny 20 cm wersja wykonawcza - tryk cem.-asp.
SW4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAZ	wersja wykonawcza - tryk cem.-asp. pustaki wapno - piasek - 24,25 cm docieplenie - wełna mineralna 10cm - 5 cm tynk na klatce wersja wykonawcza - tryk cem.-asp.
SW5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - kominki lokatorskie	ściana ażurowa systemowa malowana grubość - max 6 cm.



		<b>WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.</b>	
OBJEKT		AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152 ŁÓDŹ WWW.WTBS.PL	
ADRES		<b>BUDYNEK MIESZKALNY WIELODZINNY Z CZĘŚCIĄ GARAZOWĄ W PARTERZE</b>	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Katarzyna Kulakowska	POCPS
PROJEKTANT SPRAWOZUJĄCY		mgr inż. arch. Bartosz Krzemiński	POCPS
TYTUŁ RYS.		NR RYS.	DATA:
RZUT PARTERU		A-1	7.2022
SKALA:		1:100	BRANŻA:
			ARCHITEKTURA
ETAP:			PB