

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój	m ²		
		9,75	m ²	9,75	
				RAZEM	9,75
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe	m ²		
		11,71	m ²	11,71	
				RAZEM	11,71
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka, wc, kuchnia, korytarz	m ²		
		7,5+1,39+3,2+6,8	m ²	18,89	
				RAZEM	18,89
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,6*2*(2,64+2,41)+2,6*2*(4,88+2,4)+2,6*2*(5,11+3,43)+2,6*2*(2,71+2,95)+2,6*2*(1,69+0,8)+2,6*2*(1,65+1,68)+2,6*2*(3,6+2,71)	m ²	201,03	
				RAZEM	201,03
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		6,8+11,71+17,53+7,5+1,39+3,2+9,76	m ²	57,89	
				RAZEM	57,89
7	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe podwójne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,6*3	m	4,80	
				RAZEM	4,80
9	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
10	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionów i rur	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój 1, 2 i 3, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience i wc	m ²		
		201,03-2*2*(1,69+0,8+1,68+1,65)-6	m ²	171,75	
				RAZEM	171,75
12	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		57,88	m ²	57,88	
				RAZEM	57,88
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - pokój 1, 2 i 3, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience i wc	m ²		
		171,75	m ²	171,75	
				RAZEM	171,75
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		57,88	m ²	57,88	
				RAZEM	57,88
15	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m ²		
		2*2*(1,65+1,68)	m ²	13,32	
				RAZEM	13,32
16	KNR AT-40 0413-03	Isolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, wc, kuchnia	m ²		
		7,5+1,39+3,2	m ²	12,09	
				RAZEM	12,09
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, wc, kuchnia, przedpokój	m ²		
		12,09+6,8	m ²	18,89	
				RAZEM	18,89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, wc, kuchnia, przedpokój UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 12,09+6,8	m ² m ²	 18,89	
				RAZEM	18,89
19	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia, przedpokój 2*(2,71+2,95)+2*(2,41+2,64)-5*0,9	m m	 16,92	
				RAZEM	16,92
20	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 16,92	m m	 16,92	
				RAZEM	16,92
21	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy 6	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
22	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy 6	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
23	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, wc ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,68+1,65+1,69+0,8)	m ² m ²	 23,28	
				RAZEM	23,28
24	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, wc ściany do wys. min. 2 m 23,28	m ² m ²	 23,28	
				RAZEM	23,28
25	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
26	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2 wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności 11,71+9,76	m ² m ²	 21,47	
				RAZEM	21,47
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
29	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - 3 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH 1,47*1,47*3	m ² m ²	 6,48	
				RAZEM	6,48
30	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV DWUDZIELNE- 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie 1,77*2,18	m ² m ²	 3,86	
				RAZEM	3,86
31	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
32	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,6 m 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, wc, pokoje (w łazience i wc 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*5	m ² m ²	 8,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
34	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
39	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
40	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
41	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
42	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
43	Kalkulacja własna	Montaż listwy progowej na balkon, montaż listew progowych pomiędzy pomieszczeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	Kalkulacja własna	Naprawa podłogi wraz z uzupełnieniem listew przypodłogowych w dużym pokoju wraz z wyczyszczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	Kalkulacja własna	Obudowa wanny wraz z rewizją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00