

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przedpokój, kuchnia 8,25+12,18	m ² m ²	 20,43	
				RAZEM	20,43
2	Kalkulacja własna	Rozebranie elementów drewnianych - rozbiórka szafy i pawlacza w przedpoko- ju, zabudowy liczników, rozebranie listew przypodłogowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 3,13	m ² m ²	 3,13	
				RAZEM	3,13
4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 4	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia, łazienka 1,6*2*(1,65+1,9)+7	m ² m ²	 18,36	
				RAZEM	18,36
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie 2,82*(1,74+5,64*2+1,24)+2,82*2*(5,23+3,63)+2,82*(5,15+4,52+3,69+5,92)+ 2,82*2*(3+4,06)+2,82*2*(1,65+1,9)	m ² m ²	 204,39	
				RAZEM	204,39
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 8,25+18,98+21,26+12,18+3,13	m ² m ²	 63,80	
				RAZEM	63,80
10	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*4	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
12	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - pokoje 100%, kuchnia, łā- zienka, przedpokój 30% 0,3*(8,25+12,18+3,13+40,21+39,82+20,02)+18,98+21,26+49,97+54,37	m ² m ²	 181,66	
				RAZEM	181,66
13	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionów i rur + obudowa wanny wraz z półeczkami z boku wanny 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na ścianach - pokój 1 i 2, kuchnia, przedpokój, pas o szer. 82 cm przy suficie w łazience 204,39-2*2*(1,65+1,9)	m ² m ²	 190,19	
				RAZEM	190,19
15	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 63,8	m ² m ²	 63,80	
				RAZEM	63,80
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłō- ży gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia, przedpokój, pas o szer. 82 cm przy suficie w łazience - ściany 190,19	m ² m ²	 190,19	
				RAZEM	190,19
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłō- ży gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 63,8	m ² m ²	 63,80	
				RAZEM	63,80
18	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2*(1,65+1,9)	m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
19	KNR AT-40 0413-03	Isolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 12,18+3,13	m ² m ²	15,31	
				RAZEM	15,31
20	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 12,18+3,13	m ² m ²	15,31	
				RAZEM	15,31
21	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 12,18+3,13	m ² m ²	15,31	
				RAZEM	15,31
22	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia 2*(3+4,06)	m m	14,12	
				RAZEM	14,12
23	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 14,12	m m	14,12	
				RAZEM	14,12
24	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,65+1,9)	m ² m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
25	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 14,2	m ² m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
26	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój, pokój 1 i 2 wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności 8,25+18,98+21,26	m ² m ²	48,49	
				RAZEM	48,49
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,15*2*(8+20+10+9)	m ² m ²	8,46	
				RAZEM	8,46
32	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*4	m ² m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
33	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane TRÓJ-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 4 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m2K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 1,86*1,7*4	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
34	KNR 0-19 0929-01 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m2K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie 0,5*0,5	m ² m ²	0,25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 2 m	szt.	RAZEM	0,25
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość przejścia w świetle 0,8 x2,0 m	m ²		
		4*1*2	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
37	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*4	m ²		
			m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
38	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
43	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
44	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
45	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
46	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00