





os. Skalne - Dalki
km 0+040,00 - odcinek I, II, III



SZCZEGÓŁ A




os. Skalne - Dalki
km 0+130,00 - odcinek I




UWAGA:

1. Zmiany szerokości jezdni na łukach kołowych oraz rampy zgodnie z oznaczeniami na PZT

os. Skalne - Dalki
odcinek II - km 0+220,0-0+254,0



SZCZEGÓŁ B



Kostka betonowa gr. 8cm "CEGŁA" - kol. szary
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 4 cm
Ława betonowa z betonu klasy C12/15
W-wa odsączająca z piasku $I_s=1,0$
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna

* Wymagane parametry dla geowłókniny

- gramatura min 155 g/m²
- przepływ w kier. prostopadłym min 115l/m²s
- umowny wymiar porów O90 - min 0,1mm
- odporność na przebicie statyczne min 1,5kN
- wytrż. na rozciąganie min 12 kN/m

inwestor:	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Budowa dróg gminnych os. Skalne w m. Dalki				
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniowski	WKPI0307/PWOD/13		1:50	4
Opracowujący:	Maciej Trajgis	-			
nr licencji GstarCad 2020 dla MAT-PROJEKT					