

Szczegółowy opis zamówienia:

- Osłony frontalne lakierowane muszą być wykonane z materiału trudnopalnego, posiadającego atest surowców oraz zgodność z normami bezpieczeństwa, by wyrób mógł być stosowany w placówce oświatowej, gdzie stale przebywają dzieci.
- Kolor: jasnoszary.

	NR. POM.	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	ODSUNIĘCIE OD ŚCIANY	TYP GRZEJNIKA	UWAGI
		[CM]					
P A R T E R	1.01	70	60	10	2,5	PŁYTOWY	
	1.02	BRAK					
	1.03	80	60	10	2,5	PŁYTOWY	
	1.04	BRAK					
	1.06	BRAK					
	1.07	50	147	3	6	DRABINKOWY	
	1.08	50	122	3	6	DRABINKOWY	
	1.09	BRAK					
	1.10	BRAK					
	1.11	50	122	3	6,5	DRABINKOWY	
	1.12	50	147	3	6,5	DRABINKOWY	
	1.14	80	60	10	2,5	PŁYTOWY	
	1.15	90	60	6,5	3	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 120,cm WYS. 88cm, GŁ. 30cm)
	1.15	90	60	6,5	3	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 120,cm WYS. 88cm, GŁ. 30cm)
	1.16	90	60	6,5	3	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 120,cm WYS. 88cm, GŁ. 30cm)
	1.17	90	60	6,5	3	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 120,cm WYS. 88cm, GŁ. 30cm)
	P I E T R O	2.01	80	60	10	2,5	PŁYTOWY
2.02		BRAK					
2.03		BRAK					
2.04		80	60	6,5	3	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 118,cm WYS. 88cm, GŁ. 15cm)
2.04		80	60	6,5	3,5	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 118,cm WYS. 88cm, GŁ. 15cm)
2.05		80	60	6,5	3,5	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 118,cm WYS. 88cm, GŁ. 15cm)
2.05		80	60	6,5	3,5	PŁYTOWY	WE WNĘCE PODOKIENNEJ (DŁ. 118,cm WYS. 88cm, GŁ. 15cm)
P O D D A S Z E	3.01	100	60	10	2,5	PŁYTOWY	
	3.02	BRAK					
	3.03	80	60	10	3	PŁYTOWY	
	3.04	140	30	10	2,5	PŁYTOWY	

3.05	BRAK					
3.06	40	60	10	2,5	PLYTOWY	
3.07	100	60	10	3	PLYTOWY	
3.08	120	60	10	2,5	PLYTOWY	
3.09	140	30	10	2,5	PLYTOWY	
3.10	100	60	10	3	PLYTOWY	
3.11	140	30	10	3,5	PLYTOWY	
3.12	120	60	10	3	PLYTOWY	
3.12	100	60	10	3	PLYTOWY	
3.13	140	60	10	3	PLYTOWY	

*Numery oznaczeń pomieszczeń zgodne z numeracją projektu rozbudowy budynku o salę gimnastyczną

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Beata Drozdowska
mgr Beata Drozdowska