



Pod zaprojektowane urządzenia należy przyjąć systemowe konstrukcje wsporcze.

Przy założeniu, że ciężar urządzeń nie będzie większy niż odpowiednio 176kg i 72kg, konstrukcje należy rozmieścić zgodnie z przedstawionym schematem.

Wieżba dachowa przerysowana z projektu archiwalnego dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach. Brak możliwości zinwentaryzowania stanu faktycznego, konstrukcja dachu w każdej części jest obudowany.

UWAGA: OSTATECZNY SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH, USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY, BEZPOŚREDNIO PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Nazwa	Przebudowa części pomieszczeń usługowych parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Ryduł-TO-WY to MY" adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego		
Lokalizacja	ul. Ofiar Terroru 49, 44-280 Rydułtowy dz. nr 1857/103, 2304/305		
Branża	KONSTRUKCYJNA		
Projektant	mgr inż. Joanna DAĞA	nr uprawnień SLK/0848/PWBKb/23	podpis
		nr uprawnień	podpis
Tytuł/temat rysunku: WIEŻBA DACHOWA wzmocnienie pod urządzenia		skala 1:50	nr rysunku K3
		data LISTOPAD 2023	