PRZEKRÓJ A1-A1



LEGENDA:

	Elementy istniejące
	Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji
	Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony
	Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego i montaż projektowanego sufitu podwieszanego
	Projektowana ściana szklana
	Elementy instalacji c.o. - grzejniki istniejące
	Elementy instalacji c.o. - piony istniejące

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.
5. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
7. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
8. NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
9. PRZEDSTAWIONE ARANŻACJE WNĘTRZ STANOWIĄ JEDYNIE PROPOZYCJĘ.
10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.j.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
11. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

SZ 1

Ściana zewnętrzna frontowa

Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny
Istniejąca ściana z cegły pełnej
Gładź gipsowa

SZ 2

Ściana zewnętrzna

Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warstwa gruntująca
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wełna mineralna grub. 16 cm λ=0,035 [W/(m·K)]
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej
Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny
Istniejąca ściana z pustaków żużlobetonowych
Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

SZ 2.1

Ściana zewnętrzna

Farba elewacyjna silikonowa
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warstwa gruntująca
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wełna mineralna grub. 16 cm λ=0,035 [W/(m·K)]
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej
Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny
Istniejąca ściana z pustaków żużlobetonowych
Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny
Ściana z bloczków z betonu komórkowego
Wykończenie ściany płytkami ściennymi

PG 1.1

Podłoga na gruncie

Wykończenie posadzkowe (wg projektu wnętrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm
Folia PE
Styropian EPS λ=0,035 [W/m·K) grub. 15 cm
Folia PE
Wylewka betonowa grub. 10 cm
Piasek grub. 10 cm
Ubity grunt

PG 2.1

Podłoga na gruncie

Wykończenie posadzkowe (wg projektu wnętrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm
Folia PE
Styropian EPS dach/podłoga grub. 9-16 cm
Folia PE
Płytki ceramiczne
Wylewka betonowa grub. 10 cm
Piasek grub. 10 cm
Ubity grunt

ST 1.1

Strop nad piwnicą

Wykończenie posadzkowe (wg projektu wnętrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm
Folia PE
Styropian EPS 100 grub. 14 cm
Płytki ceramiczne
Podkład cementowy
Strop stalowo-ceramiczny
Tynk cementowo-wapienny

ST 2.1

Strop nad piwnicą

Wykończenie posadzkowe (wg projektu wnętrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm
Folia PE
Styropian EPS 100 grub. 12 cm
Płytki ceramiczne
Podkład cementowy
Strop stalowo-ceramiczny
Tynk cementowo-wapienny

ST 3.1

Strop miedzykondygnacyjny

Deski podłogowe
Legary drewniane
Istniejący strop żelbetowy
Projektowany sufit podwieszany z płyt g-k na konstrukcji systemowej

D 1.1

Stropodach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)
Papa termozgrzewalna podkładowa
Styropapa grub. 20 cm λ=0,031 [W/m·K)] (mocowana mechanicznie)
Papa na lepiku - oczyszczona i osuszona
Strop żelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Sufit podwieszany z płyt g-k na konstrukcji systemowej

D 2.1

Stropodach

Papa na lepiku
Strop żelbetowy monolityczny
Tynk cementowo-wapienny
Wełna mineralna grub. 24 cm λ=0,035 na suficie podwieszanym
Projektowany sufit podwieszany z płyt g-k na konstrukcji systemowej

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rydułtowy-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego"

Temat:

Tytuł:

PRZEKRÓJ A1-A1

Lokalizacja:
44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			XI 2023	1:100
Opracowała:	mgr inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna		A	P.B.	A-3
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE