

PRZEDMIAR ROBÓT 888-88-888

CPV:

Nazwa robót: Montaż ogrodzenia placu targowego
 Lokalizacja: ul. Pocztowa
 64-700 Czarnków

Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR 888-88-888

Strona 1

08-06-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Montaż ogrodzenia placu targowego		
1	10	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²	8,250
1	20	Kalkulacja indywidualna	Złomowanie rozebranego fragmentu ogrodzenia oraz utylizacja gruzu betonowego	Mg	0,050
1	30	Kalkulacja indywidualna	Połączenie istniejącego ogrodzenia z nowym - montaż zastrzału oraz dowiązanie ogrodzenia do słupa nowego ogrodzenia	kmpł	1,000
1	40	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²	8,250
1	50	WKNR W202-18-04-11-00	Ogrodzenia z siatki 1,5 m słupki z rur stalowych ø 70 obetonowane - analogia - montaż kompletnego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D, zgrzewanych wys. 153 cm, dł. 250 cm, o oczkach 50x200 mm. Pręty ocynkowane ogniowo o gr. min. 5 mm. Panel zakończony gładko (bez wystających prętów). Słupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40x2 mm, dł. 2,50 m ocynkowane ogniowo.	metr	135,400
1	60	CEN 223-04-02-04-00	Montaż furtki stalowej 1,0x2,0 m z boku przęsła - analogia - montaż prefabrykowanej furtki stalowej wraz ze słupami z wypełnieniem z panelu ocynkowanego 3D o parametrach identycznych jak panele ogrodzenia, furtka o szerokości 1,2 m i wysokości 1,5 m; rama furtki profil stalowy 40x40 mm; słupy furtki z profili ocynkowanych ogniowo o przekroju 80x80 mm z zaślepkami; furtka wyposażona w zawiasy regulowane + zamek + klamka + przymyk	kmpł	1,000
1	70	KNKB 001-03-07-02-00	Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3/4 - wykop liniowy pod fundament bramy przesuwnej	m ³	0,920
1	80	KNKB 002-02-02-02-00	Stopy fundamentowe betonowe objętości do 1,0 m ³	m ³	0,920
1	90	CEN W202-12-21-02-00	Bramy przesuwane ręcznie o powierzchni do 13 m ² - analogia - montaż kompletnej ręcznej bramy przesuwnej samonośnej o szerokości przejazdu 6m; brama wraz z słupami w całości ocynkowanymi ogniowo; rama konstrukcyjna bramy z profilu zamkniętego 60x40x2mm, wypełnienie z paneli 3D identycznych jak panele ogrodzenia; brama wyposażona w dwa portale 2x60x60mm, słup najazdowy 80x80mm, dwa wózki, rolki, szynę jezdnią, zamek hakowy, wkładkę, uchwyt do przesuwania bramy	m ²	9,000